

Genre du véhicule 00) Voiture de tourisme	Marque de fabrique P O R S C H E	Type 911 Carrera (Targa) (à partir du No WPOZZ291ZFS140001)	Fiche d'homologation No. CH 0637 66
--	-------------------------------------	---	--

Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart
Identification	sur la plaquette du constructeur ---/sur la plaquette AMAG: "CH 0637 66 *") numéro du châssis "WPOZZ291Z.S14...."
Plaquette du constructeur	dans le coffre à bagages, à droite, à l'intér. de l'aile/"AMAG": dans le comp.-mot., en haut/sur tôle arrière
Numéro du châssis	à droite, sur le plancher du coffre à bagages
Identification du moteur	"63" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le carter du vilebrequin
Importateur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PORSCHE
Suspension	AV+AR = barres de torsion + amortisseurs; mécanique; à crémaillère;	Construction	cyl. opposés/"ini."
Direction	sur les roues arrière;	Carburant	B
Entraînement	hydraulique; 2-circuits; à disques (s.d. ajourés); assistance par dépression; sur toutes les roues; limiteur, sur les roues arrière;	Refroidissement	air
Frein de service	mécanique; à expansion interne; sur les roues arrière;	Alésage	95,0
Frein auxiliaire	identique au frein auxiliaire;	Cylindrée	3163
Frein d'arrêt	=	Puissance en kW	170 (CE 80/1269)
Ralentisseur	=	Couple max Nm	284
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; lampe-témoin comb.;	Déparasitage	ECE-10, A + 2
		Silencieux	2 = 911/4-3 911/2-3

Carrosserie/Équipement	ouvert avec capote		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Cantines sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	intér. + gauche
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1 / acier / 85 litres		
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 01	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 4	av. 2	centre	ar. 2
------------------	---------	-------	--------	-------

Dimensions	intérieur	extérieur				
Longueur		4291	Empattement	2272		
Largeur		1652	Essieu double av		ar	
Hauteur		1320	Voie	av 1372	- 1398	
Porte à faux avant		932	Voie	ar 1354	- 1405	
Porte à faux arrière		1087	Braquage ø	g 10000	d 10000	
Garde au sol	à vide		en charge			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	490	720	1210
Répartition charge	160	180	280
	590	900	1490
Poids garantis			1530
Pneus	185/70 VR 15	215/60 VR 15	+) )
Ply/bar	= / 2,0	= / 2,5	
Charge	1000		
pour Vmax	> 210	> 210	
Jantes	6Jx15 DP 36	7Jx15 DP 23,3	+) )

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	800 / 480	automatique
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorqueable testé		800	
Charge garantie sur le toit		35	
Vitesse maximale selon le constructeur		245	km/h
testée	km/h à min-1		moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule			
m5	3,88	77,0		78,0	4425		Voiture de tourisme			
							Marque et type	P O R S C H E	911 Carrera	
							Homologation No CH	C637 66		
							Carrosserie	ouvert avec capote		
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places	
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH		total	avant
m5	3,88	5,70	1,75	1,78	1,2	800	10 1101 01		4	2
									Poids à vide	Carburant
									1210	B
									Charge utile	Cylindrée
									=	3163
									Poids total	CV-impôt
									1530	16,10
F	G	H	J	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation;
- + ) Variante des pneus : AV = 205/55 VR 16 900 (2,0) Vmax > 210 km/h;  
AR = 225/50 VR 16 1100 (2,5) Vmax > 210 km/h;
- Variante des jantes : 6 J x 16 DP 36,0 mm métal léger  
7 J x 16 DP 23,3 mm métal léger  
8 J x 15 DP 10,6 mm métal léger  
8 J x 16 DP 10,6 mm métal léger) seulement à l'arrière
- seules sont admises les jantes d'origine (emblème: "P" dans triangle) ou celles d'autres fabrications agréées par PORSCHE;
- §) Equipement : spoilers d'origine frontal et arrière en plastique admis (sur demande); livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée).