

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	P O R S C H E	911 Carrera (Coupé Turbo-Look) à partir du No WPOZZZ91ZFS100001	CH 0637 69

Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart
Identification	sur la plaquette du constructeur ---/sur la plaquette AMAG: "CH 0637 69 *") numéro du châssis "WPOZZZ91Z. S10...."
Plaquette du constructeur	dans le coffre à bagages, à droite, à l'intér. de l'aile/"AMAG": dans le comp.-mot., en haut/sur tôle arrière
Numéro du châssis	à droite, sur le plancher du coffre à bagages
Identification du moteur	"63" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le carter du vilebrequin
Importateur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PORSCHE
Suspension	AV+AR = barres de torsion + amortisseurs;	Construction	cyl.opposés/"inj."
Direction	mécanique; à crémaillère;	Carburant	B
Entraînement	sur les roues arrières;	Refroidissement	air
Frein de service	hydraulique; 2-circuits; à disques (s.d. ajoutés); assistance par dépression; sur toutes les roues; limiteur, sur les roues arrière;	Alésage	95,0
Frein auxiliaire	mécanique; à expansion interne; sur les roues arrière;	Cylindrée	3163
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire;	Puissance en kW	170 (CE 80/1269)
Ralentisseur	-	Couple max Nm	284
Contrôle 2 circuits	contrôle du niveau ou diff. de pression; lampe-témoin comb.;	Déparasitage	ECE-10, A + 2
		Silencieux	2 = 911/4-3 911/2-3

Carrosserie/Equipement	§) limousine		
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	arrière	B (E)
Cale	-	Rétroviseurs	intér. + gauche
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 balais
Réservoir carburant	1 / acier / 85 litres		
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 01	ou d'autres modèles homologues	
Nombre de places	total 4	av. 2	centre ar. 2
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4291	Empattement 2272
Largeur		1775	Essieu double av ar
Hauteur		1310	Voie av 1407 - 1445
Porte à faux avant		932	Voie ar 1450 - 1510
Porte à faux arrière		1087	Braquage ø g 10700 d 10700
Garde au sol	à vide		en charge
Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	510	750	1260
Répartition charge	90	190	280
	600	940	1540
Poids garantis			1580
Pneus	205/55 VR 16	225/50 VR 16	+))
Ply/bar	- / 2,0	- / 2,5	
Charge	900	1100	
pour Vmax	> 210	> 210	
Jantes	7Jx16 DP 23,3	8Jx16 DP 10,6	métal léger +)
Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 800 / 480		automatique
Garantie poids de l'ensemble	-		
Poids remorquable testé	800		
Charge garantie sur le toit	35 §§)		
Vitesse maximale selon le constructeur	245		km/h
testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,88	77,0	78,0	4425		Voiture de tourisme		
						Marque et type	P O R S C H E	911 Carrera
						Homologation No CH	0637 69	
						Carrosserie	limousine	
F	G	H	J	R				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total
m5	3,88	5,70	1,75	1,78	1,2	800	10 1101 01	4
								avant
								2
								Poids à vide
								1260
								Carburant
								B
								Charge utile
								=
								Cylindrée
								3163
								Poids total
								1580
								CV-impôt
								16,10
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

*-) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation;

+-) Variante de pneus : AR = 245/45 VR 16 1340 (2,5) Vmax > 210 km/h;
pneus M+S AV = 185/70 R 15 1000 (2,0) Vmax Speed-Index Q-T
205/55 R 16 1120 (2,5) "
AR = 185/70 R 15 1000 (2,0) "
205/55 R 16 1120 (2,5) "
215/60 R 15 1200 (2,5) "
225/50 R 16 1200 (2,5) "

Variante de jantes : 6 J x 15 DP 36,0 métal léger ou acier)
7 J x 15 DP 23,3 métal léger)
8 J x 15 DP 10,6 " (seulement avec 7J x 15 AV))
6 J x 16 DP 36,0 " ")
7 J x 16 DP 23,3 " (seulement à l'AR: M+S))
8 J x 16 DP 28,0 " (seulement avec 9J x 16 AR))
8 J x 16 DP 10,6 " (seulement avec 7J x 16 AV))
9 J x 16 DP 15,0 " (seulement avec 7 ou 8Jx16 AV))

Entretentes d'origine de 28 mm ("P" dans triangle) exigées à l'arrière.
Seules sont admises les jantes d'origine ("P" dans triangle) ou des produits étrangers admis par PORSCHE;

§) Equipement : s.d. livrable en modèle avec carrosserie plate + spoilers d'origine frontal et arrière en plastique admis; livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée);

§§) Charge garantie sur le toit: avec points de fixation intégrés d'origine dans la construction du toit = garantie 75 kg.