

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	P O R S C H E	911 Carrera (Targa Turbo-Look)	CH 0637 70

Constructeur	<u>Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart</u>
Identification	<u>sur la plaquette du constructeur ---/sur la plaquette AMAG: "CH 0637 70 *)</u> <u>numéro du châssis "WPOZZZ91Z, S14...."</u>
Plaquette du constructeur	<u>dans le coffre à bagages, à droite, à l'intér. de l'aile/"AMAG": dans le comp.-mot., en haut/sur tôle arrière</u>
Numéro du châssis	<u>à droite, sur le plancher du coffre à bagages</u>
Identification du moteur	<u>"63" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le carter du vilebrequin</u>
Importateur	<u>AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach</u>

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	<u>2 / 4</u>	Marque	<u>PORSCHE</u>
Suspension	<u>AV+AR = barres de torsion + amortisseurs;</u>	Construction cyl.	<u>opposés/"int."</u>
Direction	<u>mécanique; à crémaillère;</u>	Carburant	<u>B</u>
Entraînement	<u>sur les roues arrières;</u>	Refroidissement	<u>air</u>
Frein de service	<u>hydraulique; 2-circuits; à disques (s.d. a jourés); assistance par dépression; sur toutes les roues; limiteur, sur les roues arrière;</u>	Alesage	<u>95,0</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique; à expansion interne; sur les roues arrière;</u>	Cylindrée	<u>3163</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire;</u>	Puissance en kW	<u>170 (CE 80/1269)</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	Couple max. Nm	<u>284</u>
Contrôle 2 circuits	<u>contrôle du niveau ou diff. de pression; lampe-témoin comb.;</u>	Déparasitage	<u>ECE-10, A + 2</u>
		Silencieux	<u>2 = 911/4-3</u> <u>911/2-3</u>

Carrosserie/Equipement	<u>ouvert avec capote</u>			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>2</u>	Indic. vitesse	<u>km/h</u>	Poids à vide	<u>510</u>	<u>750</u>	<u>1260</u>
Ceintures sécurité avant	<u>AR4m (E)</u>	arnière	<u>B (E)</u>	Répartition charge	<u>90</u>	<u>190</u>	<u>280</u>
Cale	<u>-</u>	Rétroviseurs	<u>intér. + gauche</u>		<u>600</u>	<u>940</u>	<u>1540</u>
Antivol	<u>verrou direction</u>	Essuie-glace	<u>2 balais</u>	Poids garantis	<u>205/55 VR 16</u>	<u>225/50 VR 16</u>	<u>+))</u>
Reservoir carburant	<u>1 / acier / 85 litres</u>			Pneus	<u>- / 2,0</u>	<u>- / 2,5</u>	
Avertisseur	<u>MIXO CH 5 0102 01</u>	ou d'autres modèles homologués		Charge	<u>900</u>	<u>1100</u>	

Nombre de places	total <u>4</u>	av <u>2</u>	centre	ar <u>2</u>	Pour Vmax	<u>> 210</u>	Jantes	<u>7Jx16 DP 23,3</u>	<u>8Jx16 DP 10,6</u>	métal léger <u>+))</u>
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		mécanique		automatique			
Longueur		<u>4291</u>	<u>2272</u>		<u>800 / 480</u>					
Largeur		<u>1775</u>	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble					
Hauteur		<u>1310</u>	Voie av <u>1407</u> - <u>1445</u>		Poids remorquable testé		<u>800</u>			
Porte à faux avant		<u>932</u>	Voie ar <u>1450</u> - <u>1510</u>		Charge garantie sur le toit		<u>35</u>			
Porte à faux arrière		<u>1087</u>	Braquage ø g <u>10700</u> d <u>10700</u>		Vitesse maximale selon le constructeur		<u>245</u>		<u>km/h</u>	
Garde au sol	à vide		en charge		testée		<u>km/h à min-1</u>		moteur	

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1	Genre de véhicule							
m5	3,88	77,0		78,0	4425			Voiture de tourisme					
								P O R S C H E 911 Carrera					
								Homologation No CH 0637 70					
								Carrosserie ouvert avec capote					
F	G	H			J		R	Places		total	4	avant	2
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE						
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Poids à vide		1260	Carburant	B	
m5	3,88	5,70	1,75	1,78	1,2	800	10 1101 01	Charge utile		=	Cylindrée	3163	
								Poids total		1580	CV-impôt	16,10	
F	G	K	L	M	N		R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

*) Plaquette AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation;

+) Variante de pneus : AR = 245/45 VR 16 1340 (2,5) Vmax > 210 km/h;
pneus M+S AV = 185/70 R 15 1000 (2,0) Vmax Speed-Index Q-T
205/55 R 16 1120 (2,5) "
AR = 185/70 R 15 1000 (2,0) "
205/55 R 16 1120 (2,5) "
215/60 R 15 1200 (2,5) "
225/50 R 16 1200 (2,5) "

Variante de jantes : 6 J x 15 DP 36,0 métal léger ou acier) Entretoises d'origine de 28 mm ("P" dans
7 J x 15 DP 23,3 métal léger) triangle) exigées à l'arrière;
8 J x 15 DP 10,6 " (seulement avec 7J x 15 AV)) seules sont admises les jantes d'ori-
6 J x 16 DP 36,0 ") gine ("P" dans triangle) ou des pro-
7 J x 16 DP 23,3 " (seulement à l'AR: M+S)) duits étrangers admis par FORSCHE.
8 J x 16 DP 28,0 " (seulement avec 9J x 16 AR))
8 J x 16 DP 10,6 " (seulement avec 7J x 16 AV))
9 J x 16 DP 15,0 " (seulement avec 7 ou 8Jx16 AV)

§) Equipement : s.d. livrable en modèle avec carrosserie plate;
spoilers d'origine frontal et arrière en plastique admis (sur demande);
livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée).