

Genre du véhicule : <b>00) Voiture de tourisme</b>	Marque de fabrique <b>P O R S C H E</b>	Type <b>911 Carrera (Cabrio Turbo-Look) (2 places)</b>	Fiche d'homologation No <b>CH 0637 71</b>
---	--	---	--

Constructeur	<b>Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart</b>
Identification	<b>sur la plaquette du constructeur ---/sur la plaquette AMAG: "CH 0637 71 *" numéro du châssis "WPOZZZ91Z. S15...."</b>
Plaquette du constructeur	<b>dans le coffre à bagages, à droite, à l'intér. de l'aile/"AMAG": dans le comp.-mot., en haut/sur tôle arrière</b>
Numéro du châssis	<b>à droite, sur le plancher du coffre à bagages</b>
Identification du moteur	<b>"63" devant le No du moteur, à droite, latéralement sur le carter du vilebrequin</b>
Importateur	<b>AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinzach</b>

Châssis :		Moteur	
Nombre d'essieux/pneus	<b>2 / 4</b>	Marque	<b>PORSCHE</b>
Suspension	<b>AV+AR = barres de torsion + amortisseurs; mécanique; à crémaillère;</b>	Construction	<b>cyl. opposés/"ini."</b>
Direction	<b>sur les roues arrières;</b>	Carburant	<b>B</b>
Entrainement	<b>hydraulique; 2-circuits; à disques (s.d. ajourés); assistance par dépression; sur toutes</b>	Refroidissement	<b>air</b>
Frein de service	<b>les roues; limiteur, sur les roues arrières; mécanique; à expansion interne; sur les roues</b>	Alésage	<b>95,0</b>
Frein auxiliaire	<b>arrière; identique au frein auxiliaire;</b>	Cylindrée	<b>3163</b>
Frein d'arrêt	<b>-</b>	Puissance en kW	<b>170 (CE 80/1269)</b>
Ralentisseur	<b>-</b>	Couple max. Nm	<b>284</b>
Contrôle 2 circuits	<b>contrôle du niveau ou diff. de pression; lampe-témoin comb.;</b>	Déparasitage	<b>ECE-10, A + 2</b>
		Silencieux	<b>2 = 911/4-3 911/2-3</b>

Carrosserie/Équipement	<b>ouvert</b>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<b>2</b>	Poids à vide	<b>510</b>	<b>750</b>	<b>1260</b>
Ceintures sécurité avant	<b>Ar4m (E)</b>	Répartition charge	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>140</b>
Cale	<b>-</b>		<b>575</b>	<b>825</b>	<b>1400</b>
Antivol	<b>verrou direction</b>	Poids garants			<b>1580</b>
Réservoir carburant	<b>1 / acier / 85 litres</b>	Pneus	<b>205/55 VR 16</b>	<b>225/50 VR 16</b>	<b>+) </b>
Avertisseur	<b>MIXO CH 5 0102 01</b> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	<b>- / 2,0</b>	<b>- / 2,5</b>	

Nombre de places	total <b>2</b> av <b>2</b>	centre	ar	=
Dimensions :	intérieur	extérieur		
Longueur		<b>4291</b>	Empattement	<b>2272</b>
Largeur		<b>1775</b>	Essieu double av	ar
Hauteur		<b>1310</b>	Voie	av <b>1407</b> - <b>1445</b>
Porte à faux avant		<b>922</b>	Voie	ar <b>1450</b> - <b>1510</b>
Porte à faux arrière		<b>1087</b>	Braquage ø	g <b>10700</b> d <b>10700</b>
Garde au sol	à vide		en charge	

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<b>510</b>	<b>750</b>	<b>1260</b>
Répartition charge	<b>65</b>	<b>75</b>	<b>140</b>
	<b>575</b>	<b>825</b>	<b>1400</b>
Poids garants			<b>1580</b>
Pneus	<b>205/55 VR 16</b>	<b>225/50 VR 16</b>	<b>+) </b>
Ply/bar	<b>- / 2,0</b>	<b>- / 2,5</b>	
Charge	<b>900</b>	<b>1100</b>	
pour Vmax	<b>&gt; 210</b>	<b>&gt; 210</b>	
Jantes	<b>7Jx16 DP 23,3</b>	<b>8Jx16 DP 10,6</b>	<b>métal léger +)</b>
Garantie poids remorquable avec/sans frein	<b>mécanique 800 / 480</b>		automatique
Garantie poids de l'ensemble	<b>-</b>		
Poids remorquable testé	<b>800</b>		
Charge garantie sur le toit	<b>35</b>		
Vitesse maximale selon le constructeur	<b>245</b>		<b>km/h</b>
testée	<b>km/h à min-1</b>	<b>moteur</b>	<b>prise de force</b>

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,88	77,0	78,0	4425		Voiture de tourisme		
						Marque et type	P O R S C H E	911 Carrera
						Homologation No CH	0637 71	
						Carrosserie	ouvert	
F	G	H	J	R				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti	Numéro-ATGE		Places
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH		total
m5	3,88	5,70	1,75	1,78	1,2	800	10 1101 01	2
								avant
								2
								Poids à vide
								1260
								Carburant
								B
								Charge utile
								=
								Cylindrée
								1580
								CV-impôt
								16,10
F	G	K	L	M	N	R		

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Plaquette AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation;
- + ) Variantes de pneus : AR = 245/45 VR 16 1340 (2,5) Vmax > 210 km/h;  
pneus M+S AV = 185/70 R 15 1000 (2,0) Vmax Speed-Index Q-T  
205/55 R 16 1120 (2,5) "  
AR = 185/70 R 15 1000 (2,0) "  
205/55 R 16 1120 (2,5) "  
215/60 R 15 1200 (2,5) "  
225/50 R 16 1200 (2,5) "
- Variantes de jantes : 6 J x 15 DP 36,0 métal léger ou acier ) Entretentes d'origine de 28 mm ("P"  
7 J x 15 DP 23,3 métal léger ) dans triangle) exigées à l'arrière;  
8 J x 15 DP 10,6 " (seulement avec 7J x 15 AV) ) seules sont admises les jantes  
6 J x 16 DP 36,0 " " ) d'origine ("P" dans triangle) ou  
7 J x 16 DP 23,3 " (seulement à l'AR: M+S) ) des produits étrangers admis par  
8 J x 16 DP 28,0 " (seulement avec 9J x 16 AR) ) PORSCHE.  
8 J x 16 DP 10,6 " (seulement avec 7J x 16 AV) )  
9 J x 16 DP 15,0 " (seulement avec 7 ou 8Jx16 AV) )
- § ) Equipement : s.d. livrable en modèle avec carrosserie plate;  
spoilers d'origine frontal et arrière en plastique admis (sur demande);  
livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée).