Genre du véhicule 00) Voiture de to	urisme	Marque de fabrique PORSCHE	911 Carrera (4 places)	(Cabrio Turbo-Los	ok)	ologation No 37 72
Constructeur Identification		F. PORSCHE Aktiengeaellsche onstructeur —/sur la plaquet "WPOZZZ91Z, S15	te AMAG: "CH 0637 '			
Plaquette du constructeu Numéro du châssis Identification du moteur Importateur	à droite, sur "63" devant le	a à bagages, à droite, à l'i le plancher du coffre à bag a No du moteur, à droite, la l- und Motoren AG, 5116 Sch	ntér. de l'aile/"AM ages téralement sur le c			/sur tôle arrière
Chasis Nombre d'essieux/pneus Suspension Direction Entraînement Frein de service  Frein auxiliaire Frein d'arrêt	AV+AR = barres mécanique; à c sur les roues hydraulique; 2- ajourés); assis les roues; limi mécanique; à es arrière;		Carburant Refroidissement Alésage Outes Cylindrée Puissance en kW	PORSCHE - opposés/"in1,"  B air 95.0 3163 170 (CE 80/1269) 284 ECE-10, A + 2 2 = 911/4-3 911/2-3	Type Temps Position Cylindres Course CV-Impôt à min-1 à min-1	930/26 4 arrière 6 74.4 16.10 5900 4800
Ralentisseur Contrôle 2 circuits  \$\sec{y}\$ Carrosserie/Equipement		iveau ou diff.de pression;la	mpe-témoin comb.;	avant	arnère	total
Nombre de portes Ceintures sécurité avant Cale	2 Ar4m (E)	Indic vitesse km/h arrière B(E) Rètroviseurs intér, + gauc	Poids à vide Répartition charge	510	750 190 940	1260 280 1540
Antivol - Réservoir carburant Avertisseur Nombre de places total	verrou direct: 1 / acier / 8 MIXO CH 5 0103	litres	Poids garantis Pneus gués Ply/ber Charge pour Vmax Jantes	205/55 VR 16 -/ 2,0 900 > 210 7Jx16, DP 23,3	225/50 VR 16 -/ 2,5 1100 > 210 8Jx16 DP 10,6	1580 +)
Dimensions . Longueur Largeur Hauteur Porte à faux avent Porte à faux arrière Garde au sol	inteneur 4291 1775 1310 932 1087	Empattement 2272 Essieu double av ar	Garantie poids rem Garantie poids de l Poids remorqueble Charge garantie sui	Garantie poids remorquable avec/sans frein Garantie poids de l'ensemble Poids remorquable testé Charge garantie sur le toit Vitesse maximale selon le constructeur		automatique

		Au passe	~			marques	Indications pour le permis de circulation			
Boite de vitesses	3,88	77,0	d8/.		125		Genre de véhicule Marque et type	Voiture de tour	isme 911 Carrera	
		!			R		Homologation No Cl Carrosserie	H0637 72 ouvert		
F G  Des gaz d'échappement		Emissions	H IJ Emissions en g/km Ralei			Numero-ATGE	Places total	4	avant	2
Boîte de vitesses m5	3,88		нс 1.75	NO 1,78		in-1 CH 300 10 1101 01	Poids à vide Charge utile Poids total	1260	Carburant Cylindrée CV-Impôt	B 3163 16,10
•	,	, l	,	M	N	B				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

```
*) Plaquette AMAG
                         : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation:
                        : AR = 245/45 \text{ VR } 16
                                                1340 (2.5)
                                                              Vmax > 210 km/h:
+) Variantes de pneus
                          AV = 185/70 R 15
                                                1000 (2,0)
                                                              Tmax Speed-Index Q-T
            rneus M+S
                                205/55
                                       R 16
                                                1120 (2.5)
                          AR = 185/70
                                       R 15
                                                1000 (2.0)
                                                1120 (2.5)
                                205/55
                                        R 16
                                215/60
                                        R 15
                                                1200 (2.5)
                                225/50
                                       R 16
                                                1200 (2,5)
                                                                                            Entretoises d'origine de 28 mm ("P"
                                        DP 36.0 métal léger ou acier
   Variantes de jantes : 6 J x 15
                                        DP 23.3 métal léger
                                                                                            dans triangle) exigées à l'arrière;
                          7 J x 15
                                                           (seulement avec 7J x 15 AV)
                                                                                            seules sont admises les jantes
                          8 J x 15
                                        DP 10.6
                                                                                            d'origine ("P" dans triangle) ou des
                          6 J x 16
                                        DP 36,0
                                                           (seulement à l'AR: M+S)
                                                                                            produits étrangers admis par PCRSCHE.
                          7 J x 16
                                        DP 23.3
                                                           (seulement avec 9J x 16 AR)
                           8 J x 16
                                        DP 28.0
                                                           (seulement avec 7J x 16 AV)
                          8 J x 16
                                        DP 10.6
                                                           (seulement avec 7 ou 8Jx16 AV)
                          9 J x 16
                                        DP 15.0
S) Equipment
                         : s.d. livrable en modèle avec carrosserie plats;
```

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad. 19.07.84

Remplace la fiche d'homologation

spoilers d'origine frontal et arrière en plastique admis (sur demande); livrable sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée).

Service fédéral d'homologation