

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	P O R S C H E	911 - Turbo S	CH 0637 73

Constructeur Dr. Ing.h.c.F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40
 Identification sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG: "CH 0637 73" *
numéro du châssis "WPOZZ293Z.SO....."
 Plaquette du constructeur à droite, à l'avant à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: dans le compartiment-moteur, en haut sur tôle AR
 Numéro du châssis à droite, sur le plancher du coffre à bagages
 Identification du moteur "67" devant le No du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du vilebrequin
 Importateur AMAG AUTOMOBIL- und MOTOREN AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis		Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	<u>2 / 4</u>	Marque	<u>PORSCHE</u>	Type
Suspension	<u>AV+AR = barres de torsion + amortisseurs</u>	Construction	<u>cyl.opposés</u>	Temps
Direction	<u>mécanique à crémaillère</u>	Carburant	<u>B</u>	Position
Entrainement	<u>sur roues arrière</u>	Refroidissement	<u>eau</u>	Cylindres
Frein de service	<u>hydraulique, 2 circuits, à disques ajourés, avec assistance par dépression, sur toutes les roues</u>	Alésage	<u>97,0</u>	Course
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière</u>	Cylindrée	<u>3297</u>	CV-impôt
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Puissance en kW	<u>243 (CEE)</u>	à min-1
Ralentisseur	<u>contrôle du niveau ou différence de pression; lampe-témoin combinée</u>	Couple max. Nm	<u>467</u>	à min-1
Contrôle 2 circuits		Déparasitage	<u>A+1</u>	
		Silencieux	<u>3 = 500x215x145 mm (930/1-6)</u>	
			<u>370x175x145 mm (930/1-7)</u>	
			<u>150x80 mm (930/2) turbo-compresseur Bypass</u>	

Carrosserie/Équipement	<u>limousine (coupé) (s.d. modèle avec carrosserie plate)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	<u>2</u>	Poids à vide	<u>500</u>	<u>835</u>	<u>1335</u>
Cantures sécurité avant	<u>AR4m (E)</u>	Répartition charge	<u>80</u>	<u>200</u>	<u>280</u>
Caie	<u>-</u>		<u>580</u>	<u>1035</u>	<u>1615</u>
Antivol	<u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>1680</u>
Réservoir carburant	<u>1/acier, 85 litres</u>	Pneus	<u>205/55 VR 16</u>	<u>245/45 VR 16</u>	
Avertisseur	<u>MIXO CH 5 010201 ou d'autres modèles homologués</u>	Ply/bar	<u>- / 2,0</u>	<u>- / 2,5</u>	
		Charge	<u>900</u>	<u>1340</u>	
		Charge pour Vmax	<u>> 210</u>	<u>> 210</u>	
		Jantes	<u>8Jx16 DP 28,0</u>	<u>9 Jx16 DP 15 mm, métal léger</u>	

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		<u>4291</u>	<u>2272</u>			<u>- / -</u>	
Largeur		<u>1775</u>	Essieu double av		Garantie poids de l'ensemble		
Hauteur		<u>1280</u>	Voie av	<u>1423</u>	Poids remorquable testé		
Porte à faux avant		<u>932</u>	Voie ar	<u>1492</u>	Charge garantie sur le toit	<u>35</u>	<u>**</u>
Porte à faux arrière		<u>1087</u>	Braquage ø	<u>10700</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>270 (275 carrosserie plate)</u>	<u>km/h</u>
Garde au sol	à vide	<u>-</u>	en charge	<u>-</u>	testée	<u>km/h à min-1</u>	<u>moteur</u>
							<u>prise de force</u>

voie AR avec entretoises de série de 28 mm

Emissions du bruit		Au passage			Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A	dB/A	min-1	dB/A	min-1		Genre de véhicule	Voiture de tourisme			
m4	4,22	75,5	81,0	4315			Marque et type	P O R S C H E 911 - Turbo S				
F		G	H	J	R		Homologation No CH	0637 73				
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ratent:		Numéro-ATGE	Places	total	4	avant	2
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	Poids à vide	1335	Carburant	B	
m4	4,22	20,37	1,52	1,22	0,3	960	10 1002 01	Charge utile	-	Cylindrée	3297	
F		G	K	L	M	N	R	Poids total	1680	CV-impôt	16,79	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation.
 - **) Charge garantie sur le toit: 75 kg - avec système de transport sur le toit (points de fixation intégrés d'origine dans la construction du toit).
 - +) Variante de pneus : pneus d'hiver (M+S)
 AV+AR = 185/70 R 15 1120 (2,4) Vmax selon Speed-Index Q-T
 AV+AR = 205/55 R 16 1120 (2,5) "
 AR = 215/60 R 15 1200 (2,5) "
 AR = 225/50 R 16 1260 (2,5) "
 - ++) Variante de jantes: AV = 7 J x 16 déport 23,3 mm aluminium (pneus d'été) voies AV = 1432 mm AR = --
 AV+AR = 7 J x 15 23,3 mm aluminium (pneus M+S) 1432 mm 1476 mm
 AR = 8 J x 15 10,6 mm aluminium (pneus M+S) 1501 mm
 AV+AR = 7 J x 16 23,3 mm aluminium (pneus M+S) 1432 mm 1476 mm
 AR = 8 J x 16 10,6 mm aluminium (pneus M+S) 1501 mm
- seules sont admises les jantes d'origine (emblème: "P" stylisé dans triangle) ou celles d'autres fabrications agréées par PORSCHE; des entretoises d'origine, 28 mm, ("P" dans triangle) sont obligatoires à l'arrière.
- §) Equipement : spoilers frontal et arrière d'origine admis (en plastique); sur demande pare-brise teinté vert (transparence testée).

Lieu et date de l'homologation Schinznach-Bad, 04.12.84
Sta/PR (Ad)

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation