

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 4 4 T u r b o	CH 0637 74

Constructeur	Dr. Ing.h.c.F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40
Identification	sur la plaquette du constructeur - / sur plaquette AMAG: "CH 0637 74" *) numéro du châssis "WPOZZZ95Z.NI....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: au même endroit
Numéro du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite, sur l'auvent
Identification du moteur	"M44/50" ou "M44/51" à l'AR, en haut sur la bride de l'embrayage du mot. ainsi que "44" ou "45" devant le no du mot.
Importateur	AMAG AUTOMOBIL- und MOTOREN AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis	2 / 4	Moteur	M 44/50
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PORSCHE
Suspension	AV= jambes de ressorts/AR=barres de torsion **)	Type	M 44/51
Direction	mécanique à crémaillère, assistance hydraulique	Construction	en ligne
Entraînement	sur roues arrière	Temp	4/injection
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à disques (AV= s.d.a.jourés) avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière	Carburant	avant
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues AR sur les roues arrière	Refroidissement	4
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Alésage	78,9
Ralentisseur		Cylindrée	12,62
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée	Puissance en kW	5800
		Couple max. Nm	à min-1 3500
		Déparasitage	A+2
		Silencieux	2 = 580 x ø 123 mm "951/1" 450x240x160 mm "951/2"
		Insonorisation:	l'intérieur du capot

Carrosserie/Equipement	limousine §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Poids à vide	650	640	1290
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	Répartition charge	80	200	280
Cale	-		730	840	1570
Antivol	verrou direction	Poids garantis			1600
Réservoir carburant	1/ 80 litres, plastique	Pneus	205/55 VR 16	225/50 VR 16	+) )
Avertisseur	MLXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	- / 2,5	- / 2,5	

Nombre de places	total 4 av 2 centre ar 2	Charge	1120	1260
Dimensions	intérieur extérieur	pour Vmax	> 210	> 210
Longueur	4230	Jantes	7 J x 16 DP 23,3	8 J x 16 métal léger
Largeur	1735	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 1200 / 500	automatique
Hauteur	1275	Charge garantie sur l'attelage	50	
Porte à faux avant	860	Poids remorquable testé	1200	
Porte à faux arrière	970	Charge garantie sur le toit	35 x)	
Garde au sol	à vide - en charge -	Vitesse maximale selon le constructeur	250	km/h
		testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)		
Boite de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre de véhicule	Marque et type				
m5	3,38	72,5	75,0	4350	aa)	Voiture de tourisme	P O R S C H E 9 4 4 T u r b o					
Homologation No CH		0637 74										
Carrosserie		limousine										
F	G	H	J	R		Places		total	4	avant	2	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE					
Boite de vitesses		CO	HC	NO	CO	min-1	CH					
m5 (44.)	3,38	8,72	1,69	1,73	1,0	840	10 1301 01		Poids à vide	1290	Carburant	B
m5 (45.)	3,38	14,61	2,00	1,19	0,9	820	10 1302 01		Charge utile	-	Cylindrée	2477
								Poids total	1600	CV-impôt	12,62	
F	G	K	L	M	N	R						

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce No d'homologation.
- \*\* ) Suspension : amortisseurs AV + AR.
- x ) Charge garantie sur le toit: 75 kg = avec système de transport sur le toit (points de fixation intégrés d'origine dans la construction du toit).
- § ) Equipement : spoiler sous plancher à l'arrière et spoiler arrière en polyuréthane de série; livrable sur demande avec des extensions bas de caisse; régulateur de vitesse (Tempomat).
- + ) Variante de pneus : pneus d'hivier (M+S)

205/55 R 16	1120 (2,5)	Speed-Index Q - T
185/70 R 15	1120 (2,4)	"
215/60 R 15	1200 (2,5)	"

Variante de jantes: 7 J x 16 AR et 7 J x 15 déport 2,3 mm métal léger (seulement pour pneus M+S).

Sur demande avec entretoises (17 mm) à l'arrière, "P" stylisé dans triangle = voie 1485 mm.

Seules sont admises les jantes d'origine (emblème: "P" stylisé dans triangle) ou celles d'autres fabrications agréées par PORSCHE.