

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	PORSCHE	9 2 4 S	CH 0637 75

Constructeur Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40
 Identification sur la plaquette du constructeur —/ sur plaquette-AMAG "CH 0637 75" *
numéro du châssis "WPOZZZ92Z.N4....."
 Plaquette du constructeur dans le compartiment-moteur, à droite à l'intérieur de l'aile / dito plaquette-AMAG
 Numéro du châssis dans le compartiment-moteur, à droite sur l'avant
 Identification du moteur "43" devant le no du moteur, à gauche à l'AR en haut sur la bride de l'embrayage du bloc-moteur
 Importateur AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Châssis :
 Nombre d'essieux/pneus 2 / 4
 Suspension AV=ress, hélicoIdaux/AR=barres de torsion; AV+AR=amort.
 Direction à crémaillère, s.d. assistance hydraulique
 Entraînement sur les roues AR
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, disques, assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire mécanique, tambours, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur —
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée

Moteur		M 44/07 (méc.)
Marque	<u>PORSCHE</u>	M 44/08 (autom.)
Construction	<u>en ligne/inj.</u>	
Carburant	<u>B</u>	Temps <u>4</u>
Refroidissement	<u>eau</u>	Position <u>avant</u>
Alésage	<u>100</u>	Cylindres <u>4</u>
Cylindrée	<u>2477</u>	Course <u>78,9</u>
Puissance en kW	<u>110 (CEE80/1269)</u>	CV-impôt <u>12,62</u>
Couple max Nm	<u>195</u>	à min-1 <u>5800</u>
Déparasitage	<u>A + 2</u>	à min-1 <u>3000</u>
Silencieux	<u>2 = 580 x Ø 120 mm / 450x223x148 mm</u>	**)
	<u>"944/1"</u>	<u>"944/2"</u>

Carrosserie/Équipement limousine §)
 Nombre de portes 2 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité avant Ar4m (E) arrière B (E)
 Cale — Rétroviseurs gauche + droite
 Antivol verrou direction Essuie-glace 2 balais
 Réservoir carburant 1/ acier, 66 litres
 Avertisseur MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	<u>570</u>	<u>620</u>	<u>1190</u>
Répartition charge	<u>80</u>	<u>200</u>	<u>280</u>
	<u>650</u>	<u>820</u>	<u>1470</u>
Poids garantis			<u>1510</u>
Pneus	<u>195/65 VR 15</u>	<u>195/65 VR 15</u>	+)
Ply/bar	<u>R / 2,5</u>	<u>R / 2,5</u>	
Charge	<u>1200</u>	<u>1200</u>	
pour Vmax	<u>> 210</u>	<u>> 210</u>	
Jantes	<u>6 J x 15, DP 52,3</u>	<u>mm, alliage léger</u>	+)

Nombre de places total 4 av. 2 centre _____ ar. 2
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur _____ 4212 Empattement 2400
 Largeur _____ 1685 Essieu double av _____ ar _____
 Hauteur _____ 1270 Voie av 1425 -
 Porte à faux avant _____ 841 Voie ar 1395 -
 Porte à faux arrière _____ 971 Braquage Ø g 9700 d 9700
 Garde au sol à vide _____ en charge _____

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique <u>1200 / 500</u>	automatique <u>1200 / 500</u>
Garantie poids de l'ensemble	<u>1190</u>	<u>1190</u>
Poids remorquable testé	<u>35 ++)</u>	<u>35 ++)</u>
Charge garantie sur le toit	<u>215</u>	<u>215</u> km/h
Vitesse maximale selon le constructeur	<u>215</u>	<u>215</u> km/h
testée _____ km/h à min-1 _____	moteur _____	prise de force _____

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	3,89	76,5		78,0	4350		Voiture de tourisme		
a3	3,08	77,0		78,0	4350		Marque et type	P O R S C H E 924 S	
						Homologation No CH		0637 75	
						Carrosserie		limousine	
F	G	H			J	R			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places
Boîte de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant
m5	3,89	9,43	1,58	1,42	1,0	840	10 1401 01	4	2
a3	3,08	12,58	1,41	1,53	1,1	840	10 1402 01	Poids à vide	1190
								Carburant	B
								Charge utile	-
								Cylindrée	2477
								Poids total	1510
								CV-impôt	12,62
F	G	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce no d'homologation.
- **) Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu de mat. insonorisant.
- +) Variante de pneus : 205/55 VR 16 1120 (2,5) Vmax > 210 km/h
pneus d'hiver (M+S)
185/70 R 15 1120 (2,4) Speed-Index Q - T
195/65 R 15 1200 (2,5) Speed-Index Q - T
- Variante de jantes : 6 J x 16 déport 52,3 mm alliage léger
5,5 J x 15 52,3 mm acier
(seules sont admises les jantes d'origine ("P" stylisé dans triangle) ou celles d'autres fabrications agréées par PORSCHE).
- ++) Charge garantie sur le toit : avec système de transport sur le toit (d'origine; points de fixation intégrés dans la construction du toit) = 75 kg.
- §) Equipement : livrable s.d. avec spoiler arrière en polyuréthane, jupe arrière, extensions bas de caisse, régulateur de vitesse (Tempomat).