

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 4 4 Turbo	CH 0637 78
Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur — / sur plaquette-AMAG "CH 0637 78" *)		
	numéro du châssis "WPOZZZ95Z.N1....."		
Plaquette du constructeur	dans le compartiment-moteur, à droite à l'intérieur de l'aile / dito plaquette-AMAG		
Numéro du châssis	dans le compartiment-moteur, à droite sur l'avant		
Identification du moteur	"45" devant le no du moteur, à gauche à l'AR en haut sur la bride de l'embrayage du bloc-moteur		
Importateur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>PORSCHE</u>	Type	<u>M 44/51</u>
Suspension <u>AV=ress, hélicofoiaux/AR=barres de torsion; AV+AR=amort.</u>	Construction en <u>ligne/inj./turbo</u>	Temps	<u>4</u>
Direction <u>à crémaillères, assistance hydraulique</u>	Carburant <u>B</u>	Position	<u>avant</u>
Entraînement <u>sur les roues AR</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres	<u>4</u>
Frein de service <u>hydraulique, 2-circuits, disques (AV=s.d. ajourés)</u>	Alésage <u>100</u>	Course	<u>78,9</u>
	Cylindres <u>2477</u>	CV-impôt	<u>12,62</u>
	Puissance en kW <u>162 (CEE80/1269)</u>	à min-1	<u>5800</u>
Frein auxiliaire <u>mécanique, tambours, sur les roues AR</u>	Couple max. Nm <u>350</u>	à min-1	<u>3500</u>
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Déparasitage <u>A + 2</u>		
Ralentisseur <u>=</u>	Silencieux <u>l = 450x223x148 mm "951/2" x)</u>		
Contrôle 2 circuits <u>contrôle du niveau avec lampe-témoin séparée</u>			

Carrosserie/Equipement <u>limousine</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2 + 1</u>	Poids à vide	<u>650</u>	<u>640</u>	<u>1290</u>
Cintures sécurité avant <u>Ar4m (E)</u>	Répartition charge	<u>80</u>	<u>200</u>	<u>280</u>
Cale <u>=</u>		<u>730</u>	<u>840</u>	<u>1570</u>
Antivol <u>verrou direction</u>	Poids garantis			<u>1600</u>
Réservoir carburant <u>1/ plastique, 80 litres</u>	Pneus	<u>205/55 VR 16</u>	<u>225/50 VR 16</u>	<u>+</u>
Avertisseur <u>MIXO CH 5 0102 04 ou d'autres modèles homologués</u>	Ply/bar	<u>R / 2,5</u>	<u>R / 2,5</u>	
	Charge	<u>1120</u>	<u>1260</u>	

Nombre de places total <u>4</u> av. <u>2</u> centre _____ ar. <u>2</u>	Pour Vmax	<u>> 210</u>	<u>> 210</u>
Dimensions	Jantes	<u>7 J x 16, DP 23,3</u>	<u>8 J x 16, DP 23,3 mm alliage léger</u>
Longueur			
Largeur			
Hauteur			
Porte à faux avant			
Porte à faux arrière			
Garde au sol			
Empattement <u>2400</u>	Garantie poids remorquable avec/sans frein	<u>1200 / 500</u>	
Essieu double av _____ ar _____	Garantie poids de l'ensemble	<u>=</u>	
Voie av <u>1477</u>	Poids remorquable testé	<u>1200</u>	
Voie ar <u>1451 ++)</u>	Charge garanties sur le toit	<u>35 ++)</u>	
Braquage ø g <u>10250</u> d <u>10000</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>245</u>	km/h
	testée _____ km/h à min-1		moteur _____ prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation				(Code)	
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule	Marque et type		Homologation No CH		Carrosserie
m5	3,38	74,0		75,0	4350		Voiture de tourisme	P O R S C H E 944 Turbo		0637 78	limousine	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places			
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	min-1	CH	total		avant		
m5	3,38	0,98	0,17	0,15	--	860	10 1501 01	4		2		
								Poids à vide		Carburant		B
								Charge utile		Cylindrée		2477
								Poids total		CV-impôt		12,62
F	G	H	J	K	L	M	N	R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "951/3-1" (US 83)
- *) Plaquette-AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce no d'homologation.
- +) Variante de pneus : pneus d'hiver (M+S)
 205/55 R 16 1120 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T
 185/70 R 15 1120 (2,4) Speed-Index Q - T
 215/60 R 15 1200 (2,5) Speed-Index Q - T
- Variante de jantes : 7 J x 16 à l'AR et 7 J x 15, déport 23,3 mm, alliage léger (seulement avec des pneus M+S)
 (seules sont admises les jantes d'origine ("P" stylisé dans triangle) ou celles d'autres fabrications agréées par PORSCHE).
- ++) Voie : sur demande avec des entretoises de 17 mm à l'AR ("P" stylisé dans triangle); voie 1485 mm.
- §) Equipement : spoiler sous plancher ainsi que spoiler arrière de série en polyuréthane; sur demande avec extensions bas de caisse, régulateur de vitesse (Tempomat).
- x) Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu de mat. insonorisant.
- Inscription dans le permis de circulation:
 175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.