

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	P O R S C H E	9 2 8 S	CH 0637 79

Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40	Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur --- / sur plaquette AMAG "CH 0637 79" numéro du châssis "WPOZZZ92Z.S84....."	
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, en haut à coté de la fermeture du capot / plaquette AMAG:à gauche à côté de la	
Numéro du châssis	à droite, dans la gouttière du capot	plaquette du constructeur
Identification du moteur	"89" devant le no du moteur, à l'avant à droite en haut sur le bloc, au-dessus de la pompe à eau	
Importateur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad	

Châssis	Moteur	M 28/45 (méc.)
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque PORSCHE	M 28/46 (autom.)
Suspension AV+AR-ressorts hélicoïdaux avec amortisseurs	Construction V/injection	Temps 4
Direction mécanique, à crémaillère, assist.hydraulique	Carburant B	Position avant
Entraînement sur roues arrière	Refroidissement eau	Cylindres 8
Frein de service hydraulique, 2 circuits, disques (AV=s.d. rainurés ou ajourés) assist. par dépression, s. toutes roues	Alésage 100	Course 78,9
Frein auxiliaire mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée 4955	CV-impôt 25,24
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire	Puissance en kW 212 (CEE80/1269) à min-1	5750
Ralentisseur -	Couple max. Nm 400	à min-1 2700
Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau avec lampe-témoin sép.	Déparasitage A+2	Silencieux 3 pots: 2-440x270x95 mm / 1-435x300x225 mm (**) "928/3-6 928/3-8" "928/1-7"

Carrosserie/Equipement limousine §)	Poids avant	arrière	total
Nombre de portes 2 + 1	770	780	1550
Ceintures sécurité avant Ar42 (E)	Répartition charge 80	200	280
Cale -	850	980	1830
Antivol verrou direction	Poids garantis		1890
Réservoir carburant 1/plastique, 86 litres	Pneus 225/50 VR 16	225/50 VR 16	+)
Avertisseur MIXO CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologués	Ply/bar R / 2,5	R / 2,5	
Nombre de places total 4 av. 2 centre ar. 2	Charge 1100	1100	
Dimensions intérieur extérieur	pour Vmax > 210	> 210	
Longueur 4447	Jantes 7 J x 16, DP 65 mm, alliage léger		+)
Largeur 1836	Garantie poids remorqueable avec/sans frein 1600 / 750	mécanique 1600 / 750	automatique 1600 / 750
Hauteur 1282	Garantie poids de l'ensemble -	-	-
Porte à faux avant 1005	Poids remorqueable testé 1550	1550	
Porte à faux arrière 942	Charge garantie sur le toit 35 x)	35 x)	
Garde au sol à vide	Vitesse maximale selon le constructeur 255	250	km/h
	testée km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	l-e	d8/A	d8/A	min-1		Genre de véhicule		
m5	2,73	77,0	83,0	4312		Voiture de tourisme		
a4	2,54	75,0	83,0	4312		PORSCHE 928 S		
F		G	H	J	R	Homologation No CH	0637 79	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Relenti	Numéro-ATGE	Places	
Boîte de vitesses	l-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH	total	avant
m5	2,73	1,21	0,14	0,31	-- 710	10 1801 01	4	2
a4	2,54	1,45	0,20	0,25	-- 700	10 1802 01		
F		G	K	L	M	N	R	
							Poids à vide	Carburant
							1550	B
							Charge utile	Cylindrée
							-	4955
							Poids total	CV-impôt
							1890	25,24

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "928/4-5" (US 83)
- *Plaque AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce no d'homologation.
- **Insonorisation : l'intérieur du capot-moteur pourvu de mat. insonorisant
- +Variante de pneus : Pneus d'hiver M+S
- 205/55 R 16 1120 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T
- 185/70 R 15 1120 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T
- 215/60 R 15 1200 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T

Variante de jantes : 7 J x 15 DP 65 mm alliage léger

sur demande équipée à l'arrière avec des entretoises d'origine de 21 mm ("P" dans triangle), voie = 1563 mm (seules sont admises les jantes d'origine ("P" stylisé dans triangle) ou celles d'autres fabrications agréées par PORSCHE)

- §) Equipement : spoiler avant et arrière en plastique admis;
sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée);
sur demande avec régulateur de vitesse (Tempomat).

- x) Charge garantie sur le toit : avec système de transport sur le toit (d'origine; points de fixation intégrés dans la construction du toit) = 75 kg.

Inscription dans le permis de circulation:

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Weissach, 5.-9.8.85 Sta/lin Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation

Jr