

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	P O R S C H E	911 Carrera (Coupé Turbo-Look)	CH 0637 84

Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur --- / sur plaquette AMAG "CH 0637 84" *)		
Plaquette du constructeur	dans le coffre à bagages, à droite à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: dans le compartiment-moteur en haut		
Número du châssis	à droite sur le plancher du coffre à bagages		sur la tôle arrière
Identification du moteur	"64" devant le no du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du vilebrequin		
Importateur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PORSCHE
Suspension	AV+AR = barres de torsion, amortisseurs AV+AR	Type	930/21
Direction	mécanique, à crémaillère	Construction	cyl. opposés/inject.
Entraînement	sur roues arrière	Temps	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques (AV=s.d.ajourés)	Carburant	B
	assistance par dépression, sur toutes les roues.	Position	arrière
	limiteur sur les roues arrière	Retroidissement	air
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Alésage	92,0
		Cylindrée	3163
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	152 (DIN)
Ralentisseur	=	Couple max Nm	260
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Déparasitage	A+2
		Silencieux	1 = "911/2-3"

Carrosserie/Equipement	limousine	§)		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	km/h	Poids à vide	510	750	1260
Ceintures sécurité avant	Ardm (E)	arrière	B (E)	Répartition charge	90	190	280
Cale	=	Rétroviseurs	intérieur + gauche		600	940	1540
Antivol	verrou direction	Essuie-glace	2 / balais	Poids garantis			1580
Reservoir carburant	l/acier, 85 litres			Pneus	205/55 VR 16	225/50 VR 16	+)
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 01	ou d'autres modèles homologués		Ply/bar	R / 2,0	R / 2,5	
Nombre de places	total 4	av 2	centre	Charge	900	1100	
			ar 2	pour Vmax	> 210	> 210	
				Jantes	7Jx16, DP 23,3	8Jx16, DP 10,6 mm alliage léger +)	
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans train	mécanique		automatique
Longueur		4291	Empattement	800 / 480			
Largeur		1775	Essieu double av				
Hauteur		1310	Voie				
Porte à faux avant		932	Voie	av 1407	- 1445		
Porte à faux arrière		1087	Braquage ø	ar 1450	- 1510		
Garde au sol	à vide		g	10700	ø 10700		
			en charge				
				Garantie poids de l'ensemble	=		
				Poids remorquable testé	800		
				Charge garantie sur le toit	35 §§)		
				Vitesse maximale selon le constructeur	235		km/h
				testée	km/h à min-1	moteur	prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
m5	3,88	76,0		83,0	4425		Voiture de tourisme				
							Marque et type	P O R S C H E 911 Carrera			
							Homologation No CH	0637 84			
							Carrosserie	limousine			
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numéro-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
m5	3,88	1,36	0,19	0,21	--	800	10 1701 01	4	2		
							Poids à vide	1260	Carburant	B	
							Charge utile	--	Cylindres	3163	
							Poids total	1580	CV-impôt	16,10	
F	G	H	J	K	L	M	N	R			

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation :

- Catalyseur : désignation "911/6-2" (US 83)
- *) Plaquette-AMAG : obligatoire pour l'immatriculation sous ce no d'homologation
- +) Variante de pneus : AR = 245/45 VR 16 1340 (2,5) Vmax > 210 km/h
- Pneus d'hiver (M+S)
- AV+AR=185/70 R 15 1000 (2,0) Vmax Speed-Index Q - T
- AV+AR=205/55 R 16 1120 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T
- AR = 215/60 R 15 1200 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T
- AR = 225/50 R 16 1200 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T

- Variante de jantes :
- | | | |
|---------------------|-----------------------------|--|
| 6 J x 15 DP 36,0 mm | alliage léger ou acier | } entretoises d'origine de 28 mm ("P" dans triangle) obligatoires à l'arrière; |
| 7 J x 15 DP 23,3 mm | alliage léger | |
| 8 J x 15 DP 10,6 mm | " (seul. avec 7Jx15 AV) | |
| 6 J x 16 DP 36,0 mm | " | |
| 7 J x 16 DP 23,3 mm | " (AR seul.avec M+S) | |
| 8 J x 16 DP 28,0 mm | " (seul. avec 9Jx16 AR) | |
| 8 J x 16 DP 10,6 mm | " (seul. avec 7Jx16 AV) | |
| 9 J x 16 DP 15,0 mm | " (seul.avec 7 ou 8Jx16 AV) | |
| | | |

- 9) Equipement : livrable s.d. en modèle avec carrosserie plate; spoiler AV et AR d'origine en plastique admis; sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée)
- §§) Charge gaz sur toit : avec système de transport sur le toit (d'origine; points de fixation intégrés dans construct. du toit)=75 kg
- Inscription dans le permis de circulation: 175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb.

Lieu et date de l'homologation Weissach, 5.-9.8.85 Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation 5.-9.8.85

Service fédéral d'homologation

6.5.88 - Remarque concernant les jantes

10) Voiture de
tourisme

P O R S C H E

911 Carrera (Coupé Turbo-L) 0637 84

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 23.7.86 à Schinznach-Bad - Gau/lin (conformes aux prescriptions 1.10.86)

dès le no de châssis WPOZZZ91ZHS10.... (année du mod.: 1987): nouveau type de moteur

Type de moteur : 930/25
Ident. du moteur : "64" devant no de moteur, à droite latéralement sur support du ventil.
Puissance : 160 kW à 5900/min
Couple maxi : 265 Nm à 4800/min
Catalyseur : désignation "911/6-2" (US 83)
Silencieux : 1 pot 930 x ø 160 mm, désignation "911/2-6"
Vitesse maxi : 240 km/h
Insonorisation : cuve en plastique (1000x500mm) partiellement pourvue de mat. insonore, sous le moteur
Variante pneus : pneus d'hiver (M+S)
AV+AR= 195/65 R 15 1230 (2,5) Speed-Index Q-T
Equipement : équipé de série avec spoiler AV et AR

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage
dB/A(J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

930/25 (64)

m5

3,44

77,0

82,0 4425

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Ralenti
CO min-1

Numéro-ATGE

930/25 (64)

m5

3,44

1,40

0,23

0,20

- 800

10 1901 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O + P) selon ECE-24

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale