

Genre du véhicule :	Marque de fabrication	Type :	Fiche d'homologation No
DO) Voiture de tourisme :	P O R S C H E	911 Carrera (Cabrio Turbo-Look 2 pl.)	CH 0637 86

Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40		Catalyseur
Identification :	sur la plaquette du constructeur --- / sur plaquette AMAG "CH 0637 86" *)		
	numéro du châssis "WPOZZ291Z.S15...."		
Plaquette du constructeur	dans le coffre à bagages, à droite à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: dans le compartiment-moteur en haut		
Numéro du châssis :	à droite sur le plancher du coffre à bagages		sur la tôle arrière
Identification du moteur	"64" devant le no du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du vilebrequin		
Importateur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur :		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PORSCHE
Suspension	AV+AR = barres de torsion, amortisseurs AV+AR	Construction	cyl. opposés/inject.
Direction	mécanique, à crémaillère	Carburant	B
Entraînement	sur roues arrière	Refroidissement	air
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques (AV=s.d. ajourés)	Ajusage	25,0
	assistance par dépression, sur toutes les roues.	Cylindres	6
	limiteur sur les roues arrière	CV-impôt	74,4
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Puissance en kW	152 (DIN)
		Couple max Nm	260
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Déparastage	A+2
Relentisseur	-	Silencieux	1 = "911/2-3"
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée		

Carrosserie/Equipement	ouvert	5)
Nombre de portes	2	Indic. vitesse
Ceintures sécurité avant	Ar4m (E)	km/h
Cale	-	B (E)
Antivol	verrou direction	Rétroviseurs
Réservoir carburant	1/acier, 85 litres	intérieur + gauche
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 01	Essieu-glace
		2/ balais

Nombre de places : total 2 av. 2 centre ar

Dimensions :	intérieur	extérieur	
Longueur		4291	Empattement
Largeur		1775	Essieu double av
Hauteur		1310	Voie
Porte à faux avant		932	Voie
Porte à faux arrière		1087	Braquage p
Garde au sol	à vide		g10700 d10700
			en charge :

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide :	510	750	1260
Répartition charge :	65	75	140
	575	825	1400
Poids garantis			1580
Pneus	205/55 VR 16	225/50 VR 16	+) )
Ply/bar	R / 2,0	R / 2,5	
Charge	900	1100	
pour Vmax :	≥ 210	≥ 210	
Jantes	7Jx16, DP 23,3	8Jx16, DP 10,6 mm	alliage léger +)

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
	800 / 480	
Garantie poids de l'ensemble	-	
Poids remorquable testé	800	
Charge garantie sur le toit	35	
Vitesse maximale selon le constructeur	235	km/h
testée	km/h à min-1	moteur prise de force

Emissions du bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)		
Boite de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	min-1		Genre de véhicule				
5	3,88	76,0		83,0	4425		Voiture de tourisme				
							Marque et type	P O R S C H E	911 Carrera		
							Homologation No CH	0637 86			
							Carrosserie	ouvert			
F	G	H	J		R						
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km			Ralenti		Numero-ATGE		Places		
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO	min-1	CH	total	avant		
5	3,88	1,36	0,19	0,21	--	800	10 1701 01	2		2	
								Poids à vide	1260	Carburant	B
								Charge utile	-	Cylindree	3163
								Poids total	1580	CV-impôt	16,10
F	G	K	L	M	N		R				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- Catalyseur : désignation "911/6-2" (US 83)  
 \*) Plaquette-APAC : obligatoire pour l'immatriculation sous ce no d'homologation  
 +) Variantes de pneus : AR = 245/45 VR 16 1340 (2,5) Vmax > 210 km/h  
Pneus d'hiver (M+S)  
 AV+AR=185/70 R 15 1000 (2,0) Vmax Speed-Index Q - T  
 AV+AR=205/55 R 16 1120 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T  
 AR =215/60 R 15 1200 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T  
 AR =225/50 R 16 1200 (2,5) Vmax Speed-Index Q - T

- Variantes de jantes : 6 J x 15 DP 36,0 mm alliage léger ou acier  
 7 J x 15 DP 23,3 mm alliage léger  
 8 J x 15 DP 10,6 mm " (seul. avec 7Jx15 AV)  
 6 J x 16 DP 36,0 mm " jantes AL: "PORSCHE" ("P" dans triangle)  
 7 J x 16 DP 23,3 mm " (AR seul.avec M+S)  
 8 J x 16 DP 28,0 mm " (seul. avec 9Jx16 AR)  
 8 J x 16 DP 10,6 mm " (seul. avec 7Jx16 AV)  
 9 J x 16 DP 15,0 mm " (seul.avec 7 ou 8Jx16 AV)

- §) Equipement : livrable sur demande en modèle avec carrosserie plate; spoiler AV et AR d'origine en plastique admis; sur demande avec pare-brise teinté vert (transparence testée)

Inscription dans le permis de circulation

175 - A n'utiliser qu'avec de l'essence sans plomb

Lieu et date de l'homologation Weissach, 5.-9.8.85 Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation 5.-9.8.85

Service fédéral d'homologation

6.5.88 - Remarque concernant les jantes

10) Voiture de  
tourisme

P O R S C H E

911 Carrera  
(Cabrio Turbo-Look 2 pl.)

CH 0637 86

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 23.7.86 à Schinznach-Bad - Gau/lin (conformes aux prescriptions 1.10.86)  
dès le no de châssis WPOZZZ91ZHS15.... (année du mod.: 1987): nouveau type de moteur

Type de moteur : 930/25  
Ident. du moteur : "64" devant no de moteur, à droite latéralement sur support du ventil.  
Puissance : 160 kW à 5900/min  
Couple maxi : 265 Nm à 4800/min  
Catalyseur : désignation "911/6-2" (US 83)  
Silencieux : 1 pot 930 x  $\phi$  160 mm, désignation "911/2-6"  
Vitesse maxi : 240 km/h  
Insonorisation : cuve en plastique (1000x500mm) partiellement pourvue de mat. insonore, sous le moteur  
Variante pneus : pneus d'hiver (M+S)  
AV+AR= 195/65 R 15 1230 (2,5) Speed-Index Q-T  
Equipement : équipé de série avec spoiler AV et AR

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

**Emissions du bruit**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
930/25 (64)	m5	3,44	77,0	82,0	4425	

**Emissions des gaz**

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
930/25 (64)	m5	3,44	1,40	0,23	0,20	-	800	10 1901 01

**Emissions de fumée**

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O + P) selon ECE-24					
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1
	(S) Bacharach			Pompe d'injection					

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale