

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
00) Voiture de tourisme	P O R S C H E	911 Carrera (Cabrio Turbo-Look 4 pl.)	CH 0637 87
Constructeur	Dr. Ing. h.c. F. PORSCHE Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart 40		Catalyseur
Identification	sur la plaquette du constructeur --- / sur plaquette AMAG "CH 0637 87" *)		
Plaquette du constructeur	dans le coffre à bagages, à droite à l'intérieur de l'aile / plaquette AMAG: dans le compartiment-moteur en haut		
Numéro du châssis	à droite sur le plancher du coffre à bagages		sur la tôle arrière
Identification du moteur	"64" devant le no du moteur, à droite, latéralement en haut sur le carter du vilebrequin		
Importateur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad		

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	PORSCHE
Suspension	AV+AR = barres de torsion, amortisseurs AV+AR	Type	930/21
Direction	mécanique, à crémaillère	Construction	cyl. opposés/inject.
Entraînement	sur roues arrière	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques (AV = s.d. ajoutés)	Position	arrière
	assistance par dépression, sur toutes les roues.	Refroidissement	air
	limiteur sur les roues arrière	Ajusage	95,0
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur les roues arrière	Cylindrée	3163
		Puissance en kW	152 (DIN)
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	260
Ralentisseur	=	Déparasitage	A+2
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau, lampe-témoin combinée	Silencieux	1 = "911/2-3"

Carrosserie/Équipement	ouvert						
Nombre de portes	2	Indic. vitesse	§)	Poids	avant	arrière	total
Cantures sécurité avant	Ar4m (E)	km/h		Poids à vide	510	750	1260
Cale	=	arrière	B (E)	Répartition charge	90	190	280
Antivol	verrou direction	Rétroviseurs	intérieur + gauche		600	940	1540
Réservoir carburant	1/acier, 85 litres	Essuie-glace	2 / balais	Poids garantis			1580
Avertisseur	MIXO CH 5 0102 01 ou d'autres modèles homologués			Pneus	205/55 VR 16	225/50 VR 16	+))
Nombre de places	total 4			Ply/bar	R / 2,0	R / 2,5	
	av 2			Charge	900	1100	
		centre		pour Vmax	> 210	> 210	
			ar 2	Jantes	7Jx16, DP 23,3	8Jx16, DP 10,6 mm	alliage léger +)
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 800 / 480		automatique
Longueur		4291	Empattement 2272	Garantie poids de l'ensemble	=		
Largeur		1775	Essieu double av	Poids remorquable testé	800		
Hauteur		1310	Voie av 1407	Charge garantie sur le toit	35		
Porte à faux avant		932	Voie ar 1450	Vitesse maximale selon le constructeur	235		km/h
Porte à faux arrière		1087	Braquage ø g 10700	testée	km/h à min-1		moteur
Garde au sol	à vide		d 10700		prise de force		

10) Voiture de
tourisme

P O R S C H E

911 Carrera
(Cabrio Turbo-Look 4 pl.)

CH 0637 87

Fiche complémentaire concernant les émissions I

Complément du 23.7.86 à Schinznach-Bad - Gau/lin (conformes aux prescriptions 1.10.86)
dès le no de châssis WPOZZZ91ZHS15.... (année du mod.: 1987): nouveau type de moteur

Type de moteur : 930/25
Ident. du moteur : "64" devant no de moteur, à droite latéralement sur support du ventil.
Puissance : 160 kW à 5900/min
Couple maxi : 265 Nm à 4800/min
Catalyseur : désignation "911/6-2" (US 83)
Silencieux : 1 pot 930 x ø 160 mm, désignation "911/2-6"
Vitesse maxi : 240 km/h
Insonorisation : cuve en plastique (1000x500mm) partiellement pourvue de mat. insonore,
sous le moteur
Variante pneus : pneus d'hiver (M+S)
AV+AR= 195/65 R 15 1230 (2,5) Speed-Index Q-T
Equipement : équipé de série avec spoiler AV et AR

Inscription dans le permis de circulation

576 - Catalyseur, norme US-83

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
930/25 (64)	m5	3,44	77,0	82,0	4425	

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) i-A	Emissions en g/km			(N) Ralenti		Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC	(M) NO	CO	min-1	
930/25 (64)	m5	3,44	1,40	0,23	0,20	-	800	10 1901 01

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3			(O + P) selon ECE-24		
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1
	b =	à	min-1	k =	à	min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale