

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	PONTIAC	6000 LE	CH 0638.01
Modèle 2AG19			

Constructeur PONTIAC MOTOR DIVISION of G.M.C., Pontiac, Michigan (USA)
 Identification sur la plaquette du constructeur
 devant le N° du châssis "G2AG19X.C."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement de la suspension
 N° du châssis à gauche, derrière le pare-brise
 Identification du moteur " 23 " à l'avant, à droite sur le bloc, derrière la pompe à eau (frappée par l'importateur)
 Importateur principal AAA Agence Américaine Automobiles SA., 4002 Bâle (autres importateurs, voir la fiche complémentaire)
 Véhicule homologué 2G2AG19X8C1 501 737

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, assistance hydraulique
 Transmission boîte automatique
 Nombre de vitesses 3 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur sur les roues arrière
 Frein auxiliaire circuits 1 + 2 du frein de service
 Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, sur roues arrière
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque CHEVROLET Type 2,8L-76-23BL(X)
 Construction V Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 6
 Alésage 89,0 Course 76,0
 Cylindrée 2835 CV-impôt 14,44
 Puissance en kW 82 SAE-net à t/min 5100
 Bruit à l'arrêt 72,0 dB/A à t/min 3925
 Silencieux 480 x 290 x 125 mm
 Mesure des gaz ECE 15/03; CO = 1,1 % à 850 t/min
 Déparasitage OCB; annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousins
 Nombre de portes 4 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av S&E-J-4c ar S&E-J-4c
 Cale - Rétroviseurs intérieur+gauche
 Antivol verrouillage de la direction + de la boîte c.v.

Poids
 avant 650 arrière 490 total 1340
 Poids à vide 120 230 350
 Charge utile 970 720 1690
 Poids total 1770
 Poids garantis 1770
 Pneus P185/80 R 13 P185/80 R 13 +)
 Ply / bar R / 1,8 R / 1,8
 Charge 1020 1020
 pour V max varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h
 Jantes +) +)

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur intérieur 4906 Empattements 2664
 Largeur 1828 Essieu double av ar
 Hauteur 1400 Voies av 1492 ar 1447
 Porte à faux av 1040 Voies ar -
ar 1102 ar -
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage 0 g 11800 d 11500

Jantes +) (
 Garantie mécanique automatique
 Garantie poids de l'ensemble 907 / 454
 Poids remorquable testé 907
 Charge garantie sur le toit 76
 Vitesse maximale selon le constructeur 168 km/h
 testée _____ km/h à t/min _____ au moteur _____ prise de force

Équipement		
Feux de route	ER	(E)
Feux de croisement	ECA	(E)
Feux de position	A	(E) dans ER
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Clignoteurs	av 1	(E) AV ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux arrière de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque	1/ séparé	
Essuie-glace	2/ balais avec 5003 lave-glace	
Avertisseurs	HELLA E1 20 009	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	PONTIAC	6000 LE
Homologation		
N°	CH	C638 01
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1340	Carburant 3
Charge utile	-	CV-impôt 14,44
Poids total	1773	Cylindree 2835

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : P 205/70 R 13 charge AV + AR 1010 (1,8) Vmax varie selon la marque, minimum exigé 168 km/h
 185 SR 13 1000 (2,0) 180 km/h
 205/70 SR 13 1010 (1,9) 180 km/h
 P 185/75 R 14 1010 (1,8) varie selon la marque, minimum exigé 169 km/h
 175 SR 14 1050 (2,2) 180 km/h
 195/70 SR 14 1050 (2,1) 180 km/h

Jantes : 13 x 5,5 acier ou alliage léger
 14 x 5,5 acier

8) Modifications par l'importateur:

- les feux de gabarit AV sont transformés en clignoteurs;
- ampoules: clignoteurs AV + AR = 21/5 W (seuls les filaments de 21 W sont branchés);
 feux rouges/stop = 21/5 W;
- les feux de position sont branchés sur A (E) dans les phares.

Voiture
de tourisme

P O N T I A C

6000 LE
modèle 2AG19

CH 0638 01

Fiche complémentaire

I

Autres importateurs:

Fritz Glaus & CO. AG, Garagen, Entfelderstrasse 8	5001 Aarau
Grosspeter AG, Grosspeterstrasse 12	4002 Basel
Werkhof-Garage AG, Bielstrasse 632	4512 Bellach
Bellevue-Garage AG, Monbijou-Garage, Eigerstrasse 82	3006 Bern
Garage Merz & Amez-Droz AG, Salzhausstrasse 33	2500 Biel
Grand Garage Dosch AG, Kasernenstrasse / Raschärenweg	7000 Chur
City-Automobile SA, 30, rue de la Servette	1201 Genève
Ets Fleury & Cie SA, 35, rue de la Mairie	1200 Genève
Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA, av. de Morges 139	1004 Lausanne
Auto-Koch AG, Löwenstrasse 20	6004 Luzern
Erhard Matter, Garage, Zürcherstrasse 152	5432 Neuenhof
Centralgarage AG, Unterer Graben 21	9004 St.Gallen
Eulach-Garage AG, Technikumstrasse 67	8400 Winterthur
Iten Autos, Baarerstrasse 74 - 80	6301 Zug
Tip-Top-Autowerk AG, Badenerstrasse 438	8004 Zürich
Pfingstweid AG, Nutzfahrzeug-Zentrum, Postfach 761	8022 Zürich
Amicar SA., Viale Stefano Francini 8	6900 Lugano