

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Référence d'homologation N°
Voiture de tourisme	RELIANT	Scimitar G T E (moteur: FYA)	CH 0672 06

Constructeur	RELIANT MOTOR PUBLIC LIMITED COMPANY, Tamworth, Staffordshire / England
Identification	sur la plaquette du constructeur - devant le N° du châssis "SCD 190."
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	dans le compartiment du moteur, à droite sur cadre berceau, sous l'alternateur
Identification du moteur	"FYA" à gauche, à l'avant sur le bloc (sous la pompe de l'assistance de direction, si elle existe)
Importateur principal	RELIANT IMPORTATEUR, P. Keller, Garage du Port, 1296 Coppet / rue du Grand Pré, 1202 Genève
Véhicule homologué	SCD 190 555 BG 005 586

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	FORD (D)	Type	P Y A
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	V	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée + OD ou automatique	Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4+OD resp. 3	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	5
Frein de service	entraîné sur roues arrière hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues	Alésage	93,02	Course	68,5
	limiteur sur les roues arrière	Cylindrée	2792	CV-impôt	14,22
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Puissance en kW	99 (DIN)	à V/min	5200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit à l'arrêt	73,0 dB/A	à V/min	3900
Ralentisseur	-	Silencieux	4 pots : 2 = 350 x 240 x 100 mm 2 = 510 x 145 x 85 mm		
Contrôle 2 circuits	par différence de pression + lampe-témoin combinée	Mesure des gaz	ECE-15/03, 0,4 - 0,9 % CO		
		Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = C+D		

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	2 + 1
Caillures sécurité	av Ar4 (3) ar 3 (2)
Cale	-
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 4 av 2 centre ar 2
Dimensions	intérieur extérieur
Longueur	Empattements 2640
Largeur	1730 Essieu double av ar
Hauteur	1340 Voies av 1450 ar 1450
Porte à faux	av 765 Voies ar -
	ar 1010 ar -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage 0 g 12300 d 11500

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	670	600	1270
Charge utile	80	200	280
Poids total	750	800	1550
Poids garantis			1678
Pneus	185 HR 14	185 HR 14	*)
Ply / bar	= / 1,7	= / 1,8	
Charge pour V max	910	960	
Jantes	210	210	
	6x14x105 métal léger "WOLFRACE"		
		mécanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein		1016	1016
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Charge garantie sur le toit			
Vitesse maximale selon le constructeur		198	193 km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	pnse de force

Equipement	HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E) dans HCR	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av -	ar 1 (E)
Feux de gabant	av -	ar -
Feux arrière de brouillard	2/ 3 (E) ou F (e)	
Feux complémentaires	AV=2/ 3 (E) 2/3R (E)	
Eclairage plaque	2/séparé au centre	
Essuie-glace	2/balais avec 2 lave-glacé	
Avertisseurs	2/Mixo TR 89 TP-AR 442-445 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R E L I A N T Scimitar GTE		
Homologation	CH 0672 06		
N°	CH 0672 06		
Carrosserie	limousine		
Places	total 4	avant	2
Poids à vide	1270	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	14,22
Poids total	1678	Cylindrée	2792

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

*) Variante de pneus : 195 HR 14 AV 980 (1,7) AR 1070 (1,9) V_{max} 210 km/h voies inchangées.