

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R O V E R	Type Rover 3500 S	Fiche d'homologation n° CH 0674 04
---	----------------------------	-----------------------------	--

MOYENS D'IDENTIFICATION "Rover 3500 S" s. plaquette constructeur, à droite, à l'avant en haut s. traverse, sous le capot moteur
 "3500 S" à l'avant et à l'arrière du véhicule et de chaque côté s. ailes avant
 "V 8" à l'avant et à l'arrière du vhc.
 Numéro du châssis frappé à gauche en haut s. face int. de l'aile et s. plaquette constructeur
 Signe d'identification du moteur frappé à l'av. à droite en haut s. culasse droite (frappé p. importateur)*
 Constructeur **ROVER Co Ltd. SOLIHULL (GB)** Importateur **Henri BADAN & Cie, CHAVANNES/VD**

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement **S. roues arr.**
 Direction gauche ou droite Assistance hydraulique
 Frein de service Hydr. 2-circuits, disques
 Frein auxiliaire 1er & 2e circ. du frein de service
 Frein stationn^t. Mec. disques, lev. av^x secteur, câble, s. r. AR
 Transmission Automate (**) Nombre vit. 3
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 190 km/h

MOTEUR Genre V - 8 Temps 4
 Marque ROVER Carbur. B
 Type 43 (*)
 Position à l'avant Nombre cyl. 8
 Alésage 88,9 Course 71,12
 Cylindr. 3530 cm³ CV-Impôt 17,97
 CV-puiss. 150 (DIN) à 5000 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4
 Toit ouvert -
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

Refroidissement Eau
 Bruit 75 dB (A) à 3750(3/4) t/m
 Amortissement bruit 2 pots échappem^t
251 x 150 ø et 355 x 127 mm ø

DIMENSIONS	Voie	AV	AR
Diam. braquage	G	10,2	10,3
Empattement	2630 (/ / /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	4580		
Largeur	1690		
Hauteur	1415		
Porte à faux AV	780		
AR	1170		
lat.			

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	760		700	1460
	120		230	350
Total	880		930	1810
Garantie fabr.				1915
Dimens. pneus	185 HR 14			
Charge p. essieu	1120(2.4)		1120(2.4)	
	de l'ensemble			
Poids maxi remorquable	- kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 4/ R (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/ C (E) ext. Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit lat. AR = 2/ §) Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électr. (2 tons) Niv. sonore 93 (dB/A)

Essuie-glace 2/électr. (2 vit.) Lave-glace oui

Feux arrières 2/ R - S1 (E) Catadioptres 2/ I (E)

Feux stop 2/ R - S1 (E) Feux de recul 2/séparés §)

Eclair. plaque contr. 1/centre sép. Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/int. 2/ext. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (cpté-tours

AV 2/ 1 (E) = 0 latér. §) AR 2/ 2 a (E) = 0

Avert. clign. - Lampes de travail -

Dispositif antiviol : Verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type ROVER 3500 S

Chassis n° - (selon véhicule)

Homologation n° CH 0674 04

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1460 Carburant B

CV 17,97

Charge utile - Cylindrée 3530 cm³

Poids total 1915 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS : N° de châssis du vhc. expertisé : 42301855 A

- *) Type du moteur : "43....." en préfixe au numéro de moteur
- **) Transmission : Automate av. convertisseur de couple hydraulique et boîte planétaire à 3 vitesses ; verrouillage mécanique s. position "P".
- §) Clignoteur d'origine à l'avant, orange, sous pare-chocs, sont placés trop bas et ne sont pas noyés dans la carrosserie ; doivent être enlevés par l'importateur. Des clignoteurs conformes sont montés par l'importateur sous les feux de position. Feux de gabarit avant, orange, montés hors de la carrosserie et visible de l'avant : sont mis hors service par l'importateur (ampoules et câbles doivent être enlevés)

Catadioptres : avant latér. 2/ SAE 68 orange + arrière latér. 2/ SAE 68 rouge.

Lieu et date de l'expertise
 Berne, 25.11.1970
 Lausanne, 1.12.1970

La commission d'expertise