| Cente du véhicule | | Marque de fabrique | Туре . | Type . | | | Fiche d'homologation N° | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|--|
| Voiture de tourisme | | ROVER | Range R | Range Rover (Ambulance) | | CH 0674 12 | | | |
| Constructeur | ROVER-BRITI | SH LEYLAND UK LTD., Solih | ul (CB) / Carross | erie: EMIL FR | EY AG 5745 Sa | fenvil | | | |
| Identification "Range Rover" sur la plaquette du constructeur | | | | | | | | | |
| | "358 " prefixe au No du châssis | | | | | | | | |
| Plaquette constr. | à droite, sur carénage du radiateur | | | | | | | | |
| N° du châssis | à droite, à l'avant, latéralement sur le longeron, devant le support de la suspension | | | | | | | | |
| ldent. du moteur | "34 " préfixe au No du moteur; à gauche sur le bloc, à côté de la jauge d'huile | | | | | | | | |
| Importateur princ. | | AND SWITZERLAND AG., He | rostrasse 6, 8048 | 3 Zurich | | | | | |
| Vehicule homologué | 35 809 994 I | Signes | fixes dans code du type | | , | | | | |
| Chassis - | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | Moteur - | | | | | |
| Nombre d'essieux | 2 | | | Marque : | ROVER | Type | 34 | | |
| Direction | mécanique, s | nur demande assistance hy | iraulique | Construction | Y | Temps | 4_ | | |
| Transmission | | mchronisée + boîte compl | émentaire | Carburant | B | Position | av | | |
| Nombre de vitesse | 4 x 2 | | utes roues | Refroidiss. | CAU. | Nombre cylindr. | .8 | | |
| Frein de service | | 2 circuits, à disques | | Alésage | 88.90 | _ Course | 71 | | |
| | avec assists | nce par dépression, sur | toutes les roues | Cylindrée | 3530 | CV-Impôt | 17 | | |
| | | | | Puissance en CV | 132 DIN | à t/min | .48 | | |
| Frein auxiliaire | mécanique, à | expansion interne, sur | | | | | | | |
| Frein d'arrêt | identique av | frein auxiliaire | | Bruit | .78 dB// | | .48 | | |
| Raientisseur | raguetden ger 1141tt Gertiffelig | | | Silencleux | | 70±140 / 285 x | Ø 125 | | |
| Contrôle 2 circ. | par différen | ce de pression, lampe-tér | | Mesure des gaz . Déparasitage | ECE_15 *) | 0 | | | |
| | | | | Oeparasitage | Anneie | B, chiffres 3+4 | | | |
| Carrosserie | ambulance | <u> </u> | | Poids - | avant | arrière | tota | | |
| Nombre de portes | 2 | Indic. vit | | Poids à vide | 890 | 1200 | _ 20 | | |
| Ceintures sécunté | **) | Rétroviseurin | . + 2/ext. | Charge utile | _65 | 285 | 3 | | |
| Cale | - | Attelage | | Polds total | 955 | 1485 | _ 244 | | |
| Antivol | _verrouillage | de la direction | | Garantie fabr. | | | . 250 | | |
| | | _ | | Dimens, pneus | 205 R 16 | 205 R 16 | _ (Var | | |
| Nombre de places | t _5av.2_ | centre _1_ | ar_2/ | Ply / bar | R / 2.4 | R / 2.4 | _ voir | | |
| man . A | | | ļ | Charge | 1540 | 1540 | _ rem | | |
| Dimensions | int. ext. | 00 - | | pour V max | 160 | 160 | _ | | |
| Longueur | | | × | | | | | | |
| Largeur | 18 | | | • | norquable avec frein | | 60 | | |
| Hauteur | | 90 Voie av _149 | | - | norquable sans frein | | | | |
| | it. | Voies av | | Garantie polds de | l'ensemble | | | | |
| | | 40 ar | | Poids remorquable | testé | | | | |
| | | 40 Braquage g 127 | 00 . d 12450 | Vitesse maximale: | selon le constructeur | | 155 | | |
| Distance volant - vers l'a | rant du véhicule | ***** | { ' | Vitesse maximale: | lestée | | | | |

| Equipement | | Indications pour le p | rérmis de circulation | | • 1 |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|-------------|
| Feux de route | _SCR(E) | | 100 | | • |
| Feux de croisement | SCR(E) | Genra du | Voiture de tou | risme | |
| Feux de position | _A(E) | véhicule - | | | |
| Feux rouges | R-S1 (E) | Marque et type | ROVER · | Range R | over |
| Feux stop | _R_S1(E) | Homologation | , | | |
| Clignoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) | N° C⊦ | 0674 12 | | |
| Catadroptres | av - ar I (E) | | | • | |
| Feux de gabant | av ar | Carrosserie | ambulance | | |
| Feux complement. | 2 feux bleus BOSCH CH 1 0880 01 | , | • | | |
| Eclairage plaque | 2 séparés | Places tota | ı 5` | avant | 2 |
| Essuie-glace | 2 balais avec/samelave-glace | 1 | | | |
| Avertisseurs | MIXO CH 5 0102 03 | Polds à vide | 2090 | Carburant | <u>B · </u> |
| | STEBEL ADO 2 CH 5 0402 03 | Charge utile | - | CV-Impôt | 17,98 |
| | ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation | Poids total | 2504 | Cylindree | 3530 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le pérmis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à gauche sur le carénage du radiateur.
- **) Ceinture de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon CCE, art. 23, al. 3bis; des ceintures du type A r4 sont montées.
- x) <u>Mesures du bruit selon l'OCE</u>: avec le véhicule en marche ; 50 km/h, M2, 1A 3,54 = 79 dB/A à proximité de l'échappement; 83 dB/A à 3650 t/min.

Des bavettes sont exigées à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

107 - 2 feux bleus et avertisseur à deux tons alternés autorisés.

Remplace FH CH 0674 12 du 09.03.1976 bruit (23.11.1976)