Genre du véhicule	Marque de fabrique	Туре			Fiche d'homologation	on N°
Voiture de tourisme	ROVER	Rover 3500 (SD1)			сн 0674 13	
Identification "Rover 3500" "RPWYF8" Plaquette constr. 50us 1e cap N° du chássis 50us 1e cap Ident du moteur "10A" ou "11	(mécanique) ou "RRWYF4" (pt du moteur, à droite, en ot du moteur, à droite, en A" à gauche latéralement sur LAND SWITZERLAND AG, Herost	(automatique) haut sur l'au haut sur l'au bloc-moteur,	avent, près près de la jau 3 Zürich	de la plaquett		
Transmission mécanique s Nombre de vitesse 5 ou 3 Frein de service hydraulique avec essist roues, AR = Frein auxillaire mécanique,	Nombre de roues Assistance hydraulique ynchronisée ou automatique Entralnement AR ,2-circuits,AV=disques/AR=ance par dépression, sur tou limiteur à expansion interne, sur le	exp.interne, utes les	Moteur Marque Construction Carburant Refroldias. Alésage Cylindrée Pulssance en CV Bruit Silencleux Mesure des gaz Déparasitage	2 pots 350x270 ECE-15 ***)	Type Temps Position Nombre cylindr. Course CV-Impôt à V/min àt/min 0x115 / 240x170	10 A ou 11 A avant 8 71,12 17,98 5250 3940 (3/4) 0x95 mm
Nombre de places t 5 av 2 Dimensions Int. ex Longueur 46 Largeur 11 Hauteur 13 Porte à faux lat. av 2	Attelage	e + droite ar.3 / ar 1506 d 10350	Poide Poids à vide Charge utile Poids total Garantie fabr. Dimena pneus Ply / bar Charge pour V max Garantie poids remo Garantie poids remo Garantie poids de l' Poids remorquable Vitesso maximale su Vitesse maximale se	orquable sans frein ensemble testé elon le constructeur	10	total 1375 350 1725 1915 (Variantes ++) voir remarques) que/automatique 16 1270 660 660

Equipment 3			Indications pour i	le pérmis de circulation	
Feux de route		2/HCR + 2/HR (E) 2/HCR (E)	-	Voiture de_tourisme	
Feux de croisement			_ Genre du	AOLEGIE de codeliane	
Feux de position		A (E)	_ véhicule		* *
Feux rouges		R-S1 (E)	_ Marque et type	ROVER Rover 3500	
Feux stop		R-S1 (E)	Homologation		•
Clignoteurs	84	1 (E) ar 2a (E)	Na ,	сн 0674 13	•
Catadioptres	av				
Feux de gabant	av	ar	Carrosserie	limousine	
Feux complement.		2/ feux brouillard B (E)	.		
Eclairage plaque		2/ séparés au centre	Places t	total 5 avant	2
Essule-glace		2/ balais avec/samalave-glace			
Avertisseurs		MIXO TR 89 CH 5 0102 03 / TPAR 442-445	Polds à vide	1375 Carburant	В
		ou d'autres modèles homologués	. Charge utile	CV-Impôt	17.98
			Poids total	1915 Cylindrée	3530

- *) Véhicules homologués : RRWVF4AA 000 090
- ; contrôle du niveau et par différence de pression; lampe-témoin combinée avec le frein auxiliaire.
- ; la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur l'intérieur du capot. ***) Mesure des gaz
 - +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE, art. 23, al. 3bis.
- ++) Variante de pneus : 185 HR 14 AV 1000 (1.9) AR 1090 (2.1) V-max, 210 km/h : en alliage léger 6 x 14 x 40 avec pneus 195/70 HR 14 ou Jantes 5 J x 14 avec pneus 185 HR 14.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation: (102) - Charge utile de la galerie, maximum 51 kg.