

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	ROVER	Rover 2300	CH 0674 14

Constructeur	BRITISH LEYLAND U.K. LTD, (GB)		
Identification	"Rover 2300"	sur la plaquette du constructeur	
	"RRWKA,AA"	devant le No du châssis	
Plaquette constr.	sous le capot du moteur, à droite en haut sur l'auvent		
N° du châssis	sous le capot du moteur, à droite en haut sur l'auvent, près de la plaquette		
Ident. du moteur	"10 C" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, devant la commande de pression d'huile		
Importateur princ.	BRITISH LEYLAND (SCHWEIZ) AG, Badenerstrasse 600, 8048 Zürich		
Véhicule homologué	RRWKA8AA007338	Signes fixes dans code du type	Rover 2300 / RRWKA,AA

Chassis			Moteur		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	ROVER Type 10 C
Direction	mécanique		Construction	en ligne Temps 4	
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	B Position avant	
Nombre de vitesses	5	Entraînement	sur roues AR		
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, AR= limiteur		Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 6	
			Alésage	81 Course 76	
			Cylindrée	2349 CV-impôt 11,96	
			Puissance en CV	92 kW(125 DIN) à U/min 5500	
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		Bruit à proximité	87,5 dB/A à U/min 4125 x)	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire; levier avec secteur		Silencieux	2= 350x260x115 / 242x170x100 mm	
Ralentisseur			Mesure des gaz	ECE-15; 2,28 % à 750 t/min *	
Contrôle 2 circ.	contr. du niveau+différence de pression; LT combiné		Déparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D	

Carrosserie	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4 + 1 hayon AR		Poids à vide	730	600	1330
Ceintures sécurité	Ar4 (E)		Charge utile	115	235	350
Cale			Poids total	845	835	1680
Antivol	verrouillage de la direction		Garantie fabr.	1850		
			Dimens. pneus	175 HR 14		(Variantes +)
Nombre de places	1	5 av 2	Ply / bar	R / 2,0		voir
		centre	Charge	1000		remarques)
		ar 3	pour Vmax	210		
Dimensions	int.	ext.	Jantes acier	5,5 J 14 . 43		
Longueur		4651	Empattements	2815 /		
Largeur		1765		Garantie poids remorquable avec frein 915		
Hauteur		1380	Voie	av 1500 ar 1506		660
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -		Garantie poids de l'ensemble
	av	936		ar -		800
	ar	900	Braquage	g 10400 d 10350		Poids remorquable testé
Distance volant - vers l'avant du véhicule						Vitesse maximale selon le constructeur 183 km/h
						Vitesse maximale testée charge garantie sur le toit 51 kg

Equipement	
Feux de route	HCR (E)
Feux de croisement	HCR (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	HR (E)
Eclairage plaque	2/ séparés, au centre
Essuis-glace	2/ balais avec lave-glace
Avertisseurs	MIXO TR 89 (CH 5 0102 03) ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	R O V E R	Rover 2300
Homologation N°	CH 0674 14	
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1330	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 11,96
Poids total	1850	Cylindrée 2349

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,45 = 78,8 dB/A
- * Mesure des gaz : la marque d'homologation ECE-15, y compris le No, se trouve à droite, à l'intérieur du capot.
- + Variante de pneus : 195/70 HR 14 1160 (2,4) V-max. 210 km/h
avec jantes en alliage léger LEYLAND H 21 JB, 6 J x 14 voies inchangées.
- Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 51 kg.

Remplace FH CH 0674 14 du 18.05.78
Plaque constructeur, No du châssis
(02.05.80)

Safenwil, 18.5.78

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules