

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	R O V E R	Rangé Rover (5 places)	CH 0674 19

Constructeur EL CARS LTD, LAND-ROVER LTD., Solihull (GB)
 Identification devant le No du châssis "LHA.V..A" ou "SALLHA.V..A"

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, sur le carénage du radiateur
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement ou en haut sur le longeron
 Identification du moteur "34" les 2 premiers chiffres du No du moteur, à gauche sur le bloc, devant la jauge d'huile
 Importateur principal STREAG AG, 8048 Zürich / à partir de l'automne 1981: 5745 Safenwil
 Véhicule homologué LHABV2AA 104 C67

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission méc.synchr. + boîte complémentaire route/terrain
 Nombre de vitesses 4 x 2 * Entraînement toutes roues, constant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques,
assistance par dépression, sur toutes les roues
 Frein auxiliaire soupape réductrice de pression, sur les roues AR
mécanique, à expansion interne,
sur l'arbre à cardan
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Raientisseur --
 Contrôle 2 circuits par différence de pression, lampe-témoin séparée

Moteur	ROVER	Type	3,5LVB(CR8,13:1)
Marque	ROVER	Temps	4
Construction	V	Position	avant
Carburant	B	Nombre cylindres	8
Refroidissement	eau	Course	71,12
Alésage	88,9	CV-impôt	17,97
Cylindrée	3530	à V/min	4850
Puissance en kW	97		
DIN	CV		
	132		
Bruit à l'arrêt	80,0	dB/A à V/min	3640
Silencieux	2 pots 520x292x146 mm		280x254x102 mm
Mesure des gaz	ECE-15/03, CO 2,68 %		
Déparasitage	ECE-10, OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie

limousine
 Nombre de portes 2 + 1 ou 4 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= Ar4 (E) Rétroviseurs
AR= Ar4 + B (E) Attelage
 Antivol verrouillage de la direction

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	920	940	1860
Charge utile	45	570	615
Poids total	965	1510	2475
Garantie fabr.	1000	1510	2510
Dimens. pneus	205 R 16	205 R 16	(Variantes +)
Ply/bars	R / 2,4	R / 2,4	voir
Charge	1540	1540	remarques)
pour V max	160	160	

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	4475	Empattements	2540
Largueur	1800	Essieu double	av ar
Hauteur	1735	Voie	av 1490 ar 1495
Porte à faux	lat. 755	Voies	av - ar -
	av 755		ar -
	ar 1180	Braquage ø	g 11100 d 11200

Garantie poids remorquable avec frein	6000
Garantie poids remorquable sans frein	500
Garantie poids de l'ensemble	-
Poids remorquable testé	6000
Vitesse maximale selon le constructeur	154,5 km/h
Vitesse maximale testée	- km/h
Charge garantie sur le toit	100 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule ->

Équipement	§)	HCR	(E)
Feux de route		HCR	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-SI	(E)
Feux stop		R-SI	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar 2a (E)
Catadioptrés	av		I (E)
			ar I (E)
Feux de gabarit	av		
Feux complémentaires		2/feux arrière de brouillard B/F (e/E)	
Eclairage plaque		2/séparé	
Essuie-glace		2/balais avec 2 lavage	
Avertisseurs		MIXO CH 6 0102 09 / CH 5 0102 03	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R O V E R Range-Rover		
Homologation N°	CH	0674 19	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1860	Carburant	B
Charge utile	615	CV-impôt	17,97
Poids total	2475	Cylindree	3530

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Transmission : livrable sur demande avec OVERDRIVE

+) Jantes : 6 JK x 16 acier
 7 J x 16 métal léger FBA
 7 J x 16 métal léger MELBER, type T 105

voies AV = 1490 mm AR = 1495 mm
 1520 mm 1525 mm
 1520 mm 1525 mm

§) Équipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Bellach, 09.03.81

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

R O V E R

Range Rover

CH 0674 19

Fiche complémentaire

I

Complément du 22.06.81 à Bellach - PR

Variante du moteur (high compression 9,35 : 1)

Identification : "11D" devant le No du moteur, à gauche, devant la jauge à huile.

Puissance du moteur : 93 kW-DIN (126 CV-DIN) à 4000 t/min.

Mesure des gaz : ECE-15.03; CO = 2,06 % à 725 t/min.

Mesure du bruit : à l'arrêt = 73 dB/A à 3000 t/min.

Variante de jantes : métal léger 7Kx16 GKN déport 33 mm voies AV 1490 mm AR 1495 mm.