

Genre du vehicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	R O V E R	2400 SD Turbo	CH C674 22

Constructeur	AUSTIN ROVER GROUP LIMITED, Canley/Coventry (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur -
	devant le N° du châssis "SARREWE..."
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant, en bas sur le montant central de porte
N° du châssis	sous le capot, à droite, en haut sur tôle d'auvent
Identification du moteur	"VM4HT" devant le No du moteur, à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc, sous la jauge d'huile
Importateur principal	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil
Vehicule homologué	SARREWE8CA 210 070

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	5 Entraînement sur roues arrière
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., avec assistance par dépression, limiteur sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Carrosserie	limousine
Nombre de portes	4 + 1 Compteur de vitesse km/h
Ceintures sécurité	av Ar4m (E) ar Ar4m(E) + B (E)
Cale	- Retroviseurs gauche + droite
Antivol	verrouillage de la direction

Nombre de places	15 av. 2 centre ar. 3
------------------	-----------------------

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		4720	Empattements 2815
Largeur		1780	Essieu double av ar
Hauteur		1330	Voies av 1500 ar 1500
Porte à faux	av	930	Voies av -
	ar	975	ar -
Distance volant - vers l'avant du vehicule	-	Braquage Ø	g 10400 d 10350

Moteur	V M	Type	HR 492 ET
Marque	en ligne	Temps	4 (turbo)
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	92	Course	90
Alésage	2392	CV-impôt	12,18
Cylindree	66 DIN	à t/min	4000
Puissance en kW	76,0 dB/A	à t/min	3000
Bruit à l'arrêt	2 pots = 350x210x110 mm		"JRP 1291"
Silencieux	280x180x105 mm		"JRP 1282"
Mesure des gaz	Bacharach = 4,0		
Déparasitage	-		

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	840	610	1450
Charge utile	110	240	350
	950	850	1800
Poids garantis			1965
Pneus	175 SR 14	175 SR 14	+) )
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	1040	1040	
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J x 14	acier	+) )

	meccanique	automatique
Gar poids remorquable avec/sans frein	1000/490	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit	90	
Vitesse maximale selon le constructeur	160	km/h
testé	km/h à t/min	au moteur prise de force

Équipement		
Feux de route	<u>HCR (E)</u>	
Feux de croisement	<u>HCR (E)</u>	
Feux de position	<u>A (E) dans HCR</u>	
Feux rouges	<u>R-SI (E)</u>	
Feux stop	<u>R-SI (E)</u>	
Clignoteurs	av <u>1 (E)</u>	ar <u>2a (E)</u>
Catadioptres	av _____	ar <u>I (E)</u>
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux arrières de brouillard	<u>2/ B (E)</u>	
Feux complémentaires	<u>ER (E) / 2 feux de brouillard B (E)</u>	
Eclairage plaque	<u>2/ séparé au centre</u>	
Essuie-glace	<u>2/ balais</u> avec <del>lame</del> lave-glace	
Avertisseurs	<u>MIXO TR 89 CH 5 0102 03</u>	
	ou d'autres modèles homologués	

# Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>		
Marque et type	<u>R O V E R 2 4 0 0 SD Turbo</u>		
Homologation	<u>CH 0674 22</u>		
N°			
Carrosserie	<u>limousine</u>		
Places	total <u>5</u>	avant	<u>2</u>
Poids à vide	<u>1450</u>	Carburant	<u>D</u>
Charge utile	<u>-</u>	CV-impôt	<u>12,18</u>
Poids total	<u>1965</u>	Cylindrée	<u>2392</u>

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variante de pneus : 195/70 SR 14 1160 (2,4) Vmax 180 km/h

Variante de jantes : 6 J x 14 acier ou métal léger "ROVER".