

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
10) Voiture de tourisme	R O V E R	Range- Rover (moteur V8 E.F.I.)	CH 0674 23

Constructeur	LAND ROVER LTD., Solihull, West Midlands (GB)
Identification	sur la plaquette du constructeur - numéro du châssis "SALLHA.L.A....."
Plaquette du constructeur	dans le compartiment du moteur, à l'avant sur carénage du radiateur
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le longeron, devant roue avant
Identification du moteur	"24 D" (méc./5 vit.) ou "25 D" (automatique) devant le no de moteur, à gauche sur le bloc près jauge d'huile
Importateur	STREAG AG, Industriestrasse, 5745 Safenwil

Châssis		Moteur	24D (méc.5 vit.)
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	ROVER
Suspension	AV+AR = ressorts hélicoïdaux + amortisseurs	Type	25D (automatique)
Direction	mécanique, assistance hydraulique	Construction	V/injection
Entraînement	toutes roues	Carburant	B
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, disques, assistance par dépression, sur toutes les roues, détendeur de pression, sur les roues arrière	Refruidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, tambours, sur l'arbre à cardan	Alésage	88,9
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	3530
Ralentisseur	-	Puissance en kW	123,3 (DIN)
Contrôle 2 circuits	différence de pression, lampe-témoin séparée	Couple max.Nm	280
		Déparasitage	D
		Silencieux	2 = 523x254x102 mm / 280x200x100 mm .*) "NRC 1322" "NRC 9836"

Carrosserie/Equipement	limousine \$)
Nombre de portes	2 + 1 ou 4 + 1
Ceintures sécurité avant	Ar4m (D)
Cale	-
Antivol	verrou direction
Réservoir carburant	1/acier, 81,5 litres
Avertisseur	MDXO CH 2 013 ou d'autres modèles homologués
Nombre de places total	5 av. 2 centre ar. 3

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	2540
Longueur		4450		
Largeur		1800	Essieu double av	ar
Hauteur		1785	Voie av	1490
Porte à faux avant		750	Voie ar	1490
Porte à faux arrière		1160	Braquage ø g	11100 d 11200
Garde au sol	à vide	215	en charge	210

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	900	960	1860
Répartition charge	90	260	350
	990	1220	2210
Poids garantis			2550
Pneus	205 SR 16	205 SR 16	+)
Ply/bar	R / 2,3	R / 2,3	
Charge pour Vmax	1550	1550	
Jantes	180	180	
	7 J x 16, DP 33	mm, alliage léger	RANGE ROVER +)

Garantie poids remorqueable avec/sans frein	mécanique	automatique
	6000 / 500	4000 / 500
Garantie poids de l'ensemble	-	-
Poids remorqueable testé	6000 x)	4000 x)
Charge garantie sur le toit	150	150
Vitesse maximale selon le constructeur	174	165 km/h

Emissions du bruit		Au passage dB/A	Mesure à l'arrêt		Remarques
Boite de vitesses	i-e		dB/A	min-1	
m10	3,54	75,0	71,0	3560	
a 8	3,54	73,0	68,0	3560	

valeurs d'émission 1.10.86 remplies

F	G	H	J	R		R
				Ralenti	Numéro-ATGE	
Des gaz d'échappement		Emissions en g/km				
Boite de vitesses	i-e	CO	HC	NO	CO min-1	CH
m10	3,54	-	-	-	2,4	760 -
a 8	3,54	-	-	-	2,4	760 -
F	G	K	L	M	N	R

Indications pour le permis de circulation (Code)

Genre de véhicule	<u>Voiture de tourisme</u>	
Marque et type	<u>R O V E R Range-Rover</u>	
Homologation No CH	<u>0674 23</u>	
Carrosserie	<u>limousine</u>	
Places	total <u>5</u>	avant <u>2</u>
Poids à vide	<u>1860</u>	Carburant <u>B</u>
Charge utile	<u>-</u>	Cylindrée <u>3530</u>
Poids total	<u>2550</u>	CV-impôt <u>17,97</u>

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* ) Insonorisation : - le capot-moteur pourvu de mat. insonorisant;  
- ventilateur Visco ø 430 mm, 11 pales.
- + ) Variante de pneus : 215/75 SR 16 1650 (2,6) Vmax 180 km/h
- Variantes de jantes : 6 J x 16 acier, déport 33 mm voies inchangées  
7 J x 16 alliage léger "FBA" ou "MELBER" déport 18 mm voies AV + AR = 1520 mm
- § ) Equipement : des bavettes sont exigées à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Safenwil, 16.09.85  
Sta/lin

Remplace la fiche d'homologation

Service fédéral d'homologation