

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R E N A U L T	Type 16 TS - R 1151, boîte méc.	Fiche d'homologation n° CH 0676 16
--	-------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT TS" sur le capot du coffre
 "RENAULT 16 TS" de chaque côté sur les ailes arrière
 "R 1151" sur plaquette du constructeur à l'AV à droite dans
 compartiment du moteur et en préfixe du No de châssis

Numéro du châssis frappé à gche. s. plancher du coffre à côté du réservoir à essence + s. plaq. constr.
 Signe d'identification du moteur frappé "807-03" à droite à l'AV s. bloc-mot. au-dessus du démarreur
 Constructeur RENAULT, BILLANCOURT (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA, Regensdorf/ZH

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement s. roues AV
 Direction gauche ou droite Assistance -
 Frein de service hydr., l-circ., à disques à l'AV, à exp.int. à l'AR
 Frein auxiliaire méc. à câbles, exp.int. [av. limiteur de pression
 Frein stationn^t. roues AR Frein pr. rem. -
 Transmission toute synchronisée Nombre vit. 4
 Blocage differ. - Crochet rem. - Vitesse max. 160 km/h

MOTEUR Genre En ligne Temps 4
 Marque RENAULT Carbur. B
 Type 807-03
 Position à l'avant Nombre cyl. 4
 Alésage 77 Course 84
 Cylindr. 1565 cm³ CV-Impt 7,96
 CV-puiss. 83 (DIN) à 5750 t/m
 Refroidissement eau
 Bruit 82 dB (A) à 5750 t/m
 Amortissement bruit 3 pots
Ø 09, Ø 10, Ø 16

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4
 Toit ouvert *
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu - ; AR 3 ; Places debout -

DIMENSIONS Voie AV 1342 AR 1292
 Diam. braquage G 10,1 DR 9,35
 Empattement G 2717 / (D 2650 / _____ / _____)
 Dimensions ext. Dimensions int.
 Longueur 4257 _____
 Largeur 1660 _____
 Hauteur 1450 _____
 Porte à faux AV 728 _____
 AR G 812 - D 879 _____
 lat. - _____

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>583</u>	_____	<u>437</u>	<u>1020</u>
	<u>127</u>	_____	<u>223</u>	<u>350</u>
Total	<u>710</u>	_____	<u>660</u>	<u>1370</u>
Garantie fabr.	<u>730</u>	_____	<u>760</u>	<u>1460</u>
Dimens. pneus	<u>155x14 XAS ou SR ou HR</u>			
Charge p. essieu	<u>760 (2.0)</u>	_____	<u>760(2.0)</u>	
	de l'ensemble /			<u>2475 kg</u>

Poids maxi
 Pour un poids remorquable supérieur à
 340 kg, il y a lieu de procéder à des
 essais dans une côte de 15 %

EQUIPEMENT

Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique (2-tons) Niv. sonore 100 dB/A)
 Essuie-glace 2/électriques(2-vit.) Lave-glace oui
 Feux arrières 2/RS 1 (E) Catadioptres 2/ I (E)
 Feux stop 2/RS 1 (E) Feux de recul 2/sép.blanc
 Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme XXXX/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/ext.gche. Indic. vitesse km/h +
 Indic. direction clign. 6/av.témoin opt. (cp-te-tours)
 AV 2/1(E)orange latér.2/5(E)= 0 AR 2/2a orange
 Avert. clign. - Lampes de travail -

** Feux complémentaires : 2/ route halogènes CIBIE 4203 008
 Dispositif antiviol : blocage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type RENAULT 16 TS,R 1151
boîte mécanique
 Homologation n° CH 0676 16
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 1020 Carburant B
CV 7,96
 Charge utile -- Cylindrée 1565 cm³
 Poids total 1460 Poids de l'ensemble ---

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = R 1151 2.675.003

*) sur demande: toit coulissant et glaces des portes avant à commande électrique

**) Feux agréés par le BFPM, montés av. interrupteur séparé.

Remplace FH CH 0676 16 du 24.7.1970
 Modification au poids remorquable

Lieu et date de l'expertise

Paris, le 20.-24.7.1970

(10.9.1970)

La commission d'expertise

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R E N A U L T	16 TS - R 1151 boîte mécanique	Fiche d'homologation n° CH 0676 16
--	-------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

C A R T E C O M P L E M E N T A I R E I.

Complément du 19.8.1970. - Gw

Atténuation du bruit : Ce type de véhicule peut aussi, après-coup, être équipé du dispositif d'échappement de remplacement (3 pots d'échappement) "SALKA 24, 25 et 26" expertisé le 19.8.1970.

Complément du 4.8.71 - Br

A partir du No de châssis 2 746 001
Frein de service : hydraulique, 2-circuits, AV=disques /AR=expansion interne, avec assistance par dépression agissant sur toutes les roues, avec limiteur de pression selon charge sur les roues arrière.
 (Lampe témoin rouge selon OCE art. 14 al. 2)

Indicateurs de direction : avant = 2/1 (E) orange ou blanc
 latéraux = supprimés

Poids maxi de l'ensemble : 1935 kg

Jantes : sur demande "DUNLOP 5 J x 14" en alliage léger.