

Genre du véhicule Voit. de tourisme	Marque RENAULT	Estafette 800 R. 2136 A Microcar	Fiche d'homologation n° CH 0676 28
MOYENS D'IDENTIFICATION "Estafette 800" sur paroi frontale			
"R 2136 A" préfixe au No du châssis et sur plaquette du constructeur.			
à droite, dans la cabine, sur carénage du moteur			
No de départ 8 860 002			
Numéro du châssis frappé à droite, en haut sur longeron devant siège du passager			
Signe d'identification du moteur frappé "810-01" à gauche, sur bloc, dev. distributeur allumage (pl. riv)			
Constructeur RENAULT, Boulogne-Billancourt(F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf / ZH			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien avant		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction gauche Assistance -		Marque RENAULT Carbur. B	
Frein de service hydr. 2-circuits, à exp. interne, assisté dépr.		Type 810.01	
Frein auxiliaire) mec. exp. interne [+ limiteur sel. charge s.r. AR		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) câble, levier av. secteur, s. roues AV		Alésage 73 Course 77	
Transmission mec. toute synchronisée Nombre vit. 4		Cylindr. 1289 cm ³ CV-Impôt 6.56	
Blocage differ. - Crochet rem. s. demande Vitesse max. 100 km/h		CV-puiss. 40 (DIN) à 4500 t/m	
CARROSSERIE Forme limousine +) Nombre portes 4		Refroidissement eau	
Toit ouvert		Bruit 75 dB (A) à 4500 t/m	
Nombre de places : Total 9 ; AV 2 ; milieu 3+3 ; AR 1 ; Places debout -		Amortissement bruit 2 pots *)	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1352 AR 1480		Avant Milleu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 8.80 DR 8.80		A vide 725 510 1235	
Empattement 2270 / / /		315 315 630	
Longueur Dimensions ext. Dimensions int.		Poids total 1040 825 1865	
Largeur 1780		Garantie fabr. 1100 1000 1915	
Hauteur 1950 (2240 = surélevé)		Dimens. pneus 165 - 380 / 165 - 15	
Porte à faux AV 1085		Charge p. essieu 1100 (2.3) 1100 (2.2)	
AR 735		de l'ensemble	
lat. _____		Poids max. remorquable - kg	
		(Y compris 45kg de lest à l'arrière)	
		3 barres	

EQUIPEMENTEquipelement électrique 12 vFeux de route 2/CR (E) Avertisseur optique ouiFeux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)Feux de gabarit - Feux de brouillard -Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 93 dB/A)Essuie-glace 2/électriques (1 vit.) Lave-glace ouiFeux arrières 2/R - SI (E) Catadioptrés 2/I (E)Feux stop 2/R - SI (E) Feux de recul -Eclair. plaque contr. 1/ séparé Plaque forme haute/longueRétroviseur 1/intér. + 2/extérieurs Indic. vitesse km/hIndic. direction clign. 4/avec témoin (disposition II)AV 2/1 (E) latér. - AR 2/2a (E) orangeAvert. clign. - Lampes de travail -

Antivol = verrouillage de la direction

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule Voiture de tourismeMarque & type RENAULTEstafette 800 R.2136 AHomologation n° CH 0676 28Forme de la carr. limousinePlaces ass. : Total 9 (2 avant)Poids à vide 1235 Carburant BCV 6,56Charge utile - Cylindrée 1289 cm³Poids total 1915 Poids de l'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. expertisé = 8958561

- *) Echappement: 1 pot de détente 280 x 180 x 95
1 pot principal 440 x 160 x 120 (marqué 03)

L'orifice de l'échappement doit être prolongé jusqu'au bord arrière de la carrosserie.

- +) Carrosserie: sur demande version de luxe avec vitres dans le pavillon.

Lieu et date de l'expertise

Paris, 2.-6.8.71

La commission d'expertise

Voiture de tourisme	Marque RENAULT	Estafette 800 R - 2136 A Microcar	Fiche d'homologation n° CH <u>0676 28</u>
---------------------	--------------------------	---	--

CARTE COMPLEMENTAIRE I

Expertise de contrôle à Paris, le 7.6.73 - AS/Mi

A partir du No de châssis: R 2136 A - 8 965 201

Moteur: CV/DIN 35 à 4500 t/min Bruit: 77 dB/A à 4500 t/min Pot 1 \diamond 03

moteur dépollué selon règlement 15 ECE, plaquette à droite sous tableau de bord

Echappement : sortie à gauche, en biais, vers le bas, devant la roue arrière
ou prolongée jusqu'au bord arrière de la carrosserie

Frein de service à 2 circuits: lampe-témoin sur tableau de bord; par différence de
pression

Déparasitage : " D "

Dispositif antivol : blocage de direction

Mesure du CO : 3,0 %

Avertisseur : SEIMA TPAR 403-426

Démarrage en côte : 15 % avec 1915 kg