

Genre du véhicule	Marque	Fiche d'homologation n°	
Voiture de tourisme	RENAULT	CH 0676 38	12 T. - R 1177 *)

MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT 12 TS" ou "TR Automatic" à l'arrière du véhicule
 "R 1177" en préfixe du No de châssis et sur plaquette du constructeur
 à droite, à l'AV sur face intérieure de l'aile

Numéro du châssis frappé _____ à droite, en haut, sur boîtier d'amortisseur
 Signe d'identification du moteur frappé "810-0." à gauche, à l'AV s. bloc-au-dessus filtre à huile, pl. rivée
 Constructeur RENAULT, Billancourt (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf

CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>gauche ou droite</u> Assistance _____ Frein de service <u>hydr., 2-circ., AV=disques/AR=exp.int.avec ass.+)</u> Frein auxiliaire <u>méc.exp.interne</u> [par dépression, régulat. Frein stationn. <u>sur roues AR</u> [de press.de frein.r. AR. Transmission <u>méc.synchr.ou automatique</u> Nombre vit. <u>4 ou 3</u> Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. <u>148 km/h</u>	MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u> Marque <u>RENAULT</u> Carbur. <u>B</u> Type <u>810 - 05 ou 810 - 06 *)</u> Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>4</u> Alésage <u>73</u> Course <u>77</u> Cylindr. <u>1289 cm³</u> CV-Impot <u>6,56</u> CV-puiss. <u>60 (DIN)</u> à <u>5500</u> t/m Refroidissement <u>eau</u> Bruit <u>79 dB (A)</u> à <u>5500</u> t/m Amortissement bruit <u>2 pots **)</u>
--	--

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4
 Toit ouvert _____
 Nombre de places : Total 5; AV 2; milieu _____; AR 3; Places debout _____

DIMENSIONS	Voie	AV <u>1325</u>	AR <u>1325</u>
	Diam. braquage	G <u>9,90</u>	DR <u>10,10</u>
Empattement	<u>2440</u> / (/ /)		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4340</u>		
Largeur	<u>1616</u>		
Hauteur	<u>1435</u>		
Porte à faux	AV <u>859</u>		
	AR <u>1040</u>		
	lat. _____		

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>555</u>		<u>380</u>	<u>935</u>
Charge utile	<u>120</u>		<u>230</u>	<u>350</u>
Total	<u>675</u>		<u>610</u>	<u>1285</u>
Garantie fabr.				<u>1310</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 13 ou 155 SR 330</u>			
Charge p. essieu	<u>710 (1,8)</u>		<u>710 (1,8)</u>	
	de l'ensemble		<u>1820</u>	kg
Poids max. sur l'attelage	= 50 kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 v
 Feux de route 2/CR (E) §) Avertisseur optique oui
 Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur 1/SEIMA TPAR 590-591-593 Niv. sonore 97 dB/A)
 Essuie-glace 2/électrique Lave-glace oui
 Feux arrières 2/RS-1 (E) Catadioptres 2/ I (E)
 Feux stop 2/RS-1 (E) Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. au centre pare-ch Plaque forme haute/oblongue
 Rétroviseur 1/intér. + 1/a gauche Indic. vitesse km/h
 Indic. direction oblgn. 4/ schéma II
 AV 2/ 1 (E) latér. _____ AR 2/ 2a (E)
 Disp. antiviol : blocage de la direction
 Déparasitage : D Mesure du CO: 3,2 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque & type RENAULT, 12 T. R 1177
 Homologation n° CH 0676 38
 Forme de la carr. Limousine
 Places ass. : Total 5 (2 avant)
 Poids à vide 935 Carburant B
 CV 6,56
 Charge utile _____ Cylindrée 1289 cm³
 Poids total 1310 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = R 1177 - 6 059 001

*) Désignation du type: 12 TS, moteur 810-05 = avec boîte mécanique
 12 TR, moteur 810-06 = avec boîte automatique
 A partir du No de châssis 6 059 001 = moteur dépollué selon
 Règlement 15 ECE. Plaquette collée dans compartiment moteur.

***) Atténuation du bruit: 2 pots 304 x (204/182) x (99/63) conique \diamond 11
 400 x 176 x 106 \diamond 12

+) Frein de service à 2-circuits: Lampe-témoin à droite sur tableau; par différence de pression

§) Equipement : Type 12 TS = 2/HR (E) incorporés dans CR (E) avec commutat. sép.
Avertisseurs : Variante= MIXO, TR 89, TPAR 443 et 445
Jantes : seules admises par le constructeur DUNLOP 5.00 B 13

Paris, 6.6.73

Voiture de tourisme

RENAULT

12 T . - R 1177 *)

CH 0676 38

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 26.7.74 - jak

A partir de 450 kg de charge remorquable, un refroidisseur d'huile est exigé pour la transmission automatique.