

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque R E N A U L T	16 L ou TL - R 1152 moteur 821 - 02	Fiche d'homologation n° CH 0676 41
--	-------------------------	--	---------------------------------------

MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT 16 L/TL" à l'arrière du véhicule
"R 1152" sur plaquette du constructeur à l'avant, à droite dans
compartiment du moteur et en préfixe du No de châssis

Numéro du châssis frappé à gauche sur plancher du coffre à côté du réservoir à essence
Signe d'identification du moteur frappé "821-02" à dr. à l'AV s. bloc-moteur, au-dessus du démarreur pl. rivée
Constructeur RENAULT, Billancourt (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement avant	MOTEUR Genre en ligne Temps 4
Direction gauche ou droite Assistance	Marque RENAULT Carbur. B
Frcin de service hydr. 2-circ., à l'AV=disques, à l'AR=exp.int.+)	Type 821 - 02 *)
Frein auxiliaire)méc. à câbles, exp.int. [assist., dépr.	Position avant Nombre cyl. 4
Frein stationn.)sur roues AR [rég. puissance s.r.AR	Alésage 77 Course 84
Transmission)méc. ttes synchron. Nombre vit. 4	Cylindr. 1565 cm ³ CV-Impot 7,96
Blocage differ. Crochet rem. Vitesse max. 148 km/h	CV-puiss. 65 (DIN) à 5100 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4	Refroidissement eau
Toit ouvert sur demande	Bruit 79 dB (A) à 5100 t/m
Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu ; AR 3 ; Places debout	Amortissement bruit 3 pots **)

◇ 09. ◇ 10. ◇ 16

DIMENSIONS	Vole	AV	1342	AR	1292
Diam. braquage	G	10,1	DR	9,35	
Empattement	à p.=2717/dr.=2650				
	Dimensions ext.	Dimensions int.			
Longueur	4237				
Largeur	1628				
Hauteur	1450				
Porte à faux AV	708				
AR	846	moy.			
lat.					

POIDS	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	565		445	1010
Charge utile	125		225	350
Total	690		670	1360
Garantie fabr.				1410
Dimens. pneus	155 SR 14	ou	155 x 355	
Charge p. essieu	740 (1,8)		780 (1,9)	
Poids max ^{de l'ensemble} remorquable	1960 ++)kg			

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/CR (E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/CR (E) Feux de position 2/ A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard -

Avertisseur 1/MIXO TPAR 443-445 2-t. Niv. sonore 97 (dB/A)

Essuie-glace 2/électrique Lave-glace oui

Feux arrières 2/RS-1 (E) Catadioptrés 2/ I (E)

Feux stop 2/RS-1 (E) Feux de recul 2

Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. Indic. vitesse km/h.

Indic. direction chgn. 4/ selon schéma II

AV 2/ 1 (E) latér. _____ AR 2/2a (E)

Disp. antivol: blocage de la direction

Déparasitage: D Mesure du CO: 2,8 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voitures de tourisme

Marque & type RENAULT. 16 L ou TL-R 1152

Homologation n° CH 0676 41

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1010 Carburant B

Charge utile _____ CV 7,96

Poids total 1410 Cylindrée 1565 cm³

Poids de l'ensemble _____

- REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc. homologué = R 1152 - 9 418 001
- *) A partir du No de châssis 9 418 001 = moteur dépollué selon Règlement 15 ECE.
Plaquette collée dans compartiment du moteur
- ***) Atténuation du bruit: Ce type de véhicule peut aussi, après -coup, être équipé du dispositif d'échappement "SALKA" à 3 pots, "SALKA 24,25,26," expertisé le 19.8.1970
- +) Frein de service à 2-circuits:
: Lampe-témoin à droite sur tableau; par différence de pression.
- ++) Poids max. sur l'attelage = 50 kg
- §) Avertisseur: Variante= SEIMA, TPAR 591 - 593 ou 402-425 / 403-426
- Jantes : seules admises par le constructeur: DUNLOP 5 J x 14 en alliage léger.

Lieu et date de l'expertise
Paris, 6.6.1973

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

R E N A U L T

16 L ou 16 TL - R 1152
moteur 821 - 02

CH 0676 41

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I .

Complément du 11.6.74 - AS

Nouveau poids de l'ensemble 2050 kg.

Remplace carte complémentaire
CH 0676 41 du 11.6.74
modification du complément
(24.7.74)

11-20-20

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

11-20-20