

Genre du véhicule	Marque	Fiche d'homologation n°
Voiture de tourisme	RENAULT	CH 0676 44
16 TX - R 1156		

MOYENS D'IDENTIFICATION "RENAULT TX" ou "TX Automatic" à l'arrière du véhicule
 "R 1156" sur plaquette du constructeur à l'avant, à droite dans
 compartiment du moteur et en préfixe du No de châssis

Numéro du châssis frappé à gauche sur plancher du coffre à côté du réservoir à essence
 Signe d'identification du moteur frappé "843-01" ou "843-02" à drte, à l'AV s. bloc-mot. au-dess. démarr. pl. rivée
 Constructeur RENAULT, Billancourt (F) Importateur RENAULT (SUISSE) SA., Regensdorf

CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entremettement avant
 Direction gauche ou droite Assistance _____
 Frein de service hydr. 2-circuits, à l'AV=disques, à l'AR exp.int.+)
 Frein auxiliaire méc. à câbles [assist. dépression, rég.]
 Frein stationn. exp.int. s. roues AR [puissance sur roues AR]
 Transmission méc. synchron. ou automat. Nombre vit. 5 ou 3
 Blocage differ. _____ Crochet rem. _____ Vitesse max. 170 km/h

MOTEUR Genre en ligne Temps 4
 Marque RENAULT Carbur. B
 Type 843-01 ou 843-02 *)
 Position avant Nombre cyl. 4
 Alésage 79 Course 84
 Cylindr. 1647 cm³ CV-Impôt 8,39
 CV-puiss. 93 DIN à 6000 t/m

CARROSSERIE Forme Limousine Nombre portes 4
 Toit ouvert sur demande
 Nombre de places : Total 5 ; AV 2 ; milieu _____ ; AR 3 ; Places debout _____

Refroidissement eau
 Bruit 80 dB (A) à 6000 t/m
 Amortissement bruit 3 pots **)
◇ 09. ◇ 10. ◇ 16

DIMENSIONS

	Vole	AV	AR
Diam. braquage	G	<u>10,1</u>	<u>9,35</u>
Empattement	à c. = 2717 / à dr. = 2650		
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>4237</u>		
Largeur	<u>1628</u>		
Hauteur	<u>1450</u>		
Porte à faux	AV <u>708</u>		
	AR <u>846</u> moy.		
	lat.		

POIDS

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>595</u>		<u>455</u>	<u>1050</u>
Charge utile	<u>125</u>		<u>225</u>	<u>350</u>
Total	<u>720</u>		<u>680</u>	<u>1400</u>
Garantie fabr.				<u>1460</u>
Dimens. pneus	<u>155 SR 14</u>	<u>ou 155 x 355</u>		
Charge p. essieu	<u>740 (1,8)</u>		<u>780 (1,9)</u>	
Poids maxi remorquable	<u>de l'ensemble 1935</u>			<u>kg ++)</u>

avec remorque, radiateur d'huile pour convertisseur obligatoire

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route 2/HR(E) Avertisseur optique oui

Feux de croisement 2/HC(E)extér. Feux de position 2/A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur 1/MIXO TPAR 443-445 2-t. Niv. sonore 103(dB/A)

Essuie-glace AV= 2/électrique AR= 1 Lave-glace oui

Feux arrières 2/RS-1 (E) Catadioptres 2/ I (E)

Feux stop 2/RS-1 (E) Feux de recul 2

Eclair. plaque contr. 1/au centre Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur 1/intér. + 1/extér. g. Indic. vitesse km/h +

Indic. direction clign. 4/selon schéma II [cpte/tours _____]

AV 2/ 1 (E) latér. _____ AR 2/ 2a (E)

Disp. antivol: blocage de la direction

Déparasitage: D Mesure du CO: 3,3 %

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque & type RENAULT, TX - R 1156

Homologation n° CH 0676 44

Forme de la carr. Limousine

Places ass. : Total 5 (2 avant)

Poids à vide 1050 Carburant B

Charge utile _____ CV 8,39

Cylindrée 1647 cm³

Poids total 1460 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. homologué = R 1156 - 0 000 001

- *) Désignation du type de moteur: 843-01 = boîte mécanique, 843-02 = boîte automatique
Moteur dépollué selon Règlement 15 ECE. Plaquette collée dans compartiment moteur.
- ***) Atténuation du bruit : Ce type de véhicule peut aussi, après-coup, être équipé du disp. d'échappement "SALKA" à 3 pots "SALKA 24,25,26"
- +) Frein de service à 2-circuits: Lampe-témoin à droite sur tableau; par différence de pression.
- ++) Poids max. sur l'attelage = 75 kg
- §) Avertisseur: Variante = SEIMA TPAR 591-593 ou 402-425/403-426
Jantes : seules admises par le constructeur: DUNLOP 5 J x 14 en alliage léger.

Lieu et date de l'expertise

Paris, 7.6.1973

La commission d'expertise

Voiture de tourisme

RENAULT

16 TX - R 1156

CH 0676 44

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 11.6.74 - AS

Nouveau poids de l'ensemble avec boîte mécanique 2150 kg
avec boîte automatique 2475 kg (refroidissement à huile exigé)