

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
Voiture de tourisme	RENAULT	12 - R 1330 (4x4) SINPAR	CH 0676 50
Constructeur	RENAULT, Boulogne Billancourt / SINPAR, Colombes (F)		
Identification	"RENAULT 12" sur hayon, "R 1330" à l'AV à droite sur appui de suspension + sur plaquette du constructeur. "SINPAR" sur plaquette à gauche sur face intérieure de l'aile.		
Plaquette constr.	à l'avant, à droite sur face intérieure de l'aile		
No du châssis	à l'avant, à droite sur appui de suspension		
Ident. du moteur	"R10-02" à gauche, à l'AV sur bloc-moteur au-dessus filtre à huile (plaquette)		
Importateur princ.	RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Repensdorf		
Véhicule homologué	7 374 099	Signes fixes dans code du type 12 - R 1330 (4x4) SINPAR	

CHASSIS	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique, synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement toutes roues *)
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression, régulateur selon charge sur essieu AR
Frein auxiliaire	mécanique, expansion interne sur roues AR
Frein d'arrêt	id. frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	par différence de pression av. lampe-témoin séparée

MOTEUR			
Marque	RENAULT	Type	810 - 02
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	73	Course	77
Cylindrée	1289	CV-impôt	6,56
Puissance en CV	54 DIN	à t/min	5250
Bruit	77 dB/A	à t/min	5250
Silencieux	2 pots +)		
Mesure des gaz	ECE-15, 3 % CO à 700 t/min ++)		
Déparasitage	ECE-10, disposition "D" ++)		

CARROSSERIE	
Nombre de portes	4+1 hayon Indic. vit. km/h
Ceintures sécurité	cui Rétroviseur intérieur à gauche
Cale	- Attelage -
Antivol.	verrou de direction

POIDS	avant	arrière	total
Poids à vide	530	470	1000
	110	240	350
Poids total	640	710	1350
Garantie fabr.			1375
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / atü	Radial/1,7	Radial/2,0	voir
Charge	670	780	remarques)
pour V max	180	180	

DIMENSIONS	
Longueur	int. 4404 ext. Empattements 2441 /
Largeur	1616 /
Hauteur	1455 Voie av 1312 ar 1312
Porte à faux lat.	- Voies av - ar -
	av 859 ar -
	ar 1104 Braquage g 10,4 d 11,3
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Garantie poids remorquable avec frein	-
Garantie poids remorquable sans frein	-
Garantie poids de l'ensemble	1775 +++)
Poids remorquable testé	-
Vitesse maximale selon le constructeur	125 §) km/h
Vitesse maximale testée	- km/h

EQUIPEMENT

Feux de route	CR (E)		
Feux route compl.	-		
Feux de croisement	CR (E)		
Feux de position	A (E) séparé		
Feux de brouillard	-	Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)	Feu de recul	-
Clignoteurs	av 1 (E)	l	ar 2a (E)
Catadioptrés	av -	l	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	l	ar -
Avert. optique	oui Eclair. plaque 2/au centre AR		
Essuie-glace	2 balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	1/MIXO TR 89, TPAR 442-445 (2-tons) (95) dB/A		
			() dB/A
			() dB/A

INDICATIONS pour le PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT	12 - R 1330 (4x4)	SINPAR
Homologation			
No	CH	0676 50	
Carrosserie	limousine		
Places total	5	avant	2
Poids à vide	1000	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,56
Poids total	1375	Cylindrée	1289

REMARQUES, MODIFICATIONS, CONDITIONS et INSCRIPTION dans le PERMIS DE CIRCULATION, page 4:

- *) Entraînement: sur toutes les roues, les roues arrière étant déclenchables
- +) Silencieux : 1 pot conique, 190/100 x 310 x 160/65 mm, désignation: losange 11
1 pot ovale, 400 x 180 x 109 mm, désignation: losange 12
- ++) Vignette ECE: à droite sur face intérieure de l'aile
- +++) Démarrage en côte de 15 % bon.
- §) Vitesse maximum autorisée (notice dans le manuel de service et étiquette sur l'indicateur de vitesse)

Lieu et date de l'homologation

Regensdorf, 19.3.74

HOMOLOGATION FEDERALE DES TYPES DE VEHICULES

Voiture de tourisme

RENAULT

12 - R 1330
(4x4) SINPAR

CH 0676 50

FICHE COMPLÉMENTAIRE I.

Complément du 1.10.76./PR

Variante du type de moteur = 810 - B7..