

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R 1224 (5 TS)	CH 0676 58

Constructeur RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "R 1224" sur plaquette du constructeur et en préfixe au No du châssis

Plaquette constr. à droite, à l'avant sur face intérieure de l'aile
 N° du châssis sur traverse sous le siège du passager
 Ident. du moteur "810-25" à droite, à l'arrière sur bloc, au-dessus filtre à huile, plaquette rivée
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué Prototype Signes fixes dans code du type R 1224

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique toute synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, avec assistance par dépression sur toutes les roues, limiteur de freinage sur roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, expansion interne, sur roues AR
 Frein d'arrêt id. frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôlé 2 circ. par différ. de pression avec lampe-témoin séparée

Moteur
 Marque RENAULT Type 810-25
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 73 Course 77
 Cylindrée 1289 CV-impôt 6,56
 Puissance en CV 64 DIN à 1/min 6000
 Bruit 78 dB/A à 1/min 6000
 Silencieux 2 pots 30=243x138 / 28=328x109x179
 Mesure des gaz OCE annexe 3=2,5% CO à 800 t/min / ECE 15 *
 Déparassitage OCE annexe 8 chiffre 3+4 : D + ECE 10

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 + 1 hayon AR Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui Rétroviseur - 1/intér.+1/à gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrou de direction

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 465 323 788
 Charge utile 105 245 350
 Poids total 570 568 1138
 Garantie fabr. 1200
 Dimens. pneus 145 SR 13 145 SR 13 (Variantes
 Pny / bar Radial/1,7 Radial/1,8 voir
 Charge 610 640 remarques)
 pour V max 180 180

Nombre de places t 5 av. 2 centre - ar. 3
Dimensions
 Longueur int. 3500 ext. 1520 Empattements s= 2430 / d= 2400
 Largeur 1520
 Hauteur 1400 Voie av 1285 ar 1245
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
av 515 ar (moyenne) 570 Braquage g 9800 d 9800
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Garantie poids remorquable avec frein
 Charge max. sur le toit 50 kg
 Garantie poids de l'ensemble 1650 kg
 Charge sur dispositif d'attelage 50 kg
 Vitesse maximale selon le constructeur 151 km/h
 Vitesse maximale testée km/h

Equipement	CR	(E)			
Feux de route	CR	(E)			
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-SI	(E)			
Feux rouges	R-SI	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Citignoteurs	av	-	ar	2a	(E)
Catadioptres	av	-	ar	I	(E)
Feux de gabarit	av	-	ar	-	
Feux complément.	HR (E) avec commande séparée				
Eclairage plaque	2/au centre de la porte AR				
Essuie-glace	2/balais AV + 1/balais AR avec/sans lave-glace				
Avertisseurs	KLAXON Jericho 10 TPAR 620 ou E2 814				
	SEIMA TPAR 403-426				

Indications pour le permis de circulation			
Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT R 1224		
Homologation N°	CH	0676 58	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	788	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,56
Poids total	1200	Cylindrée	1289

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure des gaz: la vignette ECE 15 se trouve à droite sur face intérieure de l'aile

Lieu et date de l'homologation
Paris-Lardy, 6.11.74

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

RENAULT

R 1224
(5-TS)

CH 0676 58

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Homologation de contrôle du 02.06.75 à Paris-Lardy - Ro/Gau

A partir du No de châssis: R 1224 - 7 266 001

Silencieux : 2 pots = \diamond 45 (242x ϕ 138 mm)
 \diamond 28 (327x179x109 mm)

Bruit : 78 dB/A à 6000 t/min

Mesure des gaz : 2,5 % CO à 800 t/min

Contrôle 2 circuits : lampe-témoin combinée avec frein à main

Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type A sont conformes

Poids de l'ensemble : 1750 kg

Poids remorquable testé : 600 kg

Complément du 19.05.76 - AS

A partir du No de châssis: R 1224 - 7 334 501

Rapport de la boîte : lère nouveau = 3,833 / démultiplication finale = 13,895
ancien = 3,667 = 13,292

Type du moteur : nouveau = 810 D7 ou 810 25

Carburateur : nouveau indérégable (ECE 15 R-74 004
(ECE 15 R-76 017)

Silencieux : 2 pots ◇ 45 (242x ø 138 mm)
 ◇ 47 (333x120x170 mm).

Bruit : 78 dB/A à 6000 t/min

Variante de jantes : "DUNLOP" ou "AMIL" 4 1/2 B 13 voies AV 1290 mm AR 1250 mm

Garantie poids de l'ensemble: nouveau = 1825 kg
 ancien = 1750 kg.

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No du châssis: R 1224 - 7 405 001

Pare-brise en verre feuilleté

Voie arrière = 1250 mm avec jantes en alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 1260 mm

Bruit 94 dB/A à 4500 t/min (3/4).

Complément du 14.12.1978 /Gau

Variante de modèle: "Le Car by Renault"

Equipement : Feux de route HCR (E)
 Feux de croisement HCR (E)

Rétroviseurs : 1 à gauche + 1 à droite