

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R 1 2 2 2 (5 - TL)	CH 0676 60

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt / France
Identification	"R 1222" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
Plaquette constr.	à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	sur traverse, sous le siège du passager
Ident du moteur	"689-10" à droite, à l'arrière, sur le bloc, au-dessus filtre à huile (plaquette)
Importateur pncn.	RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
Vehicule homologué	prototype Signes fixes dans code du type 'R 1222'

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	RENAULT Type 689-10
Direction	mécanique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B Position avant
Nombre de vitesse	4 Entraînement AV	Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR	Alésage	65 Course 72
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Cylindrée	956 CV-Impôt 4,87
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en CV	44 DIN at/min 5500
Ralentisseur	-	Bruit	75 dB/A at/min 5500
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée	Silencieux	1 pot Ø 23 (489x202x130)
		Mesure des gaz	2,5% CO à 750 t/min + ECE-15 **)
		Déparasitage	OCÉ annexe B, chiffre 4 "D" + ECE-10

Carrosserie		Poids	
limousine		avant	arrière total
Nombre de portes	2 Indic. vit. km/h	460	315 775
Ceintures sécurité	oui ***) Retroviseur intérieur+gauche	Charge utile	110 240 350
Cafe	- Attelage -	Poids total	570 555 1125
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	- 1175
Nombre de places	t. 5 av. 2 centre - ar 3	Dimens. pneus	145 SR 13 145 SR 13 (Variantes
Dimensions	int. ext. à gauche à droite	Ply / bar	/ 1,9 / 2,1 voir
Longueur	3500 Empattements 2435 / 2405	Charge	670 720 remarques)
Largeur	1520	pour V max	180 180
Hauteur	1400 Voie av 1280+ ar 1240+	Jantes	4.00 B 13 4.00 B 13 +)
Porte à faux	lat. - Voies av - - ar - -	Garantie poids remorquable avec frein	-
	av (moyen) 515	Charge garantie sur le toit	50
	ar 570 Braquage g 9800 d 9800	Garantie poids de l'ensemble	1530
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Poids remorquable testé	355
		Vitesse maximale selon le constructeur	136 km/h
		Vitesse maximale testée	- km/h

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	séparés
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/ séparés, au centre	
Essuie-glace		2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		Klaxon Jericho 10 e2 814	
(sur option)		Klaxon KM 4 TPAR 402-403	
		Seima SHF 10 e2 843 / Seima TR15P TPAR 402-403	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT		R 1222
Homologation N°	CH	0676	60
Carrosserie	Limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	775	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	4,87
Poids total	1175	Cylindrée	956

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Valable à partir du No de châssis: R 1222 - 1 506 501
- ***) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur de l'aile
- ****) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3bis contrôlées; les ceintures du type "A" suffisent.
- +) Variante de jantes : 4.50 B 13 "AMIL" ou "DUNLOP"; voies: AV 1290 mm / AR 1250 mm

A noter dans le permis de circulation:

- Charge garantie sur le toit 50 kg.

Lieu et date de l'homologation
Paris-Lardy, 1.6. - 6.6.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture de tourisme

RENAULT

R 1 2 2 2
(5 - TL)

CH 0676 60

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 19.5.76./AS

A partir du No de châssis: R 1222-1698001

-rapport de boîte lère: nouveau= 3,833 / démultiplication finale = 15,813
ancien = 3,667 / = 15,125

-freins: contrôle des circuits = niveau-code

-carburateur nouveau indéréglable (ECE 15 R-76016)

-type moteur: nouveau = 689 A7 ou
ancien = 689 10

-garantie poids de l'ensemble = 1575 kg

-poids remorquable testé = 400 kg

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No de châssis: R 1222 - 1 833 001

Pare-brise en verre feuilleté

Orifice de l'échappement vers l'arrière

Voie arrière = 1250 mm avec jantes en alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 1260 mm

Bruit

mesure à proximité de l'échappement = 88 dB/A à 4125 t/min (3/4).