

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	R 1330	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	(12 - L ou TL / Break)	*	CH 0676 64

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt / France
 Identification "R 1330" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à droite, sur caisson d'amortisseur
 Ident. du moteur "800-A7" (L) resp. "810-B7" (TL) à gauche, à l'avant sur le bloc, au-dessus filtre à huile (plaquette)
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type 'R 1330'

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesse 4 Entraînement AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, Av. Disques/AR=exp.internes, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur, selon charge, sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	810-A7 (L)
Marque	RENAULT
Type	810-B7 (TL)
Construction	en ligne
Temps	4
Carburant	B
Position	avant
Refroidiss.	eau
Nombre cylindr.	4
Alésage	73
Course	77
Cylindrée	1289
CV-impôt	6,56
Puissance en CV-DIN	50 (810-A7)
à V/min	5000
	54 (810-B7)
	5250
Bruit	76/77 dB(A) à V/min
	5000/5250
Silencieux	1/◇ 37 (395x235x100) 1/◇ 12 (395x160x110)
Mesure des gaz	3,5 % CO à 750 t/min + ECE-15 **
Déparasitage	OCF annexe 8, chiffre 4 "D" + ECE-10

Carrosserie limousine (Break)
 Nombre de portes 4 + 1 arrière Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité oui (***) Rétroviseur intérieur+gauche
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre - ar 3
Dimensions
 Int. ext.
 Longueur 4405 Empattements 2440 / -
 Largeur 1620
 Hauteur 1450 Voie av 1312 + ar 1312 +
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
av 860 ar -
ar 1105 Braquage g 9750 d 9750
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	520	440	960
Charge utile	120	230	350
Poids total	640	670	1310
Garantie fabr.	-	-	1385
Dimens. pneus	155 SR 13	155 SR 13	(Variantes
Ply / bar	/ 1,7	/ 1,9	voir
Charge	670	780	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	4,50 B 13	4,50 B 13	+
Garantie poids remarquable avec train	-	-	-
Charge garantie sur le toit	-	-	60
Garantie poids de l'ensemble	-	-	1950
Poids remarquable testé	-	-	565
Vitesse maximale selon le constructeur	-	-	140 km/h
Vitesse maximale testée	-	-	km/h

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	séparés
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av	1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabant	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/ séparés, au centre	
Essuie-glace		2 balais	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		Klaxon KM 4 TPAR 151-152	
(sur option)		Mixo TR 89 TPAR 442-445	
		Selma SHF 10 e2 843 / Selma TR20P TPAR 590-593	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT	R 1330	
Homologation N°	CH	0676	64
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	960	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,56
Poids total	1385	Cylindrée	1289

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Valable à partir du No de châssis: R 1330 - 7 469 001
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à gauche, à l'intérieur de l'aile
- ***) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCB, art. 23, al. 3bis contrôlées; les ceintures du type "A" suffisent.
- +) Variante de jantes : 5.00 B 13 "AMIL" ou "DENLOP", voies: AV 1330 mm / AR 1330 mm

A noter dans le permis de circulation:

- Charge garantie sur le toit 60 kg.

Lieu et date de l'homologation

Paris-Lardy, 1.6. - 6.6.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

RENAULT

R 1330
(12 - L ou TL Break)

CH 0676 64

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No de châssis: R 1330 - 7 593 001

Pare-brise en verre feuilleté

Bruit

mesure à proximité de l'échappement = 80 dB/A à 3940 t/min (3/4).