

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrique RENAULT	Type R 1152 (16 - L ou TL)	Fiche d'homologation N° CH 0676 65
--	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt / France  
 Identification "R 1152" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile  
 N° du châssis à gauche, sur plancher du coffre, à côté réservoir à essence  
 Ident du moteur "821-A7" (L) resp. "821-B7" (TL) à droite, à l'avant, sur le bloc, au-dessus démarreur (plaquette)  
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf  
 Véhicule homologué R 1152 - 9 577 001 Signes fixes dans code du type 'R 1152'

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>		821-A7 (L)
Nombre d'essieux	2	Marque	RENAULT	821-B7 (TL)
Direction	mécanique	Construction	en ligne	4
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	B	avant
Nombre de vitesses	4	Refroidiss.	eau	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV-Jusques/AR=exp.interna.	Alésage	77	Course
	assistance par dépression, sur toutes les roues.	Cylindrée	1565	CV-impôt
	régulateur selon charge, sur les roues AR	Puissance en CV-DIN	55 (821-A7)	à l/min
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR		65 (821-B7)	5100
		Bruit	77/77 dB/A	à l/min
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Silencieux	3 pots	**
Ralentisseur	-	Mesure des gaz	3,0 % CO à 750 t/min	+ ECE-15 ***
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Déparasitage	OGC annexe B, chiffre 4	"D" + ECE-10

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>			
limousine		avant		arrière	total
Nombre de portes	4	Poids à vide	560	450	1010
Centures sécurité	oui (+)	Charge utile	120	230	350
Caie	-	Poids total	680	680	1360
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	-	-	1410
		Dimens. pneus	155 SR 14	155 SR 14	(Variantes
Nombre de places	5 av. 2	Ply / bar	/ 1,8	/ 1,9	voir
	centre - ar 3	Charge	740	780	remarques)
Dimensions	int.	pour V max	180	180	
Longueur	ext. 4240	Jantes 4.50 J 14		4.50 J 14 ++)	
Largour	1630	Empattements	2718	2650	
Hauteur	1450	Voie	av 1345++)	ar 1290++)	
Porte à faux	lat. -	Voies	av -	ar -	
	av. (moyen) 710		ar -	-	
	ar 846	Braquage	g 10100	d 9400	
Distance volant - vers l'avant du véhicule					

Garantie poids remorquable avec frein -  
 Charge garantie sur le toit 75  
 Garantie poids de l'ensemble 2100  
 Poids remorquable testé 690  
 Vitesse maximale selon le constructeur 142 km/h  
 Vitesse maximale testée - km/h

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E) séparés	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cabnoteurs	av	1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	1 (E)	ar 1 (E)
Feux de gabarit	av	1 (E)	ar
Feux complément.			
Eclairage plaque		2/ séparés, au centre	
Essuie-glace		2 balais	avec lave-glace
Avertisseurs		Klaxon KM 4 TPAR 151-152	
(sur option)		Mixo TR 89 TPAR 442-445	
		Seima SHF 10 e2 B43 / Seima TR20P TPAR 590-593	

**Indications pour le permis de circulation**

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT		R 1152
Homologation N°	CH	0676 65	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1010	Carburant B	
Charge utilis	-	CV-impôt 7,96	
Poids total	1410	Cylindrée 1565	

**Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation**

- \* ) Valable à partir du No de châssis: R 1152 - 9 577 001
- \*\* ) Silencieux 3 pots :  $\diamond$  42 (290x139x77)  $\diamond$  43 (360 x  $\phi$  114)  $\diamond$  16 (380 x  $\phi$  133 mm)
- \*\*\* ) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile
- + ) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes selon CCE, art. 23, al. 3bis contrôlées; les ceintures du type "A" suffisent.
- ++ ) Variante de jantes : 5.00 J 14 "DUNLOP", voies: AV 1355 mm / AR 1300 mm

A noter dans le permis de circulation:

- Charge garantie sur le toit 75 kg.

Voiture de tourisme

RENAULT

R 1152 (16 - L ou TL)

CH 0676 65

FICHE COMPLEMENTAIRE I.

Complément du 20.5.76./AS

A partir du No de châssis: R 1152-9643501

-silencieux : 2 pots =  $\diamond 43$  360x114  $\phi$  mm.  
 $\diamond 16$  380x133  $\phi$  mm.

-bruit : 78 dB/A à 5000 t/min.

-carburateur : indéréglable= SOLEX ECE 15 R-76026.  
WEBER ECE 15 R-75037

-variantes de jantes: "AMIL" 5.00 J x 14, voies: AV= 1355 mm / AR= 1300 mm.  
(métal léger)

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No de châssis: R 1152 - 9 705 001

Pare-brise en verre feuilleté

Bruit mesure à proximité de l'échappement = 83 dB/A à 3825 t/min (3/4).