

| | | | | | |
|---------------------|--------------------|------|----------------------------|----|-------------------------|
| Genre du véhicule | Marque de fabrique | Type | R 1 1 5 6 (1 6 - T X) | *) | Fiche d'homologation N° |
| Voiture de tourisme | RENAULT | | | | CH 0676 66 |

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt / France
 Identification "R 1156" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, sur plancher du coffre, à côté réservoir à essence
 Ident du moteur "843-01" (boîte méc.) resp. "843-02" (autom.) à droite, à l'avant, sur le bloc, au-dessus démarreur (plaquette).
 Importateur pnnc. RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué - prototype Signes fixes dans code du type "R 1156"

| | | | |
|-------------------|--|---------------------|--|
| Châssis | | Moteur | 843-01 |
| Nombre d'essieux | 2 | Marque | RENAULT |
| Direction | mécanique | Type | 843-02 |
| Transmission | mécanique synchronisée ou automatique | Construction | en ligne |
| Nombre de vitesse | 5 resp. 3 | Carburant | B |
| Frein de service | hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR | Position | avant |
| Frein auxiliaire | mécanique, à expansion interne, sur les roues AR | Retroidiss. | eau |
| Frein d'arrêt | identique au frein auxiliaire | Alésage | 79 |
| Ralentisseur | - | Cylindrée | 1647 |
| Contrôle 2 circ. | par différence de pression; lampe-témoin combinée | Puissance en CV-DIN | 93 (843-01) 90 (843-02) |
| | | à t/min | 6000 |
| | | Bruit | 82 dB/A |
| | | à t/min | 6000 |
| | | Silencieux | 3 pots **) |
| | | Mesure des gaz ***) | 4 % à 700 resp. 3 % à 625 t/min + ECE-15 |
| | | Déparasitage | OC8 annexe B, chiffre 4 "D" + ECE-10 |

| | | | | | |
|--|------------------------------|--|-------------|-----------------|------------|
| Carrosserie | limousine | Poids | avant | arrière | total |
| Nombre de portes | 4 | Poids à vide | 625 | 465 | 1090 |
| Ceintures sécurité | oui +) | Charge utile | 120 | 230 | 350 |
| Cale | - | Poids total | 745 | 695 | 1440 |
| Antivol | verrouillage de la direction | Garantie fabr. | - | - | 1490 |
| Nombre de places | 1 5 av. 2 centre - ar. 3 | Dimens. pneus | 155 SR 14 | 155 SR 14 | (Variantes |
| Dimensions | int. ext. | Ply / bar | / 1,9 | / 2,0 | voir |
| Longueur | 4260 | Charge | 780 | 810 | remarques) |
| Largeur | 1630 | pour V max | 180 | 180 | |
| Hauteur | 1450 | Jantes | 4,50 J 14 R | 4,50 J 14 R ++) | |
| Porte à faux | lat. av (moyen) 730 ar 846 | Empattements | 2718 / 2650 | | |
| Voies | av 1345++ ar 1292++ | Garantie poids remorqueable avec frein | - | - | |
| Braquage | g 10100 d 9400 | Charge garantie sur le toit | 75 | | |
| Distance volant - vers l'avant du véhicule | | Garantie poids de l'ensemble | 2100 | | |
| | | Poids remorqueable testé | 610 | | |
| | | Vitesse maximale selon le constructeur | 165/160 | km/h | |
| | | Vitesse maximale testée | - | km/h | |

Lorsque le véhicule avec boîte automatique roule avec une remorque, un radiateur d'huile est exigé

| | |
|--------------------|--|
| Equipement | |
| Feux de route | HR (E) |
| Feux de croisement | HC (E) |
| Feux de position | A (E) séparés |
| Feux rouges | R-S1 (E) |
| Feux stop | R-S1 (E) |
| Clignoteurs | av 1 (E) ar 2a (E) |
| Catadioptres | av I (E) ar I (E) |
| Feux de gabarit | av ar |
| Feux complément | |
| Eclairage plaque | 1/ séparés, au centre |
| Essuie-glace | 2 balais avec un lave-glace |
| Avertisseurs | Klaxon KM 4 TPAR 151-152 |
| (sur option) | Mixo TR 89 TPAR 442-445 |
| | Seima SYF 10 e2 843 / Seima TR2CP TPAR 590-593 |

Indications pour le permis de circulation

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------|------|
| Genre du véhicule | Voiture de tourisme | | |
| Marque et type | RENAULT | R 1156 | |
| Homologation N° | CH | 0676 | 66 |
| Carrosserie | limousine | | |
| Places | total 5 | avant | 2 |
| Poids à vide | 1090 | Carburant | B |
| Charge utile | - | CV-impôt | 8,38 |
| Poids total | 1490 | Cylindrée | 1647 |

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Valable à partir du No de châssis: R 1156 - 0 052 501
- **) Silencieux 3 pots : \diamond 42 (290x139x77) \diamond 43 (360 x ϕ 114) \diamond 16 (380 x ϕ 133 mm)
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, à l'intérieur de l'aile
- +) Ceintures de sécurité: position des sangles et accessibilité aux commandes selon OCE, art. 23, al. 3bis contrôlées; les ceintures du type "A" suffisent.
- ++) Variante de jantes : 5.00 J 14 "DUNLOP", voies: AV 1355 / AR 1300 mm.

A noter dans le permis de circulation:

- Charge garantie sur le toit 75 kg.

Lieu et date de l'homologation
Paris-Lardy, 1.6. - 6.6.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme:

RENAULT

R 1156
(16 - TX)

CH 0676 66

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 20,05,76 - AS / Mesure du bruit du 07,07,76 - Gau

à partir du No du châssis: R 1156 - 0 084 001

Silencieux : 2 pots = \diamond 43 360 x ϕ 114 mm bruit 81 dB/A à 6000 t/min.
 \diamond 16 380 x ϕ 133 mm

Type du moteur : avec boîte mécanique = 843 C7.. ou 843-01
automatique = 843 D7.. 843-02

Carburateur : indérégable (ECE 15 R-75 033 = mécanique
(ECE 15 R-17 062 = automatique)

Variante de jantes : "AMIL" 5.00 J x 14 voies AV 1355 mm AR 1300 mm
(métal léger)

Garantie poids de l'ensemble = 2300 kg

Poids remorquable testé = 810 kg

Remplace la fiche complémentaire I du 20,05,76
Insonorisation / bruit