

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R 1 2 2 5 (R 5 GTL)	CH 0676 70
Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)		
Identification	"R 1225" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis		
Plaquette constr.	à droite, à l'avant, à l'intérieur de l'aile		
N° du châssis	sur la traverse, sous le siège du passager		
Ident. du moteur	"810-26" ou "810 G-7" à droite, à l'arrière sur le bloc, au-dessus du filtre à huile		
Importateur princ.	RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf		
Véhicule homologué	R.1225 - 0.000.001	Signes fixes dans code du type	R.1225

Chassis				Moteur	810-26 ou 810 G-7		
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	RENAULT	Type	810 G-7
Direction	mécanique			Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique synchronisée			Carburant	B	Position	avant
Nombre de vitesses	4	Entrainement	sur roues AV	Refroidies.	eau	Nombre cylindr.	4
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, sur toutes les roues,			Alésage	73	Course	77
	régulateur selon charge sur les roues AR			Cylindrée	1299	CV-impôt	6,56
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR			Puissance en CV	42 DIN	à t/min	5000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Bruit	73	dB/A à t/min	5000
Ralentisseur	-			Silencieux	1 pot 489x202x150 mm \diamond 23		
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée			Mesure des gaz	ECE-15, CO \leq 3,5 % *		
				Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine				Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2	Indic. vit.	km/h		Poids à vide	465	320	785
Ceintures sécurité	oui +)	Rétroviseur	gauche + droite		Charge utile	125	225	350
Cale	-	Attelage			Poids total	590	545	1135
Antivol	verrouillage de la direction				Garantie fabr.	1185		
					Dimensions pneus	145 SR 13	145 SR 13	(variantes
Nombre de places	1	av 2	centre	ar 3	Ply / hr	R / 1,7	R / 1,7	voir
					Charge	610	610	remarquees)
Dimensions	int	ext.			pour V max	180	180	
Longueur		3506	Empattements	g 2434				440
Largour		1548						390
Hauteur		1395	Voie	av 1288	Garantie poids remarquable avec frein			
Porte à laux	lat.		Voies	av	Garantie poids remarquable sans frein			
	av	504		ar	Garantie poids de l'ensemble			
	ar	583	Braquage	g 9800	Poids remarquable testé			440
		583		d 9800	Vitesse maximale selon le constructeur			136
Distance volant - vers l'avant du véhicule					Vitesse maximale testée			km/h
					charge garantie sur le toit			50 kg

Equipement
 Feux de route CR (E)
 Feux de croisement CR (E)
 Feux de position A (E)
 Feux rouges R-S1 (E)
 Feux stop R-S1 (E)
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)
 Catadioptres av ar I (E)
 Feux de gabarit av ar
 Feux complément.
 Eclairage plaque 2 au centre
 Essuie-glace 2 balais avec/**** lave-glace
 Avertisseurs KLAXON E2 814
 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme
 Marque et type R E N A U L T R 1225
 Homologation N° CH 0676 70
 Carrosserie limousine
 Places total 5 avant 2
 Poids à vide 785 Carburant B
 Charge utile - CV-impôt 6,56
 Poids total 1185 Cylindrée 1289

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve sous le capot, à gauche à l'intérieur de l'aile.
 +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ae sont conformes.

Jantes : sur demande 4,50 B 13 ANIL ou DUNLOP voies AV 1290 mm AR 1250 mm.

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit 50 kg.

Lieu et date de l'homologation
 Paris-Lardy, 8. - 12.12.75

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

RENAULT

R 1225 (R 5 GTL)

CH 0676 70

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No de châssis: R 1225 - 0 109 001

Pare-brise en verre feuilleté

Voie arrière = 1250 mm avec jantes en alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP" 1260 mm

Bruit mesure à proximité de l'échappement = 89 dB/A à 3750 t/min (3/4).

Complément du 21.7.77. - PR

A partir du No de châssis: R 1225-0109001

Frein de service avec assistance par dépression.