

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	R 2136 A (Estafette 800) Alouette	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	(A partir du No de châssis 8 972 301)		CH 0676 75

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)			
Identification	"R 2136 A" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis			
Plaquette constr.	à droite, dans la cabine sur le carénage du moteur			
N° du châssis	à droite, en haut sur le longeron, devant le siège du passager			
Ident. du moteur	"810-01" ou "810 C-7" à gauche, sur le bloc, devant le distributeur d'allumage (plaquette)			
Importateur princ.	RENAULT (SUISSE) SA., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf			
Véhicule homologué	R 2136 A - prototype	Signes fixes dans code du type	R 2136 A	

Chassis			Moteur	810-01 ou 810 C-7	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	RENAULT
Direction	mécanique		Construction	en ligne	
Transmission	mécanique synchronisée		Carburant	B	Position
Nombre de vitesses	4	Entraînement	sur roues AV		
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, avec assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues AR				
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV				
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire				
Ralentisseur					
Contrôle 2 circ.	par différence de pression + lampe-témoin séparée				
				Bruit	75 dB/A à 1/min 4500
				Silencieux	276x186x102 (◊27) 443x167x130 (◊03)
				Mesure des gaz	ECE-15, CO < 3,5 % *
				Déparasitage	ECE-10, OCE annexe B, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine (combi)			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	4	Indic. vit.	km/h	Poids à vide	720	420	1140
Ceintures sécurité	oui **)	Retroviseur	gauche + droite	Charge utile	290	545	835
Cale		Attelage		Poids total	1010	965	1975
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	1975		
Nombre de places	8	av 2	centre 3	Dimens. pneus	165 SR 15	165 SR 15	(Variantes
			ar 3	Ply / bar	R / 2,3	R / 2,3	voir
				Charge	1100	1100	remarques)
				pour V max	180	180	
Dimensions	int.	ext.		(poids à vide y compris 45 kg de lest AR / 3 barres)			
Longueur	2480	4090	Empattements	2270	Garantie poids remorquable avec frein		
Largeur	1560	1780			1020		
Hauteur	1545/1832	1950/2240	Voie	av 1328	Garantie poids remorquable sans frein		
Porte à faux	lat.		Voies	av	1975		
	av	1085		ar	Garantie poids de l'ensemble		
	ar	640	Braquage	g 8800	1020		
		735		d 8800	Poids remorquable testé		
Distance volant - vers l'avant du véhicule				Vitesse maximale selon le constructeur			92 km/h
				Vitesse maximale testée			km/h

Equipement			
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Climoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.			
Eclairage plaque	1 séparé sur porte AR		
Essuie-glace	2 balais avec essuie lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON E2 E14		
	ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT R 2136 A		
Homologation			
N°	CH 0676 75		
Carrosserie	limousine		
Places	total 8	avant	2
Poids à vide	1140	Carburant	B
Charge utile	835	CV-impôt	6,56
Poids total	1975	Cylindrée	1289

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sous le tableau de bord, sur l'auvent.
- ***) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ae sont conformes.

Voiture
de tourisme

RENAULT

R 2136 A
(Estafette 800 Alouette)

CH 0676 75

FICHE COMPLÉMENTAIRE I

Complément du 11.10.77 - Gau

à partir du No de châssis R 2136 A 8 981 801 :

Pare-brise en verre feuilleté

Ventilateur à commande électrique

Puissance : 37 CV-DIN au régime de 4500 t/min

Silencieux : 2 = \diamond 37: 320 x 265 x 110 mm / \diamond 12: 420 x 170 x 120 mm

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 27,9 km/h, M2, 1A 5,857 = 76 dB/A

à proximité de l'échappement: 83 dB/A au régime de 3375 t/min.