

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R 1210 (14 L ou TL)	CH 0676 78

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "R 1210" sur plaquette du constructeur et devant le No du châssis.

Plaquette constr. à droite, sur l'aile près de l'auvent
 N° du châssis à droite, sur support de suspension
 Ident. du moteur "129 A7" sur le bloc moteur, sur le 4ème cylindre (Plaquette)
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué R 1210-3500001 Signes fixes dans code du type R 1210

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV-disques/AR-exp.interne, assistance par dépression (seul. TL), régulateur selon charge sur les roues AR
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Retenisseur ---
 Contrôle 2 clrc. contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque RENAULT Type 129 A7
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidiss. eau Nombre cylindr. 4
 Alésage 75 Course 69
 Cylindrée 1218 CV-impôt 6,20
 Puissance en CV 57 DIN à t/min 6000
 Bruit 79 dB/A à t/min 6000
 Silencieux 2 pots *)
 Mesure des gaz ECE-15 **)
 Déparasitage ECE-10, OCE annexe 8, chiffre 4 = D

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ae +) Rétroviseur intérieur de chaque côté
 Cale --- Atteilage ---
 Antivol verrouillage de la direction

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 525 340 865
 Charge utile 110 240 350
 Poids total 635 580 1215
 Garantie fabr. 1265
 Dimens. pneus 145 SR 13 145 SR 13 (Variantes +++)
 Ply / bar -- / 1,8 -- / 1,9 voir
 Charge 640 670 remarques)
 pour V max 180 180

Nombre de places 5 av. 2 centre ar. 3
 Dimensions Int. ext. à gauche à droite
 Longueur 3989 Empattements 2530 2495
 Largeur 1624
 Hauteur 1405 Voie av. 1340 ar. 1375
 Porte à faux lat. --- Voies av. ar.
 av. 726 ar.
 ar. (moyen) 751 Braquage p 10000 d 10000

Garantie poids remorquable avec frein 665 kg
 Garantie poids remorquable sans frein 425 kg
 Garantie poids de l'ensemble 1880 kg
 Poids remorquable testé 640 kg
 Vitesse maximale selon le constructeur 143 km/h
 Vitesse maximale testées
 charge autorisée sur l'attelage 50 kg) .. \$)
 charge garantie sur la toit 60 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule

Equipement			
Faux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar 1 (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complément.	++)		
Eclairage plaque	1/ au centre		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON TPAV 149 à 152-168-169 ou d'autres homologués selon fiches d'homologation		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT R 1210		
Homologation	0676 78		
N°	CH		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	865	Carburant	B
Charge utile	---	CV-impôt	6,20
Poids total	1265	Cylindrée	1218

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Silencieux 2 pots : $\diamond 38 = 402 \times (159/179) \times (89,6/69,6) \text{ mm}$ ou $\diamond 43 = 360 \times \phi 114 \text{ mm}$ et $\diamond 39 = 430 \times 160 \times 110 \text{ mm}$
- **) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve à droite, sur l'aile près de l'avant.
- +) Ceintures de sécurité : position des sangles et accessibilité aux commandes contrôlées selon OCE art. 23, al. 3bis; les ceintures du type Ae sont conformes.
- ++) Les feux de brouillard AR sont mis hors service par le constructeur.
Des bavettes sont exigées à l'arrière.
- +++) Variante de jantes : AMIL ou DUNLOP 4.50 B - 13 (métal léger)
- §) A noter dans le permis de circulation:
-charge autorisée sur l'attelage 50 kg
-charge garantie sur le toit 60 kg.

Cette carte remplace le ET CH 0676 78 du 21.5.76.
variante de jantes / voie AR

Lardy, 20.4.78.

Lieu et date de l'homologation

Paris-Lardy, 17. - 21.5.76.

Regensdorf, 01.12.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

RENAULT

R 1210

(14 L ou TL)

CH 0676 78

FICHE COMPLEMENTAIRE I

Complément du 04.03.77 - Gau

A partir du No de châssis: R 1210 - 3 652 001

Pare-brise en verre feuilleté

Voie arrière = 1382 mm

Bruit mesure à proximité de l'échappement = 93 dB/A à 4500 t/min (3/4).

Complément du 07.03.78 - PR

Variante de jantes: en alliage léger "MELBER" 13 x 4 1/2 J voies AV 1350 mm AR 1375 mm

Equipement : peut être équipé sur demande d'un "Spoïler" avant en plastique, sous le pare-chocs avant.

Complément du 14.08.78 - jak

Variante : "G T L"

Jantes, variante : 4.50 B x 13 acier "MICHELIN" ou "FERGAT" voies inchangées.