

Genre du véhicule Voiture de tourisme	Marque de fabrication RENAULT	Type R 1156 (RENAULT 16 TX) à partir du No de châssis R 1156-0119001	Fiche d'homologation N° CH 0676 84
--	----------------------------------	--	---------------------------------------

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "R 1156" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à gauche, sur plancher du coffre, près du réservoir à essence
 Ident. du moteur "843 C7..." (boîte méc.) ou "843 D7..." (autom.) à droite, à l'avant sur bloc au-dessus démarreur (plaquette)
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedhofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué R 1156-0092135 (prototype) Signes fixes dans code du type R 1156

Chassis	Moteur	Marque	RENAULT	Type	843 .7 ..
Nombre d'essieux	2	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique	Carburant	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée ou automatique	Refrigidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Nombre de vitesse	5 ou 3	Alésage	79	Course	84
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne avec assistance par dépression, AR = limiteur selon charge	Cylindrée	1647	CV-impôt	8,38
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AR	Puissance en CV	90 DIN	à t/min	6000
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	(Mesure à proximité)			
Ralentisseur		(Brut)	87	dB/A	à t/min 4500 (3/4)
Contrôle 2 circ.	par différence de pression, lampe-témoin combinée	Silencieux	2 pots 360xØ114 Ø 43/380xØ133 Ø 16		
		Mesure des gaz	ECE-15 *		
		Déparasitage	OCF, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	limousine	Poids	avant	600	arrière	465	total	1065
Nombre de portes	4	Poids à vide		120		230		350
Ceintures sécurité	Ar4 (E)	Charge utile				695		1415
Cale		Poids total						1490
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.		155 SR 14		155 SR 14		(Variantes +)
Nombre de places	5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus		- / 1,9		- / 1,9		voir remarques
Dimensions	int. ext. (moyenne 2690)	Charge		780		780		
Longueur	4240	Charge pour V max		180		180		
Largeur	1630	Jante		4 1/2 J 14 R acier				810 (450)
Hauteur	1450	Empattements		B 2710 / d 2650				500 (450)
Porte à faux	lat. av. 810	Voie		av 1342 ar 1292				2300 (1890)
	av. ar (moyenne) 750	Voies		av - ar -				810
		Breageage		g 10700 d 10700				Poids remorquable testé
Distance volant - vers l'avant du véhicule								Vitesse maximale selon le constructeur
								170/165 km/h
								Vitesse maximale testée
								() = boîte automatique sans refroidissement à huile

Équipement	
Feux de route	HR (F)
Feux de croisement	HC (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	R-S1 (E)
Climoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	1/au centre du pare-chocs
Essuie-glace	2/balais avec/sans lave-glace
Avertisseurs	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT R 1156		
Homologation N°	CH 0676 84		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant 2	
Poids à vide	1065	Carburant B	
Charge utile	-	CV-impôt 8,38	
Poids total	1490	Cylindrée 1647	

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile.
- +) Variante de jantes : 5.00 J x 14 en alliage léger, "AMIL" ou "DUNLOP".

A noter dans le permis de circulation:

- charge garantie sur le toit = 75 kg (102);
- charge garantie sur l'attelage = 75 kg.

Lieu et date de l'homologation
Paris-Lardy, 28.2. - 4.3.77

Homologation fédérale des types de véhicules