

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	27110 (RENAULT 20 TL ou GTL) à partir du No de châssis 27110-2123001	CH 0676 85

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "27110" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. à l'avant, à droite, sous le capot
 N° du châssis à droite, sur l'appui de la suspension
 Ident. du moteur "843 A7 .." à gauche, à l'arrière, sur le bloc, au-dessus du démarreur (plaquette)
 Importateur princ. RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué prototype Signes fixes dans code du type 27110

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues AV
 Frein de service hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne.
avec assistance par dépression,
AR = limiteur selon charge
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur
 Contrôle 2 clrc. par différence de pression, lampe-témoin combinée

Moteur			
Marque	RENAULT	Type	843 A 7 ..
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	B	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	79	Course	84
Cylindrée	1647	CV-impôt	8,38
Puissance en CV	96 DIN	à/min	5750
Bruit à proximité	85	dB/A	à/min
Silencieux	2= 330x262x100	3= 416x217x144	4= 36
Mesure des gaz	ECF-15 *		
Déparasitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie limousine **)
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (F) Rétroviseur 2/de chaque côté
 Cale Attelage
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 4520 Empattements 2670
 Largeur 1730
 Hauteur 1440 Voin av 1444 ar 1450
 Porte à faux lat. av 970 ar 880 Braques g 1050 d 1080
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	720	465	1185
Charge utile	125	225	350
Poids total	845	690	1535
Garantie fabr.	165 SR 13	165 SR 13	1620
Dimens. pneus	- / 2,3	- / 2,2	(Variantes +)
Ply / bar	940	900	voir
Charge pour V max	180	180	remarques)
Jante	5.50 R 13 en acier		
Garantie poids remorqueable avec frein			850
Garantie poids remorqueable sans frein			580
Garantie poids de l'ensemble			2420
Poids remorqueable testé			850
Vitesse maximale selon le constructeur			164 km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Poids garanti sur l'attelage = 75 kg Charge garantie sur le toit = 60 kg

Equipement	HCR	(E)
Feux de route	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	I	(E)
Clignoteurs	av I	(E)
Catadioptrés	av	er I (E)
Feux de gabarit	av	er
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ au centre du pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	SEIMA e2 843 CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R E N A U L T 27110		
Homologation N°	CH 0676 85		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1185	Carburant	B
Charge utile		CV-impôt	8,38
Poids total	1620	Cylindrée	1647

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure des gaz : la vignette ECE-15 se trouve dans le compartiment du moteur, à gauche sur l'appui de la suspension.
- **) Carrosserie : des bavettes sont exigées à l'arrière.
- +) Variante de jantes: en alliage léger = "AMIL" ou "DUNLOP" 5.50 B 13 voies AV 1454 mm AR 1460 mm.
- §) A inscrire dans le permis de circulation
 (102) - Charge utile de la galerie, max. 60 kg;
 - poids garanti sur l'attelage 75 kg.

Paris-Lardy, 28.2.-4.3.77
 Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules

Voiture
de tourisme

R E N A U L T

27 110
(Renault 20 TL ou GTL)

CH 0676 85

Fiche complémentaire

I

Complément du 22.02.79 - lin

à partir du No du châssis 2 190 001 nouveau carburateur, variante de l'échappement.

Silencieux : 1er pot 330x262x100 mm \diamond 35 2ème pot 375x210x140 mm \diamond 51.

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, iA 3,778 = 78 dB/A

à proximité de l'échappement: 88 dB/A à 4310 t/min.

Mesures des gaz: conforme selon CEE 77/102; une marque d'homologation n'est pas exigée;
teneur en CO: 1,8 % à 800 t/min.