

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	27 220 - 20 (boîte mécanique, 2000 à partir du No de châssis 8 057 001	CH 0676 95

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "27220" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constr. dans le compartiment du moteur, à droite, à l'avant.
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, en haut sur l'appui de la suspension
 Ident. du moteur "829 A7" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, plaquette
 Importateur princ. RENAULT(SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué 27220-8057001 Signes fixes dans code du type 27220

Chassis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 ou 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression sur toutes les roues, limiteur selon charge sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier avec secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circ. par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	RENAULT	Type	829 A7
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindr.	4
Refruidiss.	88	Course	82
Alésage	1994	CV-lmpôt	10,16
Cylindrée	80 kW	à U/min	5500
Puissance en CV	(109 DIN)		
Bruit à proxi.	90 dB/A	à U/min	4125 x)
Silencieux	2 = 519x173x103	49 416x217x144	36
Mesure des gaz	CEE	CO 1,6 % à 800 t/min	*
Déparasitage	ECE 10, OCE, annexe B, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vit. km/h
 Ceintures sécurité Ar4 (E) Rétroviseur gauche + droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions
 Longueur int. 4520 Empattements 2670
 Largeur 1730
 Hauteur 1440 Voie av 1444 ar 1436
 Porte à faux lat. --- Voles av --- ar ---
av 970 ar ---
ar 880 Braquage g 10300 d 10500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	780	490	1270
Charge utile	130	220	350
Poids total	910	710	1620
Garantie fabr.			1710
Dimens. pneus	165 SR 14	165 SR 14	(Variantes
Pty / bar	-- / 2,2	-- / 2,2	voir
Charge	950	950	remarques)
pour V max	180	180	
Jantes	5 1/2 J 14 FH acier		+) 820 kg
Garantie poids remorquable avec frein			620 kg
Garantie poids remorquable sans frein			2480 kg
Garantie poids de l'ensemble			820 kg
Poids remorquable testé			170 km/h
Vitesse maximale selon le constructeur			km/h
Vitesse maximale testée			km/h

Équipement	§)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	HCR (E)	
Feux de position	A (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	R-S1 (E)	
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadiopres	av _____	ar I (E)
Feux de gabarit	av _____	ar _____
Feux complément.	_____	
Eclairage plaque	1/ au centre du pare-chocs	
Essuie-glace	2/ balais _____ avec/sans/lave-glace	
Avertisseurs	SEIFA e2 842 CH 5 1201 04	

	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 27220 - 20		
Homologation	_____		
N°	CH 0676 95		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant _____	2
Poids à vide	1270	Carburant _____	B
Charge utile	---	CV-impôt _____	10,16
Poids total	1710	Cylindree _____	1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesures du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = boîte 4 vitesses = 50 km/h, M2, 1A 4,125 = 78 dB/A
 boîte 5 vitesses = 50 km/h, M3, 1A 4,125 = 72,5 dB/A
- * Mesure des gaz : selon CEE 70/220 + 74/290 + 77/102; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- + Variante de jantes : en alliage léger "AMIL" 5 1/2 J 14 voies inchangées.
- §) Équipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 60 kg
 - charge garantie sur l'attelage, 100 kg.

Voiture
de tourisme

RENAULT

27 220 - 20

CH 0676 95

Fiche complémentaire

I

Complément du 22.02.79 - lin

à partir du No du châssis 8 120 001: modèle "IS", nouvelles mesures du bruit et des gaz,
variante de pneus, nouvel échappement.

Modèle : "IS"

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M2, IA 4,125 = 73,5 dB/A
50 km/h, M3, IA 4,125 = 78,0 dB/A

à proximité de l'échappement: 87 dB/A à 4125 t/min

Mesure des gaz : CEE 77/102, CO 2,4 % à 800 t/min, un No d'homologation n'est pas exigé.

Variante de pneus : 175 SR 14 charge par essieu 950 (2,0) V-max. 180 km/h

Silencieux : 1er 500x173x103 mm \diamond 49 ou 520x173x103 mm \diamond 58
2ème 416x220x145 mm \diamond 36 375x210x140 mm \diamond 51.

Remplace FC I. du 22.02.79

No du châssis