

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R 1222 - 5	CH 0676 97

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, Boulogne-Billancourt (F)
Identification	"R 1222" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
Plaquette constr.	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	sur la traverse, sous le siège de droite
Ident. du moteur	"689 A7" à droite, à l'arrière sur le bloc, au-dessus du filtre à huile, plaquette rivée
Importateur princ.	RENAULT (SUISSE) SA, Riedthofstrasse 124, 8105 Repensdorf
Véhicule homologué	Signes fixes dans code du type R 1222

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4
Direction	mécanique
Transmission	mécanique synchronisée
Nombre de vitesses	4 Entraînement sur roues avant
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, régulateur selon charge, sur les roues arrière
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circ.	contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	
Marque	RENAULT Type 689 A7
Construction	en ligne Temps 4
Carburant	B Position avant
Refroidiss.	eau Nombre cylindr. 4
Alésage	65 Course 72
Cylindrée	956 CV-impôt 4,87
Puissance en CV	32,4 kW(44DIN) à V/min 5500
Bruit à proxi.	87 dB(A) à V/min 4125 x)
Silencieux	1 = 489x202x150 mm Ø 23
Mesure des gaz	CEE CO 2,9% à 700 t/min *
Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	
Nombre de portes	2 + 1 hayon AR Indic. vit km/h
Ceintures sécurité	Ar4 (E) Rétroviseur gauche + droite
Cale	- Attelage -
Antivol	verrouillage de la direction
Nombre de places	t 5 av. 2 centre ar 3
Dimensions	int. ext. gauche droite
Longueur	Empattements 2430 / 2400
Largeur	1525
Hauteur	1410 Voie av 1288 ar 1251
Porte à faux	lat. - Voies av -
	av. 510 ar -
	ar moyenne 581 Braquage g 9800 d 9300
Distance volant - vers l'avant du véhicule	

Poids		
avant	arrière	total
460	310	770
Charges utiles		
105	245	350
Poids total		
565	555	1120
Garantie fabr.		
1175		
Dimens. pneus		
145 SR 13	145 SR 13	(Variantes +)
Ply / bar		
- / 1,7	- / 1,7	voir
Charge		
610	610	remarques)
pour V max		
180	180	
Jantes		
4,00 B 13	acier	
Garantie poids remorqueable avec frein		
450 kg		
Garantie poids remorqueable sans frein		
380 kg		
Garantie poids de l'ensemble		
1575 kg		
Poids remorqueable testé		
450 kg		
Vitesse maximale selon le constructeur		
136 km/h		
Vitesse maximale testée		
km/h		

§) Equipement

Feux de route HCR ou CR (E)

Feux de croisement HCR ou CR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R-SI (E)

Feux stop R-SI (E)

Climoteurs av 1 (E) ar 2a (E)

Catadioptrés av I ar I

Feux de gabarit av I ar I

Feux complément. :

Eclairage plaque 2/ séparés

Essuie-glace 2/ balais avec lave-glace

Avertisseurs KLAXON e2 813 CH 5 0701 02

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type. RENAULT R 1222 - 5

Homologation N° CH 0676 97

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 770 Carburant B

Charge utile CV-impôt 4,87

Poids total 1175 Cylindrée 956

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 44,8 km/h à 4125 t/min (3/4), M2, 1A 4,125 = 74,5 dB/A.
- *) Mesure des gaz : selon CEE 70/220 + 74/290 + 77/102; une marque d'homologation n'est pas obligatoire.
- +) Variante de pneus : 135 SR 13 AV 590 (2,0) AR 600 (2,1) V-max. 180 km/h.
- Variante de jantes : 4,50 B 13 (seulement pour les 145 SR 13), alliage léger "AMIL" ou "DUNLOP", voies AV 1294 mm AR 1257 mm.
- §) Equipement : lorsque pour le montage de la plaque de contrôle la fixation spéciale n'existe pas (modèle suisse), monter la plaque dans le renforcement inférieur du hayon.

A noter dans le permis de circulation:

- 102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg;
- charge garantie sur l'attelage, 50 kg.