

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	R 1224 - 5 (à partir du No du châssis 7 530 001)	CH 0677 08

Constructeur	Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)
Identification	sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis = "R 1224"
Plaquette constructeur	dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
N° du châssis	à l'intérieur du véhicule, à droite, sous le siège, sur la traverse
Identification du moteur	"810-D7" à droite, à l'arrière sur le bloc, au-dessus du filtre à huile (plaquette)
Importateur principal	RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf
Véhicule homologué	R 1224 - 7 530 001

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4	Marque	RENAULT
Direction	mécanique			Type	810-D7
Transmission	mécanique synchronisée			Construction	en ligne
Nombre de vitesses	4	Entrainement	sur roues avant	Temps	4
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, AV=disques/AR=exp.interne			Carburant	B
	assistance par dépression, sur toutes les roues,			Position	avant
	régulateur selon charge sur les roues arrière			Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne,			Nombre cylindres	4
	sur les roues arrière			Alésage	73
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire			Course	77
Ralentisseur				CV-impôt	6,56
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée			Puissance en kW	47
				à t/min	6000
				Bruit à proximité	90 dB/A
				à t/min	4500 *
				Silencieux	2 pots Ø 45/242xØ 138 Ø 61/333x121x171 mm
				Mesure des gaz	CEB; CO 2,1 % à 750 t/min **
				Déparasitage	ECE-10, OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie	limousine		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Indic. vitesse	km/h	475	325	800
Ceintures sécurité	Ar ⁴ (E)	Rétroviseurs	intérieur / gauche / droite	Charge utile	125	225
Cale	-	Attelage	-	Poids total	600	550
Antivol	verrouillage de la direction			Garantie fabr.	145 SR 13	145 SR 13
				Dimens. pneus	R / 1,7	R / 1,8
Nombre de places	5	av. 2	centre	Ply/bars	610	640
			ar ³	Charge	180	180
			(moyenne 2419)	pour V max	180	180
Dimensions	intérieur	extérieur		Garantie poids remorquable avec frein		625
Longueur		3521	Empattements	Garantie poids remorquable sans frein		-
Largeur		1525	Essieu double	Garantie poids de l'ensemble		-
Hauteur		1400	Voie	Poids remorquable testé		625
Porte à faux	lat.		av	Vitesse maximale selon le constructeur		151
	av	504	ar	Vitesse maximale testée		-
	ar	598	Braquage ø	Charge garantie sur le toit		50 kg
Distance volant - vers l'avant du véhicule -			g			
			d			

§)

Équipement			
Feux de route	CR	ou	HCR (E)
Feux de croisement	CR	ou	HCR (E)
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clignoteurs	av 1	(E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av		ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	2/ séparés		
Essuie-glace	2/ balais avec/sans lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON e2 CH 5 0701 02		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	R E N A U L T		R 1224 - 5
Homologation N°	CH	0677 08	
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	800	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	6,56
Poids total	1200	Cylindrée	1288

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,625 = 77,5 dB/A.

***) Mesure des gaz : conforme selon CEE 77/102; une marque d'homologation n'est pas exigée.

+) Variante de pneus : 135 SR 13 AV 600 (2,1) AR 620 (2,2) V-max. 180 km/h

Variante de jantes : 4.00 B x 13 acier voies inchangées
 4.50 B x 13 acier voies inchangées
 4.50 B x 13 alliage léger DUNLOP ou AMIL voies AV 1294 mm AR 1257 mm.

§) Équipement : lorsque la fixation spéciale (modèle suisse) pour le montage de la plaque de contrôle n'existe pas, monter la plaque dans le renforcement inférieur du hayon.
 (ampoules 2x10 watts)

A noter dans le permis de circulation:

102 - charge utile de la galerie, max. 50 kg.