

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	135 100 - 18 (Break)	CH 0677 11

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, 92109 Boulogne-Billancourt (F)

Identification "135 100" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis
"VF1 135 100. "

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, dans bac d'aération

N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension

Identification du moteur "841-C7" à droite, latéralement à l'arrière sur le bloc, derrière la pompe à cardurant

Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf

Véhicule homologué 135 100 - 90 000 001

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique

Transmission mécanique synchronisée

Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disque/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits contrôle du niveau, lampe-témoin combinée

Moteur

Marque RENAULT Type 841-C7

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refruidissement eau Nombre cylindres 4

Alesage 79 Course 84

Cylindrée 1646 CV-impôt 8,38

Puissance en kW 58 à 1/min 5500

DIN CV 79

Bruit à proximité 85 dB/A à 1/min 4125 *)

Silencieux 2 ++)

Mesure des gaz CEE 77/102; CO 1,9 % à 800 t/min **)

Déparasitage ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine (combi)

Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité Ar4 (B) Rétroviseurs mannon / gauche / droite

Cale - Attelage -

Antivol verrouillage de la direction

Nombre de places 1.5 av 2 centre ar 3

Dimensions

Longueur intérieur extérieur 4451 Empattements 2441 /

Largeur 1689 Essieu double av ar 1358 /

Hauteur 1402 Voie av 1416 ar 1358

Porte à faux lat. av 920 Voies av ar

ar 1090 Braquage a g 10100 d 10200

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids

	avant	arrière	total
Poids à vide	565	460	1025
Charge utile	110	240	350
Poids total	675	700	1375
Garantie fabr.	165 SR 13	165 SR 13	1475
Dimens. pneus	R / 1,5	R / 2,1	(Variantes +)
Ply/bars	680	860	voir
Charge pour V max	180	180	remarques)

Garantie poids remorquable avec frein 555

Garantie poids remorquable sans frein -

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé 555

Vitesse maximale selon le constructeur 160 km/h

Vitesse maximale testée - km/h

Charge garantie sur le toit = 60 kg

Equipement	HCR ou CR (E)
Feux de route	HCR ou CR (E)
Feux de croisement	A (E) dans HCR ou CR
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptres	av 1 ar 1 (E)
Feux de gabarit	av 1 ar
Feux complémentaires	
Eclairage plaque	2/ séparés
Essuie-glace	2/ balais avec SRMS lave-glacé
Avertisseurs	SEIMA E2 843 CH 5 1201 04
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 135 100-18		
Homologation N°	CH	0677 11	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1025	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	8,38
Poids total	1475	Cylindres	1646

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M2, IA 3,778 = 79 dB/A.
- ** Mesure des gaz : conforme selon CEE 77/102; une marque d'homologation n'est pas exigée.
- + Variante de pneus : --
- + Jantes : 5.00- B13 acier ou alliage léger AMIL ou DUNLOP voies inchangées.
- + Silencieux : 1er 330 x 262 x 100 mm \diamond 37
2ème 416 x 217 x 144 mm \diamond 52 ou 355 x 210 x 140 mm \diamond 53.

A noter dans le permis de circulation:

102 - Charge utile de la galerie, max. 60 kg.

Voiture
de tourisme

RENAULT

135 100 - 18
(Break)

CH 0677 11

Fiche complémentaire

I.

Complément du 20.- 25.04.80 à Lardy (F) - Ad

A partir du No du châssis : BO 000 001 (B = millésime 1981)

Boîte à vitesses : livrable sur demande avec une boîte à 5 vitesses.

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50 km/h, M3, 1A 3,778 = 74,5 dB/A

à l'arrêt : 76 dB/A à 4125 t/min.

(valable également pour la boîte à 4 vitesses)

Mesure des gaz : CEE 78/665; teneur en CO = 1,4 % à 800 t/min.
(valable pour les boîtes à 4 et à 5 vitesses)
une marque d'homologation n'est pas exigée.

Contrôle 2-circuits : par différence de pression, ou par contrôle du niveau;
lampe-témoin combinée.

Empattement : 2438 mm

Variante de pneus : 155 SR 13 AV + AR = 850 kg (2,2) Vmax. 180 km/h.

Charge remorquable garantie : avec frein = 555 kg.
sans frein = 250 kg.

Equipement : Eclairage plaque = 2 séparé