

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	122 100 - 5	CH 0677 20

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt.

Identification "VF1 - 122 100" devant le No du châssis et sur la plaquette du constructeur

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile

N° du châssis dans compartiment bagages, à droite sur tôle du plancher ou à l'avant, sous le siège du passager sur la

Identification du moteur "800 C7" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, sous l'alternateur (traverse

Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf

Véhicule homologué prototype

Châssis		Moteur	RENAULT	Type	800 C7
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique	Construction	B	Position	avant
Transmission	mécanique synchronisée	Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	58	Course	80
Frein de service	hydraulique, 2 circuit, à expansion interne, sur toutes les roues, limiteur en fonction de la charge, s. les roues AR	Alésage	845	CV-impôt	4,30
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues AV	Puissance en kW	26	à t/min	5500
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	CV	36	ISO	
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	70	dB/A	à t/min 4125 *
Contrôle 2 circuits	par différence de pression; lampe-témoin combinée	Silencieux	1 = 489 x 150 x 202 mm	◇ 23	
		Mesure des gaz	CEE 78/665; CO 1,8 % à 700 t/min	**	
		Déparasitage	ECE-10; OCE annexe 8, chiffres 3+4 = D		

Carrosserie	Limousine	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 + 1	Poids à vide	435	295	730
Ceintures sécurité AV/AR	Ar4 (E) / Ae (E)	Charge utile	117	233	350
Cale	-	Poids total	552	528	1080
Antivol	verrouillage de la direction	Garantie fabr.	135 SR 13	135 SR 13	1080
Nombre de places	l 5 av 2 centre ar 3	Dimens. pneus	R / 1,9	R / 2,1	(Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur (moyenne 2419)	Ply/bars	570	610	voir
Longueur	3521	Charge pour V max	180	180	remarques)
Largeur	(1554) 1530	Empattements	G 2434 / D 2404		
Hauteur	1380	Essieu double	av ar		
Porte à faux	lat. av ar	Voie	av 1285 ar 1247		
	av 504	Voies	av - ar -		
	ar (moyenne) 598	Braquage	g 9700 d 9700		
Distance volant - vers l'avant du véhicule -		Garantie poids remorquable avec frein			240
Largeur: () = avec protection latérale en plastique		Garantie poids remorquable sans frein			130
		Garantie poids de l'ensemble			-
		Poids remorquable testé			240
		Vitesse maximale selon le constructeur			121 km/h
		Vitesse maximale testée			km/h
		Charge garantie sur le toit			50 kg

Equipement	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de route	CR	(E)	ou	HCR	(E)
Feux de croisement	A	(E)			
Feux de position	R-S1	(E)			
Feux rouges	R-S1	(E)			
Feux stop	1	(E)			
Clignoteurs	av		ar	2a	(E)
Catadioptres	av		ar	I	(E)
Feux de gabarit	av		ar		
Feux complémentaires	2/ séparé				
Eclairage plaque	2/ balais				
Essuie-glace	1/ avec 2 brosses lave-glace				
Avertisseurs	1/ KLAXON e2 CH 5 0701 02				
	ou d'autres modèles homologués				

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT		122 100 - 5
Homologation	CH 0677 20		
N°	0677 20		
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	730	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	4,30
Poids total	1080	Cylindree	845

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 44,8 km/h, M2, 1A 4,125 = 78,5 dB/A.
 - ** Mesure des gaz : conforme selon CEE 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.
 - + Variante de pneus : 145 SR 13 AV 660 (1,9) AR 720 (2,1) V-max. 180 km/h
- Jantes :
- 4.00 B - 13 acier, voies inchangées
 - 4.50 B - 13 acier, voies inchangées
 - 4.50 B - 13 alliage léger DUNLOP ou AMIL, voies AV 1291 mm AR 1253 mm.

Equipement : lorsque la fixation de la plaque (modèle suisse) n'existe pas, la plaque de contrôle arrière doit être fixée dans le renforcement inférieur du hayon arrière (ampoules = 2 x 10 W).

Remplace FH CH 0677 20 du 20.-25.4.80
frein auxiliaire
(7.10.83)

Lieu et date de l'homologation Lardy (F), 20.-25.04.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

R E N A U L T

122 100 - 5

CH 0677 20

Fiche complémentaire

I

Complément du 04.-08.05.81 à Lardy (F) - Gau/Ad

à partir du No du châssis : CO 000 001 (C = millésime 1982)

Puissance du moteur : 26,5 kW (ISO) à 5500 t/min

Mesure du bruit:

avec le véhicule en marche: 48,9 km/h, M2, iA 3,77 = 77,0 dB/A

Mesure des gaz : CEE 78/665; CO = 1,6 ‰ à 650 t/min

Charge remorquable garantie : avec frein = 120 kg
sans frein = 100 kg

Ceintures de sécurité AR : A (E) + B (E).

Complément du 02.06.1982 à Berne - Ni

Variante de jantes : 4 1/2 Jx13 H2 (déport 27 mm) "SPEEDLINE" voies inchangées.