

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	134 400 - 18	CH 0577 28

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
 Identification sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis "VF1-134400"

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, dans le canal d'air
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort
 Identification du moteur "852 B 7" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, sous le boîtier du thermostat (plaquette)
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué VF1-134400 B O 000 C01

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique; s.d. avec assistance hydraulique,
 Transmission mécanique synchronisées
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues; limiteur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	RENAULT	Type	852 37
Marque			
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Alésage	86	Course	89
Cylindres	2067	CV-lmoot	10,53
Puissance en kW	48 ISO	à l/min	4500
CV	65		
Sruit à l'arrêt	79 (d)	dB/A	à l/min 3375 *
Silencieux	2= 330x100x260	◇ 37	355x210x140 mm ◇ 53
Mesure des gaz	CEE-72/306; Bacharach = 4,0		
Déparasitage			

Carrosserie limousine §)
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= Ar4 (E) Rétroviseurs intérieure/gauche
AR= Ar4 (E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	670	380	1050
Charge utile	112	238	350
Poids total	782	618	1400
Garantie fabr.			1450
Dimens. pneus	165 SR 13	165 SR 13	(Variantes +)
Piv./bars	R / 2,3	R / 2,3	voir
Charge	950	950	remarques)
pour V max	180	180	

Nombre de places t 5 av. 2 centre ar 3

Dimensions

	intérieur	extérieur		
Longueur		4381	Empattements	2438 /
Largeur		1689	Essie double	av ar
Hauteur		1380	Voie	av 1420 ar 1344
Porte à faux	lat.		Voies	av - ar -
	av	924		
	ar	1019	Braquage ø	g 10200 d 10200

Garantie poids remorquable avec frein	600
Garantie poids remorquable sans frein	200
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	600
Vitesse maximale selon le constructeur	150 km/h
Vitesse maximale testée	
Charge garantie sur le toit	60 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipe ment		HCR ou CR	(E)
Feux de route		HCR ou CR	(E)
Feux de croisement		HCR ou CR	(E)
Feux de position		A	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		R-S1	(E)
Clignoteurs	av	1	(E)
			ar 2a (E)
Catadioptres	av		I (E)
			ar I (E)
Feux de gabarit	av		ar
Feux complémentaires		feux arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque		2/séparé	
Essuie-glace		2/balais	
Avertisseurs		KLAXON CH 5 0701 02 avec 2ms lave-glace	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 134 400 - 18		
Homologation N°	CH	0677 28	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	1050	Carburant	D
Charge utile	-	CV-lmoot	10,53
Poids total	1450	Cylindres	2067

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,777 = 78,5 dB/A.
- +) Variante de pneus: 185/70 SR 13 AV + AR 1000 kg (2,4) V-max. 180 km/h
 185/65 SR 14 1000 kg (2,3) 180 km/h
- Jantes : 5.50 B - 13 acier, voies inchangées
 5.50 J - 13 alliage léger, EM FEH 42, voies inchangées
 5.50 J - 14 alliage léger, AMIL, type SA 163, voies inchangées.
- §) Carrosserie : Spoiler à l'arrière sur couvercle du coffre, sur demande.
- A partir du numéro de châssis : VFL-134400CC000001 (C = millésime 1982) = IA 3,44.
- Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, IA 3,44 = 77 dB/A.

Remplace FH CH 0677 28 du 20.-25.4.80
 Identification du moteur/spoiler au 1.
 (07.04.81) / (11.5.82.)

Lieu et date de l'homologation Lardy (F), 20.-25.04.80

Service fédéral d'homologation