

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	134 500 - 18	CH 0677 29

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification "VF1 - 134 500" sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, dans le canal d'arrivée d'air
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite, sur le logement de la suspension
 Identification du moteur "807 A7" à gauche, à l'arrière latéralement sur le bloc (plaquette)
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué VF1 - 134 500 B O 000 001

Châssis :
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. assistance hydraulique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.interne, assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Contrôle 2 circuits par différence de pression, ou par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur	RENAULT	Type	807 A7(turbo)
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	77	Course	84
Alesage	1563	CV-impôt	7,96
Cylindrée	79,5	à V/min	5000
Puissance en kW ISO CV	108	Bruit à l'arrêt	69 dB/A à 7000 3750 *
Silencieux	2= 220x212x103 < 67 355x132x202 km < 70	Mesure des gaz	CE 78/665; CO 1,7 % à 650 t/min **
Déparassitage	OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = D (ECE-10)		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= AR4 (E) Rétroviseurs intérieur+gauche
 AR= AR4 (E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Poids :	avant	arrière	total
Poids à vide	650	390	1040
Charge utile	112	238	350
Poids total	762	628	1390
Garantie fabr.	1440		
Dimens. pneus	185/70 ER 13	185/70 HR 13	(Variantes +)
Ply/bars	R / 2,4	R / 2,4	voir
Charge pour V max	1000	1000	remarques)
	210	210	

Nombre de places : 1 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions : intérieur extérieur
 Longueur 4394 Empattements 2438
 Largeur 1696 Essieu double av ar
 Hauteur 1380 Voie av 1420 ar 1346
 Porte à faux lat. av 935 Voies ar
 ar 1021 Braquage ø g 10200 d 10200

Garantie poids remorquable avec frein	560
Garantie poids remorquable sans frein	200
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	
Vitesse maximale selon le constructeur	177 km/h
Vitesse maximale testée	
Charge garantie sur le toit =	60 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule--

Equipement	HCR ou CR (E)
Feux de route	HCR ou CR (E)
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-S1 (E)
Feux rouges	R-S1 (E)
Feux stop	1 (E)
Clignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complémentaires	AR = 1 / B (E)
Eclairage plaque	2 / séparés
Essuie-glace	2 / balais avec lave-glace
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT 134 500 - 18	
Homologation	CH 0677 29	
N°		
Carrosserie	limousine	
Places	total 5	avant 2
Poids à vide	1040	Carburant B
Charge utile	-	CV-impôt 7,96
Poids total	1440	Cylindrée 1563

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, iA 3,77 = 73 dB/A.
 - **) Mesure des gaz : conforme selon CE 78/665; une marque d'homologation n'est pas exigée.
 - +) Variantes de pneus : 175/70 HR 13 AV + AR 900 (2,4) V-max. 210 km/h
185/65 HR 14 1000 (2,3) 210 km/h
- Variantes de jantes: 5.50 B - 13 acier voies inchangées
5.50 J - 13 alliage léger EM, FHH 42 voies inchangées
5.50 J - 14 alliage léger AMIL SA 163 voies inchangées.

Equipement : spoilers frontal et arrière admis.

Lieu et date de l'homologation Lardy (F), 20. - 25.04.80

Service fédéral d'homologation

Voiture
de tourisme

RENAULT

134 500 - 18

CH 0677 29

Fiche complémentaire

I.

Complément du 14.08.81 à Berne - Ad

A partir du No du châssis : CO 000 001 (C = millésime 1982)

Numéro du châssis : emplacement = dans le compartiment des bagages, à droite sur la tôle du plancher, ou dans le compartiment du moteur, à droite sur logement du ressort.

Moteur : équipé d'un allumage électronique et nouveau filtre à air.

Mesure du bruit selon l'OCE :

avec le véhicule en marche : 50,0 km/h, M3, iA 3,78 = 73,0 dB/A
à l'arrêt : 69,0 dB/A à 3750 t/min.

Mesure des gaz : CE-78/665; CO = 2,0 % à 650 t/min.

Ceintures de sécurité : AR = Ar4 / B / Ar4 (E).

Complément du 11.5.82. à Lardy (F) - Gau/PR

A partir du No de châssis : VFL-134500D0000001 (D = millésime 1983) :

Type du moteur : "A5L B7"

Puissance : 92 kW-ISO à 5500 t/min.

Mesure du bruit selon OCE :

avec le véhicule en marche: 50 km/h, m3, iA 3,78 = 70,5 dB/A.

à l'arrêt: 71 dB/A à 4125 t/min.

Mesure des gaz : CO 1,0 % à 650 t/min.

Gar.poids remorquable : avec frein= 960 kg / sans frein= 200 kg; testé= 960 kg.

Frein de service : hydraulique, 2-circuits (diagonale), à disques, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière.

Frein aux. et d'arrêt : mécanique, à disques, sur roues arrière.

Complément du 18.3.83 à Bern - lin

Variante de jantes : 5 J x 14, H2, en acier, voies inchangées

5 1/2 J x 14, en alliage léger, AMIL/LEMMERZ/BM,
voies inchangées.