

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	127 640 - 20	CH 0677 32

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt
 Identification sur la plaquette du constructeur et devant le No du châssis "VF1-127640"

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, sur le boîtier du phare
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort
 Identification du moteur "852 A7" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette)
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA., 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué VF1-127640 A 0 000 002

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique; s.d. avec assistance hydraulique,
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int. avec assistance par dépression, sur toutes roues; limiteur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues AR
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Réducteur -
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	RENAULT	Type	852 A7
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Refroidissement	86	Course	89
Alésage	2067	CV-impôt	10,53
Cylindrée	45,5	à t/min	4500
Puissance en kW	62		
Bruit à l'arrêt	75	dB/A	à t/min 3375 *
Silencieux	2 pots		**
Mesure des gaz	CEE-72/306; Bacharach = 3,0		
Déparasitage	-		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AR4 (E) Rétroviseurs externe gauche / droite
 Cale - Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	795	455	1250
Charge utile	120	230	350
Poids total	915	685	1600
Garantie fabr.	165 SR 13	165 SR 13	1650
Dimens. pneus	R / 2,3	R / 2,3	(Variantes +)
Ply/bars	950	950	voir
Charge	180	180	remarques!
pour V max			

Nombre de places 1 5 av 2 centre - ar 3
 Dimensions
 Intérieur extérieur
 Longueur 1732 Empattements 2661 (2665)
 Largeur 1438 Essieu double av 1452 ar 1470
 Hauteur 881 Voie av - ar -
 Porte à faux lat. (974) Voies av - ar -
 ar 881 Braquage s 10500 d 10500
 Distance volant - vers l'avant du véhicule () = avec assistance de direction
g(10000) d(10000)

Garantie poids remorquable avec frein	750
Garantie poids remorquable sans frein	500
Garantie poids de l'ensemble	
Poids remorquable testé	750
Vitesse maximale selon le constructeur	146 km/h
Vitesse maximale testée	
Charge garantie sur le toit	60 kg

§) Equipement

Feux de route HCR ou CR (E)

Feux de croisement HCR ou CR (E)

Feux de position A (E)

Feux rouges R-SI (E)

Feux stop R-SI (E)

Clignoteurs av 1 (E) / ar 2a (E)

Catadioptres av / ar I (E)

Feux de gabarit av / ar

Feux complémentaires feux arrière de brouillard B (E)

Eclairage plaque 1/séparé

Essuie-glace 2/balais avec 33% lave-glace

Avertisseurs SEIMA SHF 10 CH 5 1201 04

ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule Voiture de tourisme

Marque et type R E N A U L T 127640 - 20

Homologation N° CH 0677 32

Carrosserie limousine

Places total 5 avant 2

Poids à vide 1250 Carburant D

Charge utile - CV-impôt 10,53

Poids total 1650 Cylindrée 2067

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- * Mesure du bruit : avec le véhicule en marche = 50 km/h, M3, 1A 3,778 = 74,5 dB/A
- ** Silencieux : 1. = 519x173x103 mm ◇ 58 ou ◇ 73 / 2. = 373x210x140 mm ◇ 51.
- + Variante de pneus: 185/65 SR 14 AV + AR = 1000 (2,3) V-max. 180 km/h
- Jantes : 5.50 B - 13 acier, voies inchangées
 5.50 J - 13 alliage léger, EM, FHH 42, voies inchangées
 5.50 J - 14 alliage léger, AMIL, voies inchangées.
- §) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.
 livrable sur demande, avec un spoiler arrière en polyurethane sur le hayon.

Remplace le BT CH 0677 32 du 25.4.80.
 spoiler arrière
 (12.5.82.)

Lieu et date de l'homologation Lardy (F), 20.-25.04.80

Service fédéral d'homologation