

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	122 BCO - 5	CH 0677 42

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis = "VF1-122B00."

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à l'intérieur du véhicule, sous le siège du passager ou à droite, sur le plancher du coffre à bagages
 Identification du moteur "840 C7" à droite s.bloc, plaquette (non visible) en compl. à droite, à l'avant, frappé ou sur plaquette
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué VF1-122B0000 000 001

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique
 Nombre de vitesses 5 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, à disques, sur toutes les roues, avec assistance par dépression, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à disques, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits par contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque RENAULT Type 840 C7 (turbo)
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 76 Course 77
 Cylindres 1397 CV-impôt 7,11
 Puissance en kW 79 ISO à t/min 6000
 CV
 Bruit à l'arrêt 77 dB/A à t/min 4500 (x)
 Silencieux 1 pot 330x215x115 mm \diamond 80
 Mesure des gaz CE 78/665; CO 0,5 % à 650 t/min (x)
 Déparasitage ECE-10; CCE, annexe 8, chiffres 3+4 = 0

Carrosserie
 limousine
 Nombre de portes 2 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité (AV= A4 (E) Rétroviseurs 2/dé chaque côté
AR= A (E)+B (E) Attelage =
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 5 av. 2 centre ar 3
 Dimensions (moyenne 2430)
 Longueur intérieur 3560 Empattements 2445 / d 2415
 Largeur 1525 Essieu double av 1307 ar 1273
 Hauteur 1350 Voie av - ar -
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 535 ar -
 ar 595 Braquage α 10500 d 10200
 Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 515 355 870
 Charge utile 105 245 350
 Poids total 620 600 1220
 Garantie fabr. 175/60R13H 175/60R13H 1270
 Dimens. pneus (Vanantes +)
 Ply/bars 76 H 76 H voir
 Charge 800 800 remarques)
 pour V max 210 210
 Jantes métal léger 5.50J13 PH 25 (+)
 Garantie poids remorquable avec frein 455 kg
 Garantie poids remorquable sans frein 250 kg
 Charge garantie sur le toit 50 kg
 Poids remorquable teste 455 kg
 Vitesse maximale selon le constructeur 185 km/h
 Vitesse maximale testée _____ km/h

Equipement	§) HCR (E)	
Feux de route	HCR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-31 (E)	
Feux stop	R-31 (E)	
Climoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)
Catadioptres	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complémentaires	feu arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essue-glace	2/balais avec luxe lave-glace	
Avertisseurs	FIAMM CH 5 0602 06	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 122 B00 - 5		
Homologation	CH 0677 42		
N°	CH 0677 42		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	870	Carburant	B
Charge utile	-	CV-impôt	7,11
Poids total	1270	Cylindres	1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+ Variante de pneus : 155/70 R 13 H Index 72 H 710 kg Vmax 210 km/h

Jantes : 5 1/4 x 13 métal léger ALPINE voies AV 1295 mm AR 1261 mm
7 x 13 GOTTI 1352 mm 1318 mm

Ces dernières avec les élargissements d'origine pour les ailes, largeur du véhicule 1600 mm.

§) Equipement : lorsque la fixation spéciale (modèle suisse) pour le montage de la plaque de contrôle n'existe pas, monter celle-ci dans le renforcement inférieur du hayon (ampoules 2x10 w).