

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	121 300 - 14	CH 0677 43

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis "VF1-121 300 . "

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite, à l'intérieur de l'aile
 N° du châssis à droite, sur le logement du ressort ou sur le plancher du coffre à bagages
 Identification du moteur "X5JA7" à l'avant, en haut sur le bloc, plaquette
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué VF1-121 300 C 0 000 002

Châssis
 Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique
 Transmission mécanique synchronisée
 Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits contrôle du niveau; lampe-témoin combinée

Moteur
 Marque RENAULT Type X5JA7
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant B Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 75 Course 77
 Cylindree 1360 CV-impôt 6,93
 Puissance en kW 43 ISO à/min 5250
 Bruit à l'arrêt 71 dB(A) à 1/min 3940 (x)
 Silencieux 2 = 360xØ114 mm Ø43 / 455x171x121 mm Ø39
 Mesure des gaz CE 78/665; CO = 2,0 % (x)
 Déparasitage ECE-10; OCS, annexe 8, chiffres 3+4 = 0

Carrosserie
 Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h
 Ceintures sécurité AV= A4 (E) Rétroviseurs intérieur / gauche / droite
 Cale AR= A (E) + B (E) Attelage -
 Antivol verrouillage de la direction

Poids
 avant arrière total
 Poids à vide 540 350 890
 Charge utile 110 240 350
 Poids total 650 590 1240
 Garantie fabr. 1290
 Dimens. pneus 145 SR 13 145 SR 13 (Variantes
 Ply/bars 74 S 74 S voir
 Charge 750 750 remarques)
 pour V max 180 180
 Jantes acier 4,50 B x 13 déport 32 mm (+)

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3
 Dimensions (moyenne 2515)
 Longueur intérieur extérieur 4025 Empattements G 2530 D 2500
 Largeur 1624 Essieu double av ar
 Hauteur 1405 Voie +) av 1352 ar 1372
 Porte à faux lat. - Voies av - ar -
 av 730 ar -
 ar 780 Braquage ø g 9700 d 9600

Garantie poids remorquable avec frein 460
 Garantie poids remorquable sans frein 300
 Garantie poids de l'ensemble -
 Poids remorquable testé 460
 Vitesse maximale selon le constructeur 148 km/h
 Vitesse maximale testée - km/h
 Charge garantie sur le toit 60 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

§) Equipement

Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	CR	(E)
Feux de position	A	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop	R-S1	(E)
Climoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar I (E)
Feux de gabarit	av	ar
Feux complémentaires	feu arrière de brouillard B (E)	
Eclairage plaque	2/séparé	
Essuie-glace	2/balais avec 2/2 lavage-glace	
Avertisseurs	SEIMA CH 5 1201 04 ou d'autres modèles homologués	

indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT		121 300 - 14
Homologation			
N°	CH	0677 43	
Carrosserie	limousine		
Places	total	5	avant 2
Poids à vide	890	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	5,93
Poids total	1290	Cylindrée	1350

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variantes de jantes : 4.50 B x 13 déport 30 mm AMIL alliage léger voies AV 1356 mm AR 1376 mm
4.50 B x 13 30 mm DUNLOP alliage léger 1356 mm 1376 mm.

§) Equipement : des bavettes sont obligatoires à l'arrière.

Lieu et date de l'homologation Paris-Lardy, 03.-08.05.81

Service fédéral d'homologation