

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	135 000 - 18 (Break) (à partir du No VF1-135 000 C ...)	CH 0677 45

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)  
 Identification sur la plaquette du constructeur et préfixe au No du châssis "VF1-135 000." (C = millésime 1982)

Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite dans le canal d'aération, derrière le logement de la suspension  
 N° du châssis côté droit, sur le logement de la suspension ou à droite sur le plancher du coffre à bagages  
 Identification du moteur "847 A7" à gauche, latéralement sur le bloc, au-dessus du filtre à huile, plaquette rivée  
 Importateur principal RENAULT (SUISSE) SA, 8105 Regensdorf  
 Véhicule homologué VF1-135 000 C 0 000 C01

Châssis

Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4

Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique

Transmission mécanique

Nombre de vitesses 4 Entraînement sur roues avant

Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, régulateur selon charge, sur les roues arrière

Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière

Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur

Ralentisseur -

Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur

Marque RENAULT Type 847 A7

Construction en ligne Temps 4

Carburant B Position avant

Refroidissement eau Nombre cylindres 4

Alésage 76 Course 77

Cylindrée 1397 CV-impôt 7,11

Puissance en kW 46 ISO à V/min 5500

CV

Bruit à l'arrêt 70 dB/A à V/min 4125 x)

Silencieux 2 = 330x262x100  $\diamond$  37/ 395x160x110  $\diamond$  12

Mesure des gaz CE 78/665; CO = 1,5 % à 775 t/min x)

Déparasitage ECB-10; OCB, annexe 8, chiffres 3+4 = D

Carrosserie limousine

Nombre de portes 4 + 1 Indic. vitesse km/h

Ceintures sécurité AV= Ar4m(E) Rétroviseurs 2/de chaque côté

Antivol AR= Ar4 (E)+ B(E) Attelage verrouillage de la direction

Nombre de places t 5 av 2 centre ar 3

Dimensions

Longueur intérieur 4400 Empattements 2440

Largeur 1690 Essieu double av 1406 ar 1358

Hauteur 1450 Voie av - ar -

Porte à faux lat. - Voies av - ar -

av 930 ar -

Braquage a g 10100 d 10200

Poids avant 550 arrière 450 total 1000

Poids à vide 110 240 350

Charge utile 660 690 1350

Poids total 660 690 1445

Garantie fabr. - - 1445

Dimens. pneus 155 SR 13 155 SR 13 (Vanantes

Ply/bars 78 S 78 S voir

Charge 850 850 remarques)

pour V max 180 180

Jantes acier 5.00 B 13 +)

Garantie poids remorquable avec frein 355 kg

Garantie poids remorquable sans frein 250 kg

Garantie poids de l'ensemble -

Poids remorquable testé 355 kg

Vitesse maximale selon le constructeur 150 km/h

Vitesse maximale testée - km/h

Charge garantie sur le toit 60 kg

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

Equipement	HCR	(E)	
Feux de route	HCR	(E)	
Feux de croisement	HCR	(E)	
Feux de position	A	(E) dans HCR	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Clicnoteurs	av 1	(E)   ar 2a	(E)
Catadioptres	av	ar I	(E)
Feux de gabant	av	ar	
Feux complémentaires	feu arrière de brouillard B (E)		
Eclairage plaque	2/séparé au centre		
Essuie-glace	2/balais avec/avec lave-glace		
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme		
Marque et type	RENAULT 135 000 - 18		
Homologation N°	CH 0677 45		
Carrosserie	limousine		
Places	total 5	avant	2
Poids à vide	1000	Carburant	3
Charge utile	-	CV-impôt	7,11
Poids total	1445	Cylindrée	1397

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

→ Variantes de jantes : en alliage léger AMIL ou DUNLOP 5.00 B 13 voies inchangées.

Voiture de tourisme

R E N A U L T

135 000 - 18 (Break)

CH 0677 45

Fiche complémentaire I.

Complément du 11.5.82. à Lardy (F) - Gau/PR

A partir du numéro de châssis = VF1-135000E0000001 (D = millésime 1983) :

Transmission : démultiplication de la 1ère vitesse 11x45 au lieu de 11x41.

Gar.poids remorquable : avec frein= 500 kg / sans frein= 250 kg; testé= 500 kg.

Voie : AV= 1425 mm / AR= 1350 mm.

Variante pneumatiques : 165 SR 13, 82 S, 950 kg (2,4), V-max. 180 km/h.

Allumage : équipé d'un allumage électronique.