

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Voiture de tourisme	RENAULT	136 301 - Fuego	CH 0677 48

Constructeur Régie Nationale des Usines RENAULT, F-92109 Boulogne-Billancourt (F)
 Identification sur la plaquette du constructeur "VF1-136301"
 devant le N° du châssis "VF1-136301."
 Plaquette constructeur dans le compartiment du moteur, à droite dans le canal d'aération
 N° du châssis dans le compartiment du moteur, à droite sur le logement du ressort, ou dans le coffre à bagages, à droite
 Identification du moteur "J6R K7" à droite, à l'avant latéralement sur le bloc (plaquette) (sur la tôle du plancher)
 Importateur principal RENAULT (CUISSÉ) S.A., Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf
 Véhicule homologué VF1-136 301 C 0 000 001

Châssis
 Nombre d'essieu 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission automatique
 Nombre de vitesses 3 paliers Entraînement sur roues avant
 Frein de service hydraulique, 2 circuits, AV=disques/AR=exp.int., assistance par dépression, sur toutes les roues, limiteur selon charge, sur les roues arrière
 Frein auxiliaire mécanique, à expansion interne sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire
 Contrôle 2 circuits par différence de pression; lampe-témoin combinée

Moteur	RENAULT	Type	J6R K7
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	B	Position	avant
Carburant	eau	Nombre cylindres	4
Retroidissement	88,0	Course	82,0
Alésage	1994	CV-impôt	10,16
Cylindrée	79,5 (ISO)	à V/min	5500
Puissance en kW	76,0	à V/min	4125
Bruit à l'arrêt	3 pots: 240x212x104 mm ± 66		
Silencieux	239x213x103 mm ± 67 / 325x238x130 mm ± 77		
Mesure des gaz	ECE-15/03; CO = 1,0 %		
Déparasitage	ECE-10; OCE, annexe 8, chiffres 3+4 = "D"		

Carrosserie limousine
 Nombre de portes 2 + 1 Compteur de vitesse km/h
 Ceintures sécurité av Ar4m (E) ar Ar4m (E)
 Cale - Rétroviseurs gauche / droite
 Antivol verrouillage de la direction
 Nombre de places t 4 av 2 centre ar 2
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 4358 Empattements 2438 /
 Largeur 1692 Essieu double av ar
 Hauteur 1320 Voies av 1426 ar 1346
 Porte à faux av 952 Voies av ar
 ar 968
 Distance volant - vers l'avant du véhicule Braquage 0 g 9800 d 9800

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	665	420	1085
Charge utile	95	185	280
Poids total	760	605	1365
Poids garantis	1405		
Pneus	165 R 13	165 R 13	*)
Ply / bar	- / 2,3	- / 2,3	
Charge	950 (82 H)	950 (82 H)	
pour V max	210	210	
Jantes	5.50 B - 13 (déport 42 mm)		acier ++)
Gar poids remorquable avec/sans frein			mécanique automatique 780 / 350
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			780
Charge garantie sur le toit			50
Vitesse maximale selon le constructeur			182 km/h
testée	km/h à V/min	au moteur	pnse de force

Equipement	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de route	HCR (E) ou CR (E)	
Feux de croisement	A (E)	
Feux de position	R-S1 (E)	
Feux rouges	R-S1 (E)	
Feux stop	1 (E)	
Climoteurs	av	ar 2a (E)
Catadioptrés	av	I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux arrière de brouillard	B (E)	
Feux complémentaires	B (E) (feux AV de brouillard)	
Eclairage plaque	2/ séparés	
Essuie-glace	2/ balais	
Avertisseurs	KLAXON CH 5 0701 02 ou d'autres modèles homologues	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Voiture de tourisme	
Marque et type	RENAULT 136 301 - Fuego	
Homologation	0677 48	
N°	CH	
Carrosserie	Limousine	
Places	total 4	avant 2
Poids à vide	1085	Carburant B
Charge utile	-	CV-impot 10,16
Poids total	1405	Cylindree 1994

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

+) Variantes de pneus : 175 R 13 - 86 H charge par essieu = 1060 kg (2,3 bar) Vmax. 210 km/h
 175/70 R 13 - 80 H = 900 kg (2,4 bar) Vmax. 210 km/h
 185/70 R 13 - 84 H = 1000 kg (2,4 bar) Vmax. 210 km/h
 185/65 R 13 - 84 H = 1000 kg (2,4 bar) Vmax. 210 km/h
 200/65 R 340 - 88 H = 1120 kg (2,5 bar) Vmax. 210 km/h

++) Variantes de jantes : 5.50 J - 13 (déport 42 mm) en alliage léger, "EM FHH 42" / "LEMMERZ"
 5.50 J - 14 (déport 42 mm) en alliage léger, "EM FHH 42" / "LEMMERZ" / "AMIL, SA 163"
 135 TR - 340 (déport 42 mm) en alliage léger, "ALDINALL"
 voies inchangées.